

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - INSTALACJA WODY

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998				
Rury - Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998				
Rura stal. k=1.5	DN 25	Rura stalowa DN25	19	m
Rura stal. k=1.5	DN 40	Rura stalowa DN40	2	m
Rury - (PE-Xc,Pe-Xc-AI-PE)				
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT	15 x 2,6	732014	230	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT	17 x 2,75	732016/732216	31	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT	21 x 3,45	732020/732220	59	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT	26 x 4,0	732025/732225	21	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT	32 x 4,0	732032/732232	103	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT	40 x 4,0	732240	13	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT	50 x 4,5	732250	16	m
Kształtki - (PE-Xc,Pe-Xc-AI-PE)				
Kolano 90° mosiądz standard	14 - 14	767014	4	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	32 - 32	767032	14	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	40 - 40	767040	2	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	50 - 50	767050	1	szt.
Mufa przejściowa, mosiądz standard	20 - ½"w	765003	17	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	14 - ½"z	765501	13	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	50 - 1½"z	765512	1	szt.
Podejście dopływowe do baterii z kol.naśc. 16x1/2 150mm	16 - ½"w	740115	84	szt.
Trójnik 90° brąz	50 - 20 - 50	710618	2	szt.
Trójnik 90° GW, mosiądz standard	40 - ½"w - 40	769534	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	14 - 14 - 14	760014	13	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 25 - 25	760025	1	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 32 - 32	760032	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	16 - 14 - 14	760512	8	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	16 - 14 - 16	760503	1	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 14 - 20	760507	9	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 16 - 16	760508	8	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 20 - 16	760511	6	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 16 - 20	760544	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 16 - 25	760514	7	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 20 - 20	760522	4	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 20 - 25	760515	1	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 16 - 32	760537	21	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 20 - 25	760518	3	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 20 - 32	760519	4	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	40 - 20 - 40	760536	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	40 - 25 - 32	760543	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	40 - 32 - 40	760524	1	szt.

Trójnik 90° mosiądz standard	50 - 25 - 50	760534	2	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	14	734514	221	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	16	734516	282	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	20	734520	89	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	25	734525	36	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	32	734532	109	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	40	734540	19	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	50	734550	14	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	14 - 14	766014	1	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	20 - 20	766020	3	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	25 - 25	766025	1	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	32 - 32	766032	9	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	40 - 40	766040	1	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	50 - 50	766050	1	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	16 - 14	766501	133	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	20 - 16	766503	3	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	25 - 20	766505	2	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	32 - 20	766506	1	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	50 - 40	766509	1	szt.

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kolano wew. równoprzelotowe	1"w - 1"w		3	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1½"w - 1"w		1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	1½"w - 1¼"w		1	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	½"w - ½"w		11	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1½"z - 1½"z		1	szt.
Trójnik	1½"w - 1"w - 1½"w		1	szt.

Zestawienie izolacji

Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 15 mm	6 mm		61	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 15 mm	25 mm		170	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	6 mm		4	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	25 mm		28	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	6 mm		32	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	25 mm		27	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	6 mm		12	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	25 mm		9	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 35 mm	6 mm		86	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 35 mm	40 mm		36	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 42 mm	6 mm		10	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 42 mm	40 mm		4	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 48 mm	10 mm		2	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 54 mm	10 mm		16	m

Zestawienie zaworów i armatury

<EA>Zawór EA-RV 277, GW/GZ	25	EA-RV277-1A	1	szt.
Zawór kul. Optibal TW 420_88 (GW-GW)	40	4208812	3	szt.
Zawór pierwszeństwa ciśnieniowy VV300	50		1	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych				
Baterie i punkty czerpalne				
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne				
Basen płytki pod natrysk z kabiną np. 90x90			2	szt.
Bateria mieszająca stojąca umywalkowa czasowa 7-9sek, przepływ 2-3 l/min			17	szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka z ruchomą wylewką typowa, przepływ 2-3l/min			7	szt.
Bat. czerp. Natryskowa z ręcznym natryskiem, przepływ 5-6l/min			2	szt.
Kolumna natryskowa na wodę zmieszaną, przepływ 7-9l/min			14	szt.
Bat. czerp. natryskowa z ruchomą wylewką i ręcznym natryskiem dla niepełnosprawnych, przepływ 7-9l/min			2	szt.
Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym - wewnętrzny, podtynkowy typ HW-25 W-20/30			1	szt.
Miska ust. Stojąca dla niepełnosprawnych np. 70x35,5			3	szt.
Miska ust. Wisząca np.. 52x36x35			8	szt.
Stelaż podtynkowy z przyciskiem splotującym z przekładką akustyczną			11	szt.
Pisuar musz. śc. z syfonem			3	szt.
zawór natynkowy ścienny kątowy do pisuaru			3	szt.
Umywalka na postumencie półokrągła np.. 60x45			3	szt.
Umywalka pojedyncza półokrągła np.. 60x45			14	szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym stalowy, np.. 50x63			1	szt.
Zlew jednokomorowy stalowy np. 56x50 (zakres pracy 6-84 l/min) mieszacz zbiorczy dla punktu sanitarnego z natryskiem montaż przy punkcie poboru			6	szt.
Oczomyjka z natryskiem bezpieczeństwa podłogowe uruchamianie dźwignią ręczną oraz ciągnem, PP, prysznic 60l/min, oczomyjka 12l/min			4	szt.
Oczomyjka z natryskiem bezpieczeństwa podłogowe uruchamianie dźwignią ręczną oraz ciągnem, PP, prysznic 60l/min, oczomyjka 12l/min			1	kpl
Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15			14	szt.
Zawór kątowy 1/2*3/8 z filtrem - Schell			36	szt.
Natrysk ciśnieniowy na stopy z czujnikiem ruchu			2	szt.