



Zakres robót budowlanych:

- 1.Wykonuje się remont parkietu sportowego. Należy wykonać roboty rozbiórkowe posadzki razem konstrukcją z legarów. Projektuje się nowy parkiet sportowy wraz ze konstrukcją z legarów. Po wymianie posadzki należy odtworzyć linie wydzielające poszczególne pola do gier w kolorze analogicznym do istniejących.
- 2.Na korytarzu projektuje się nową posadzkę z wykładziny PVC na istniejącej. Pod posadzkę wykonać wylewkę samopoziomującą na gruncie szczerpnym dedykowanym dla istniejącego podłoża. Na ścianach i sufitach nowe powłoki malarskie w kolorach analogicznych jak istniejące wraz z odtworzeniem lamperni z farby olejnej.
- 3.We wszystkich pomieszczeniach (szatnie, toalety, pomieszczenia techniczne, siłownia) nowe powłoki malarskie na ścianach i sufitach. Kolorystyka analogiczna do istniejącej. Odtworzenie lamperni z farby olejnej.
- 4.Wymiana stolarki drzwiowej wraz ze wszystkimi robotami naprawczymi. Projektuje się nowe drzwi drewniane jedno i dwuskrzydłowe, dodatkowo należy wykonać opaski ozdobne w kolorze analogicznym jak drzwi.

Projektowane nowe wyposażenie:

- 1.Projektuje się nowe kosze do koszykówki na konstrukcji uchylnej składającej się w bok na ścianę. Wycięg od 100 do 180 cm, mocowane bezpośrednio do ściany. Sposób montażu zgodny z wytycznymi producenta wyposażenia. Konstrukcja malowana proszkowo. Tablica do koszykówki profesjonalna 105x180cm, ze szkła akrylowego o gr.10 mm w ramie metalowej. Rama wykonana z profili stalowych 50x40mm. Obręcze do koszykówki uchylne ze sprężynami malowana lakierem proszkowym.
- 2.Projektuje się nowe kosze boczne do koszykówki na konstrukcji stałej z wysięgiem do 120cm, mocowane bezpośrednio do ściany. Sposób montażu zgodny z wytycznymi producenta wyposażenia. Dodatkowo wyposażone w mechanizm regulacji wysokości w zakresie 260-305cm.
- Tablica do koszykówki 90x120cm, epoksyd gr. 20mm z ramą metalową malowaną. Rama z profili stalowych 30x30mm.
- Obręcze do koszykówki stałe ze wzmocnieniem.
- 3.Materac asekuracyjny bramka 300x200x30cm.
- 4.Ławeczki gimnastyczne o długości 3,00m
- 5.Nowe osłony na okna wykonane z siatki polipropylenowej w kolorze analogicznym do istniejących razem z linkami montażowymi, oczko siatki 10x10cm.
- 6.Drabinka gimnastyczna podwójna przysięenna 180x300cm.
- 7.Kotara grodząca, do wysokości 2,5m lub 3,0m z materiału nieprzezroczystego lub przezroczystego, powyżej siatka polietylenowa oczko 10x10cm i grubości splotu. Montaż na dedykowanej konstrukcji. Kotara z napędem elektrycznym.
- 8.Wyposażenie do siatkówki. Słupki aluminiowe oraz siatka do siatkówki.

Zestawienie pomieszczeń - parter

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Wysokość	Powierzchnia
Parter				
	0.1	Komunikacja	315	70,6
	0.2	Sala gimnastyczna	760	275,5
	0.3	Siłownia	315	60,9
	0.4	Przedsiónek	315	2,8
	0.5	WC	315	1,3
	0.6	Schowek	315	10,9
	0.7	Przedsiónek	315	3,1
	0.8	WC	315	1,3
	0.9	Schowek	315	11,2
	0.10	Pokój nauczyciela	315	16,2
	0.11	Szatnia nr 1	315	16,2
	0.12	Przedsiónek	315	3,7
	0.13	WC	315	1,5
	0.14	Szatnia nr 2	315	7,6
	0.15	Magazyn	315	6,7
	0.16	Przedsiónek	315	3,7
	0.17	WC	315	1,6
	0.18	Szatnia nr 3	315	7,8
	0.19	Szatnia nr 4	315	16,4
				519,0 m²

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ

-WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

-PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z OPISEM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

-ZEW. WYMIARY GABARYTOWE PROJ. BUDYNKU PODANO W STANIE SUROWYM tj. BEZ TYNKÓW, Z OZNACZENIEM GRUBOŚCI IZOLACJI CIEPLNEJ

-WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY (murów) bez węgarków, tj. **SZEROKOŚĆ** ORAZ OD WIERZCHU WYKOŃCZONEJ POSADZKI DO SPODU NADPROŻA - tj. **WYSOKOŚĆ** oznakowano zgodnie z wykazem stolarki:

93 szerokość
208 wysokość

-WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY (murów) bez węgarków, tj. **SZEROKOŚĆ** ORAZ OD WIERZCHU PARAPETU MURU W STANIE SUROWYM DO SPODU NADPROŻA OKIENNEGO - tj. **WYSOKOŚĆ** oznakowano zgodnie z wykazem stolarki:

90 szerokość
150 wysokość

P-WYSOKOŚĆ OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI DO WIERZCHU PARAPETU W STANIE SUROWYM

-POZIOM KAŻDEJ KONDYGNACJI OZNACZONO SYMBELEM:

+3,30

OZNACZA WIERZCH WYKOŃCZONEJ PODŁOGI LUB POSADZKI



Investor:
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

Nazwa inwestycji:
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu

Lokalizacja inwestycji:
pl. Evry 3, 34-400 Nowy Targ

Tytuł arkusza:
Zakres prac remontowych

Foto:
Remont
Opracował:
mgr inż. Mateusz Bobak
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0104/WBKb/20

Podpis:

Skala rysunku:

1:100

1

04.2024r.

Architektura