

ZDP.SD.4131.82.2022.AW

Nazwa zadania: „Dostawa posypywarki ciągnionej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie”

### SZCZEGÓLWE WYMAGANIA TECHNICZNE

<b>Posypywarka</b>		
Dopuszczalna masa całkowita:	[kg]	7100
Ładowność:	[kg]	5500
Masa własna:	[kg]	1600
Pojemność ładunkowa:	[m <sup>3</sup> ]	4
Powierzchnia zasypowa*	[m <sup>2</sup> ]	4,4
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz:	[mm]	3300
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz::	[mm]	1386
Wysokość skrzyni ładunkowej:	[mm]	815
Wysokość powierzchni zasypowej:	[mm]	1670
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość):	[mm]	5500 / 1840 / 2270
Grubość blachy ścian:	[mm]	2
Rozstaw kół:	[mm]	1500
Zawieszenie:		Jednoosiowe sztywne
Obciążenie oka dyszla:	[kg]	1100
Rozmiar ogumienia:		15/70-18
Prędkość konstrukcyjna:	[km/h]	40
Szerokość taśmy mechanizmu podającego:	[mm]	800
Ilość tarcz adaptera rozsypującego:		2
Maksymalne obroty tarcz adaptera rozsypującego:	[obr/min]	150
Szerokość rozsypywania:	[mm]	1800-2800
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika:	[KM/kW]	70/51
Ciśnienie instalacji hydraulicznej:	[MPa]	16
Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika:	[l/min]	32

#### Wyposażenie standardowe:

- Stalowa skrzynia ładunkowa z gumowym przenośnikiem podłogowym
- Sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową
- Przykręcana nadstawa skrzyni o wysokości 200mm
- Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
- Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
- Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
- Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
- Napęd taśmowy mechanizmu podającego –silnik hydrauliczny
- Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne

- Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym
- Postojowy hamulec ręczny z korbą
- Błotniki kół
- Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
- Kolorystyka malowania podwozia czarny RAL9005
- Kolorystyka malowania nadwozia pomarańczowy RAL2008
- Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
- Plandeka sznurowana