

Załącznik nr 6 do SWZ**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Typ: statek pasażerski

długość całkowita: L_{OA} = nie mniej niż 14.95 m;

szerokość całkowita: B = nie mniej niż 4.80 m;

zanurzenie kadłuba do KLT = nie więcej niż 0.7 m;

akwen żegluga: wszystkie wody śródlądowe i wewnętrzne wody morskie (Zatoka Pucka, Zalew Wiślany, Szczeciński)

liczba pasażerów: nie mniej niż 50 osób (w tym także osoby niepełnosprawne) plus 2 członków załogi

Kadłub:

typ: katamaran

materiał: aluminium w stopie: 5083 H111

grubość poszycia: nie mniej niż 5mm

przedziały wodoszczelne: 2 x 5

stępka zabezpieczająca kadłub na płytkich wodach: 15 mm

pokrycie co najmniej 4 warstwową farbą min. z powłoką antykorozyjną, przeciwporostową

Nadbudówka:

zamknięta z wydzieloną sterówką i pełnowymiarową toaletą

konstrukcja aluminiowa spawana

pokrycie: malowane co najmniej 3 warstwowo farbą o trwałym połysku i kolorze

okna: szkło bezpieczne, hartowane, przeciwsłoneczne o gr. nie mniej niż 5 mm Parsol/Antisol ESG w tym minimum 4 okna przesuwane

drzwi: aluminium/szkło bezpieczne, hartowane, przeciwsłoneczne Parsol/Antisol ESG

Napęd: spalinowy

2 wysokoprężne silniki

moc nie mniej niż: 2 x 41,9kW (57KM)

napęd dodatkowy: ster strumieniowy

Instalacje:

nawigacyjna: LED: oświetlenie nawigacyjne z odrębnym panelem i zasilaniem awaryjnym

oświetleniowa: LED: pokład przedni i tylny, kabina ciągle, sterówka, toaleta.

kontrolna pomiar automatyczny: napięć akumulatorów, poziomów cieczy

pomiar temperatury w maszynowniach

wskaźniki pomp żęzowych

żęzowa: 6 pomp żęzowych w przedziałach kadłuba

elektryczna: 12V: akumulatory serwisowe AGM 2x 200Ah,

elektryczna 230V: zasilanie zewnętrzne dołączane z przystani,

+ przetwornica 2-3kW

multimedialna: radioodbiornik i głośniki sufitowe

smart TV DVBT FHD

antena zewnętrzna dookólna DVBT

CCTV: rejestrator, 4 kamery kopułowe z opcją dostępu internetowego

p.pożarowa: gaśnice w maszynowniach

pompa gaśnicza obejmująca całą jednostkę

gaśnice proszkowe w kabinie i sterówce

wentylacyjna: wentylatory kabiny pasażerskiej, toalety, sterówki

minimum 4 okna przesuwne w sztybach bocznych

paliwowa: 2 zbiorniki po 150l

wodna: 1 zbiornik na fekalia 300l

1 zbiornik na wodę: 150l

Pełnowymiarowa toaleta wraz z umywalką.

wyposażenie nawigacyjne: zestaw radar nawigacyjny morski, GPS, nawigacja,
kompas, wskaźnik wychylenia steru

wyposażenie podkładowe: winda kotwiczna z kotwicą główną,
kotwica pomocnicza,
cumy, bosak

Wyposażenie dodatkowe:

ładowarki do telefonów komórkowych: nie mniej niż 2 gniazda USB są w sterówce,
nie mniej niż 2 gniazda USB na jeden rząd siedzeń, pod oknami

stojaki na rowery: nie mniej niż 10 stojaków

klimatyzacja

ogrzewanie

system alarmowy

panele fotowoltaiczne na dachu

stoliki, fotele, półki nad siedzeniami

akcesoria do transportu: 6 pasów i dwie belki trawersowe

Okres gwarancji: 3 lata, a na użyte podzespoły, silniki wg gwarancji producentów

Serwis: Przeglądy napędów wg wymagań producenta

Instalacja w okresie gwarancyjnym przynajmniej raz w roku przegląd i przygotowanie do zimowania.

Dokumentacja potrzebna do rejestracji, tj. ze Wspólnotowym Świadectwem Zdolności Żeglugowej

Bezpłatne szkolenie: dla kapitana i załogi

Aranżacja kabiny pasażerskiej uzgodniona z Zamawiającym
