

kondyg.	nr pom	nazwa	pow. m2	wykończenie			instalacje, grzejniki, armatura
				posadzka	ściany	sufit	
	1.01	HOL WEJŚCIOWY	12,3	wykładzina PCV, mata wejściowa, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odstonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany tynkowane lub GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, ściany pom. 1.03 oraz 1.04 od strony holu wykończone okleiną HPL - imitacja betonu	sufit aluminiowy rastrowy, kolor grafitowy	kurtyna powietrzna, grzejnik w kolorze grafitowym
	1.02	KOMUNIKACJA	27,7	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odstonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany tynkowane lub GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, ściana klatki - beton architektoniczny	sufit aluminiowy rastrowy, kolor grafitowy	grzejnik w kolorze grafitowym
	1.03	WC MĘSKI	6,0	wykładzina PCV - imitacja betonu	wykładzina PCV do wysokości 200cm, kolor jasnoszary, powyżej farba lateksowa zmywalna w kolorze białym, fototapeta, lustro wklejane 90x150	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	umywalka nablutowa, pisuar, sedes typu geberit, kratka nierdzewna, złączka, kosz naścienny (stal), podajnik ręczników (stal)
	1.04	W DAMSKI + OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,9	wykładzina PCV - imitacja betonu	wykładzina PCV do wysokości 200cm, kolor jasnoszary, powyżej farba lateksowa zmywalna w kolorze białym, fototapeta, lustro wklejane 90x150	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary, izolowany akustycznie	umywalka, sedes typu geberit, odpływ prysznicowy 15x15cm w posadzce, bateria prysznicowa, zasłonka, złączka, kosz naścienny (stal), podajnik ręczników (stal), blat z konglomeratu 50x50

## PARTER

1.05	KL. SCHODOWA	17,8	beton architektoniczny, na spocznikach i skrajnych stopniach kolorowy pas malowany farbą do betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	beton architektoniczny na projektowanych ścianach żelbetowych, skucie tybnków, odśłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, na ścianach spoczników - grafika - panel akustyczny (250x200cm)	beton architektoniczny	balustrada z wypełnieniem siatką, poręcze drewniane, grzejnik w kolorze grafitowym
1.06	POMIESZCZENIE WARSZTATOWO - TECHNICZNE	41,6	wykładzina kauczukowa przewodząca, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, farba zmywalna na bazie żywicy alkidowo-uretanowej, odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary, skucie tynków, odśłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, wnęka obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit z płyt akustycznych, mocowanych bezpośrednio do stropu	zlew 2-komorowy z szafką
1.07	POMIESZCZENIE LABORATORYJNO - TECHNICZNE	70,9	wykładzina kauczukowa przewodząca, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, farba zmywalna na bazie żywicy alkidowo-uretanowej, odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary, skucie tynków, odśłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, wnęka drzwi obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit z płyt akustycznych, mocowanych bezpośrednio do stropu	zlew 2-komorowy z szafką, umywalka z oczomyjką nabladowa, blat 200x60
1.08	POMIESZCZENIE LABORATORYJNO - TECHNICZNE	51,2	wykładzina kauczukowa przewodząca, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 6 cm, farba zmywalna na bazie żywicy alkidowo-uretanowej, odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary, skucie tynków, odśłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, wnęka drzwi obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit z płyt akustycznych, mocowanych bezpośrednio do stropu	zlew 1-komorowy ogrągły nabladowy, blat 130x60, zlew 1 komorowy 60x60, z szafką.

<b>1.09</b>	<b>LABORATORIUM</b>	28,7	wykładzina kauczukowa prądotrzymująca, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	farba zmywalna bazie żywicy alkidowo- uretanowej, odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary, skucie tynków, odsłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, wnęka drzwi obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit z płyt akustycznych, mocowanych bezpośrednio do stropu	zlew 2-komorowy z szafką
<b>1.10</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>	14,6	wykładzina PCV, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odsłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany tynkowane lub GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary.	sufit aluminiowy rastrowy, kolor grafitowy	grzejnik w kolorze grafitowym
<b>1.11</b>	<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>	2,1	wykładzina kauczukowa prądotrzymująca, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	farba zmywalna bazie żywicy alkidowo- uretanowej, odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary, kucie tynków, odsłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących	farba lateksowa zmywalna, kolor biały	
<b>1.12</b>	<b>ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA</b>	2,5	wykładzina kauczukowa prądotrzymująca, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	farba zmywalna bazie żywicy alkidowo- uretanowej, odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary, kucie tynków, odsłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących	farba lateksowa zmywalna, kolor biały	
<b>2.01</b>	<b>KL. SCHODOWA</b>	18,7	beton architektoniczny, na spocznikach i skrajnych stopniach kolorowy pas malowany farbą do betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	beton architektoniczny na projektowanych ścianach żelbetowych, skucie tylników, odsłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, na ścianach spoczników - grafika - panel akustyczny (250x200cm)	beton architektoniczny	balustrada z wypełnieniem siatką, poręcze drewniane, grzejnik w kolorze grafitowym

<b>2.02</b>	<b>HOL</b>	25,6	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odślonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany tynkowane lub GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, ściana klatki - beton architektoniczny	sufit aluminiowy rastrowy, kolor grafitowy	grzejnik w kolorze grafitowym
<b>2.03</b>	<b>SALA DYDAKTYCZNA</b>	29,6	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, skucie tynków, odślonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany tynkowane lub GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary h=6cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	grzejnik w kolorze grafitowym
<b>2.04</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>	35,5	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odślonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany z płyt - imitacja betonu, drzwi bezramowe, wnęka drzwi w ścianie z cegły obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer. 10cm., słupy żelbetowe istn. Malowane farbą zmywalną na żółto.	farba lateksowa kolor grafitowy, malowanie sufitu, instalacji oraz ścian powyżej wysokości 270cm	grzejnik w kolorze grafitowym
<b>2.05</b>	<b>POKÓJ BIUROWY</b>	15,1	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, skucie tynków, odślonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary h=6cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
<b>2.06</b>	<b>POKÓJ BIUROWY</b>	15,6	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, pozostałe ściany GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary.	sufit z płyt akustycznych, mocowanych bezpośrednio do stropu	

## PIĘTRO 1

2.07	POKÓJ SOCJALNY	15,1	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, farba lateksowa zmywalna, kolor jasnoszary, nad blatem panel ze szkła emaliowanego	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	umywalka wisząca mała, zlew 1 - komorowy z ociekaczem, blat, szafki stojące z szufladami, szafki wiszące, płyta indukcyjna, piekarnik elektryczny, lodówka h=180cm
2.08	POMIESZCZENIE LABORATORYJNO - TECHNICZNE	7,6	wykładzina PCV - imitacja betonu, antystatyczna, chemoodporna, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściana zewnętrzna - płyta g/k na ruszcie, wełna 6 cm, farba zmywalna na bazie żywicy alkidowo-uretanowej, odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary,	sufit z płyt akustycznych, mocowanych bezpośrednio do stropu	
2.09	WC DAMSKI + OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,4	wykładzina PCV - imitacja betonu	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 6 cm, wykładzina PCV do wysokości 200cm, kolor jasnoszary, powyżej farba lateksowa zmywalna w kolorze białym, wykładzina posadzki wywinięta na ściany 10cm, fototapeta, lustro wklejane 90x150	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	umywalka, sedes typu geberit, kratka stal nierdzewna, złączka, kosz naścienny (stal), podajnik ręczników (stal), półka z konglomeratu 30x80
2.10	WC MĘSKI	6,1	wykładzina PCV - imitacja betonu	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 6 cm, wykładzina PCV do wysokości 200cm, kolor jasnoszary, powyżej farba lateksowa zmywalna w kolorze białym, wykładzina posadzki wywinięta na ściany 10cm, fototapeta, lustro wklejane 140x150	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	umywalka nablutowa, pisuar, sedes typu geberit, kratka nierdzewna, złączka, kosz naścienny (stal), podajnik ręczników (stal)
2.11	POKÓJ BIUROWY	14,7	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odsłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściany nowe tynkowane i malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, wnęka drzwi obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
2.12	POKÓJ BIUROWY	15,0	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odsłonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściany nowe tynkowane i malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, wnęka drzwi obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	

<b>2.13</b>	<b>POKÓJ BIUROWY</b>	15,6	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odświeżenie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściany nowe tynkowane i malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, wnęka drzwi obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
<b>2.14</b>	<b>POKÓJ BIUROWY</b>	14,2	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odświeżenie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściany nowe tynkowane i malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, wnęka drzwi obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
<b>2.15</b>	<b>POMIESZCZENIE MIKROSKOPU</b>	13,2	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odświeżenie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściany nowe tynkowane i malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
<b>2.16</b>	<b>POMIESZCZENIE LABORATORYJNO - TECHNICZNE</b>	31,0	wykładzina PCV - imitacja betonu, antystatyczna, chemoodporna, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odświeżenie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściany nowe szkieletowe z okładziną z płyt HPL - imitacja betonu, ścianki aluminiowe, słup i obudowa g/k - farba zmywalna na bazie żywicy alkidowo-uretanowej	sufit z płyt akustycznych, mocowanych bezpośrednio do stropu	prysznic z oczyszczarką, zlew 2 - komorowy z szafką
<b>3.01</b>	<b>KL. SCHODOWA</b>	18,7	beton architektoniczny, na spocznikach i skrajnych stopniach kolorowy pas malowany farbą do betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	beton architektoniczny na projektowanych ścianach żelbetowych, skucie tynków, odświeżenie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, na ścianach spoczników - grafika - panel akustyczny (250x200cm)	beton architektoniczny	balustrada z wypełnieniem siatką, poręcze drewniane, grzejnik w kolorze grafitowym

<b>3.02</b>	<b>HOL</b>	25,7	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odślonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, wnęka w ścianie z cegły obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm., pozostałe ściany tynkowane lub GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, ściana klatki - beton architektoniczny,	płyty stropowe antresoli na belkach stalowych (malowanych na antracyt)	
<b>3.03</b>	<b>SALA DYDAKTYCZNA</b>	29,6	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, skucie tynków, odślonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany tynkowane lub GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary h=6cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
<b>3.04</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>	32,6	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odślonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany z płyt - imitacja betonu, drzwi bezramowe, wnęka drzwi w ścianie z cegły obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.,	farba lateksowa kolor grafitowy, malowanie sufitu, instalacji oraz ścian powyżej wysokości 270cm	
<b>3.05</b>	<b>LABORATORIUM</b>	29,1	wykładzina PCV - imitacja betonu, antystatyczna, chemoodporna, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odślonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ścianki aluminiowe, obudowa kanału - płyta hpl - imitacja betonu.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary, świetlik dachowy	zlew 1-komorowy, zlew 2 - komorowy, z szafkami
<b>3.06</b>	<b>POK. BIUROWY</b>	16,9	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, skucie tynków, odślonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, pozostałe ściany GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary h=6cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	

## PIĘTRO 2

3.07	POKÓJ BIUROWY	12,9	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, pozostałe ściany GK, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary.	sufit z płyt akustycznych, mocowanych bezpośrednio do stropu	
3.08	POKÓJ BIUROWY	16,8	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, farba lateksowa zmywalna, kolor jasnoszary	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
3.09	POM. SOCJALNE	10,7	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 4 i 6 cm, farba lateksowa zmywalna, kolor jasnoszary, nad blatem panel ze szkła emaliowanego	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	umywalka wisząca mała, zlew 1 - komorowy z ociekaczem, blat, szafki stojące z szufladami, szafki wiszące, płyta indukcyjna, piekarnik elektryczny, lodówka h=180cm
3.10	WC M	7,2	wykładzina PCV - imitacja betonu	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 6 cm, wykładzina PCV do wysokości 200cm, kolor jasnoszary, powyżej farba lateksowa zmywalna w kolorze białym, wykładzina posadzki wywinięta na ściany 10cm, fototapeta, lustro wklejane 140x150	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	umywalka nablutowa, pisuar, sedes typu geberit, kratka nierdzewna, złączka, kosz naścienny (stal), podajnik ręczników (stal)
3.11	POM. GOSP.	2,1	wykładzina PCV - imitacja betonu	farba zmywalna na bazie żywicy alkidowo-uretanowej, odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary,	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	zlew, kratka, złączka
3.12	WC D + NP.	5,9	wykładzina PCV - imitacja betonu	ściany zewnętrzne - płyta g/k na ruszcie, wełna 6 cm, wykładzina PCV do wysokości 200cm, kolor jasnoszary, powyżej farba lateksowa zmywalna w kolorze białym, wykładzina posadzki wywinięta na ściany 10cm, fototapeta, lustro wklejane 90x150	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	umywalka, sedes typu geberit, kratka stal nierdzewna, złączka, kosz naścienny (stal), podajnik ręczników (stal), półka z konglomeratu 30x80, szafa wnękowa



	<b>3.13</b>	<b>LABORATORIUM</b>	29,7	wykładzina PCV - imitacja betonu, antystatyczna, chemoodporna, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	farba zmywalna na bazie żywicy alkidowo-uretanowej, odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary,	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	2 zlewy 2-komorowe z szafkami
	<b>3.14</b>	<b>POKÓJ BIUROWY</b>	15,6	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odstonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściany nowe tynkowane i malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, wnęka drzwi obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
	<b>3.15</b>	<b>POKÓJ BIUROWY</b>	13,7	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odstonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściany nowe tynkowane i malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary, wnęka drzwi obłożona płytą HPL wyłożona na ścianę szer.10cm.	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
	<b>3.16</b>	<b>POKÓJ BIUROWY</b>	13,7	wykładzina PCV - imitacja betonu, listwy przypodłogowe aluminiowe, systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm.	skucie tynków, odstonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściany nowe tynkowane i malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor jasnoszary,	sufit kasetonowy z płyt 60x60, z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary	
ANTRESOLA	<b>3.17</b>	<b>POMOST TECH.</b>	15	Posadzka betonowa	ściany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym, malowanie farbą lateksową zmywalną, kolor biały Ral 9001	sufit tynkowany, malowanie farbą lateksową, kolor biały RAL 9001	
	<b>3.18</b>	<b>POMOST TECH.</b>	19,8	Krata pomostowa na części pomostu, pod projektowanym świetlikiem dachowym, na pozostłej części płyta cementowo drzazgowa	skucie tynków, odstonięcie, oczyszczenie, impregnacja, fugowanie cegły ścian istniejących, ściana klatki - beton architektoniczny,	sufit tynkowany, malowanie farbą lateksową, kolor jasnoszary RAL 7047	barierka stalowa z siatki cięto-ciągnionej, h=110cm