ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LICZBA PORZĄDKOWA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017		019	020
SCHEMAT OKNA																					
WYMIARY w świetle otworu (cm)	S	163	163	163	142	142	134	142	78	134	134	233	142	142	50	120	142	57	90	116	120
	H	288	233	288	167	167	241	100	167	158	158	213	260	260	53	82	273	88	90	94	82
ILOŚĆ	PIWNICA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	5	4
	PARTER	15	8	4	33	12	–	–	1	–	–	6	3	5	–	–	–	13	–	–	–
	I PIĘTRO	–	–	–	52	–	4	–	4	27	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	II PIĘTRO	–	–	–	47	5	–	–	4	32	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	III PIĘTRO	–	–	–	45	–	–	2	4	27	13	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	PODDASZE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44	–	1	–	–	–	–
RAZEM		15	8	4	178	17	4	2	13	86	30	6	3	5	44	2	2	13	3	5	4
UWAGI		-okno dreniane, -kolor brązowy, -okno rozwierne, -okno jednoramowe .	-okno dreniane, -kolor brązowy, -okno rozwierne, -okno jednoramowe .	-okno z PCV, -kolor biały NCS S0300-N -okno rozwierne -okno jednoramowe minimum pięciokomorowe -współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m,K -02 klasa szyby według PN-EN 356:2000 -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta	-okno z PCV, posiadające nawietrzaki -kolor biały NCS S0300-N -okno uchyłno-rozwierne -okno jednoramowe minimum pięciokomorowe -współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m,K -02 klasa szyby według PN-EN 356:2000 -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta	-okno dreniane -kolor brązowy, -okno rozwierne -okno jednoramowe	-okno z PCV, posiadające nawietrzaki -kolor biały NCS S0300-N -okno uchyłno-rozwierne -okno jednoramowe minimum pięciokomorowe -współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m,K -02 klasa szyby według PN-EN 356:2000 -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta	-okno z PCV, -kolor biały NCS S0300-N -okno uchyłno-rozwierne -okno jednoramowe minimum pięciokomorowe -współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m,K -02 klasa szyby według PN-EN 356:2000 -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta	-okno z PCV, -kolor biały NCS S0300-N -okno uchyłno-rozwierne -okno jednoramowe minimum pięciokomorowe -współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m,K -02 klasa szyby według PN-EN 356:2000 -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta	-okno dreniane, -kolor brązowy -okno jednoramowe -okno uchyłne i rozwierne	-okno z PCV, -kolor biały NCS S0300-N -okno jednoramowe minimum pięciokomorowe -współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m,K -02 klasa szyby według PN-EN 356:2000 -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta	-okno z PCV, -kolor biały NCS S0300-N -okno jednoramowe minimum pięciokomorowe -współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m,K -02 klasa szyby według PN-EN 356:2000 -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta	-okno dreniane, -kolor brązowy -okno jednoramowe -okno uchyłne i rozwierne	-okno dreniane,, -kolor brązowy -okno jednoramowe -okno rozwierne	-okno z PCV, -kolor biały NCS S0300-N -okno rozwierne -okno jednoramowe minimum pięciokomorowe -współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m,K -02 klasa szyby według PN-EN 356:2000 -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta	-okno dreniane, -kolor biały -okno jednoramowe -okno nierozwierne	-okno dreniane, -kolor brązowy -okno jednoramowe -okno nierozwierne	-okno dreniane, -kolor brązowy -okno jednoramowe	-okno dreniane, -kolor brązowy -okno jednoramowe	-okno dreniane, -kolor brązowy -okno jednoramowe -okno rozwierne

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LICZBA PORZĄDKOWA		1	2		3		
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2		D3		
SCHEMAT DRZWI							
WYMIARY w świetle otworu		S=170 cm H=237 cm	S=362 cm H=310 cm		S=153 cm H=236 cm		
WYMIARY w świetle ościeży		S_O=150 cm H_O=227 cm	S_O=352 cm H_O=303 cm		S_O=163 cm H_O=245 cm		
SKRZYDŁO		P	P	L	P	L	
ILOŚĆ	PIWNICA	–	1	1	–	1	
	PARTER	–	–	–	–	–	
	I PIĘTRO	–	–	–	–	–	
	II PIĘTRO	–	–	–	–	–	
RAZEM		–	1	1	–	1	
UWAGI		-drzwi zewnętrzne PCV typu zabezpieczeniowego -kolor brązowy -po 2 uszczelki pęczniejące w kanałach wrębu ościeżnicy -zamek na wkładkę -trzy zawiasy czopkowe regulowane w trzech płaszczyznach -współczynnik przenikania ciepła 1,3 W/m,K -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta -przed zamówieniem sprawdzić wymiary w naturze	-drzwi zewnętrzne PCV typu zabezpieczeniowego -kolor brązowy -po 2 uszczelki pęczniejące w kanałach wrębu ościeżnicy -zamek na wkładkę -trzy zawiasy czopkowe regulowane w trzech płaszczyznach -współczynnik przenikania ciepła 1,3 W/m,K -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta -przed zamówieniem sprawdzić wymiary w naturze		-drzwi zewnętrzne PCV typu zabezpieczeniowego -kolor brązowy -po 2 uszczelki pęczniejące w kanałach wrębu ościeżnicy -zamek na wkładkę -trzy zawiasy czopkowe regulowane w trzech płaszczyznach -współczynnik przenikania ciepła 1,3 W/m,K -szczegóły rozwiązań według wybranego producenta -przed zamówieniem sprawdzić wymiary w naturze	

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z aktualnymi Projektami Branżowymi.
3. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.
4. Przed zamówieniem zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł.

Temat	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU S. Z ŁĄCZNIKIEM I PRZYBUDÓWKAMI WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW MESTERPLATTE W GDYNI PRZY UL. ŚMIDOWICZA 69, DZIAŁKI 2098, 1622, 2116 OBRĘB 226201_1 M.GDYNIA			
Inwestor	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW MESTERPLATTE ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia		Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Jednostka projektowa	ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Prokura ul.Władysławowska 41, 84-122 Chłapowo		Branża	Architektoniczna
Tytuł rysunku	ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Skala	1:100
			Rewizja	–
			Nr rys.	1–06

FUNKCJA		NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Łukasz. Ochociński	481/POOK/2012	architektoniczna	
Opracował	mgr inż. arch. Jakub Stańczak		architektoniczna	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dominika Ponikta	487/POOK/2012	architektoniczna	
Data	Maj 2018	Kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie osobom trzecim zabrania się bez pisemnej zgody opracowującego		