

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Drzwi w pom 2 CoeAspect
ADRES INWESTYCJI : 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36
INWESTOR : Politechnika Lubelska
ADRES INWESTORA : 20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 38D

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Podniewska
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kal. ind.	usunięcie mebli i pótek ze ścian w pom.2 i 22	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5,0*1,5*2	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 2-02 0126-05 analogia	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - np. Porotherm 11,5 lub równoważne	m		
		< nad drzwiami Al>1,8*2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
4	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		< drzwi Al w pom A>3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
5	KNR 4-01 0333-15	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - pod poduszki betonowe	szt.		
		< drzwi Al w pom A> 2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - analogia wykonanie poduszek pod nadproże	m ³		
		<drzwi Al w pom.A>0,01*4	m ³	0,040	
				RAZEM	0,040
7	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		2,0*2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 25 cm	m		
		1,8*2 < po wykonaniu nadproża dla drzwi Al w pom.A>	m	3,600	
				RAZEM	3,600
9	KNR AT-17 0108-06	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m ²		
		<wycięcie linii do otworu drzwiowego>0,3*2,15*2+0,3*1,5	m ²	1,740	
				RAZEM	1,740
10	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1,5*2,2*0,3	m ³	0,990	
				RAZEM	0,990
11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³		
		0,99+0,36	m ³	1,350	
				RAZEM	1,350
12	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		< otwór pod drzwi>3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2,2*2+1,5	m	5,900	
				RAZEM	5,900
14	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		2,2*1,5	m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
15	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolkami podłogowymi	m		
		2,2*2+1,5*2	m	7,400	
				RAZEM	7,400
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(6,75*2,53-1,63*1,5-2,2*1,5)*2	m ²	22,665	
				RAZEM	22,665
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		22,665	m ²	22,665	
				RAZEM	22,665
18	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		1,5*4*2	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	Kal. ind.	Uporządkowanie instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000