

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł.	

Kosztorys ofertowy

Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Strachocina

Obiekt	Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina
Kod CPV	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Droga gminna położona na dz. nr ew. 1068 obręb Strachocina, Gmina Sanok (do bud. 75) Droga gminna położona na dz. nr ew. 1420 obręb Strachocina, Gmina Sanok (do bud. 244 / 246) Droga gminna położona na dz. nr ew. 1250/2 obręb Strachocina, Gmina Sanok (do bud. 54 / 55) Droga gminna położona na dz. nr ew. 1579 obręb Strachocina Gmina Sanok (do bud.272a) Droga gminna położona na dz. nr ew. 1392 obręb Strachocina Gmina Sanok (do bud.244)
Inwestor	GMINA SANOK, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>1. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1068, odcinek 55mb, szerokość 2,50m</i>		
		1.1 Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy oraz pasa środkowego		
		55*4*50%	m2	110
		razem	m2	110
2	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm - dla fi 30cm		
		5	m	5
		razem	m	5
3	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych - kanalizacja sanitarna		
		Obmiar: 2	szt	2
		razem	szt	2
4	KNR 2-31 0818/06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	8
5	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości		
		55*2,5*0,0001	ha	0,01
		razem	ha	0,01
		1.2 Odwodnienie		
6	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp		
		45+15	m	60
		razem	m	60
7	KNR 6 0605/07 analogia	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów pod zjazdami - rura HDPE fi 500mm		
		8	m	8
		razem	m	8
8	KNR 6 0602/04	Wyloty kolektorów wykonane z kamienia - umocnienie wlotu/wylotu przepustu kamieniem technicznym na zaprawie		
		wlot/wylot 0,1+0,3	m3	0,4
		razem	m3	0,4
		1.3. Podbudowy		
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		51*2,6+(5+2,6)/2*4	m2	147,8
		razem	m2	147,8
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Obmiar: 51*2,6+(5+2,6)/2*4	m2	147,8
		razem	m2	147,8
11	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 4x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 4cm do 12cm łącznie)		
		Obmiar: 51*2,6+(5+2,6)/2*4	m2	147,8
		razem	m2	147,8
		1.4. Nawierzchnie		
		<i>Droga</i>		
12	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		Obmiar: 51*2,5+(5+2,5)/2*4	m2	142,5
		razem	m2	142,5
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		Obmiar: 51*2,5+(5+2,5)/2*4	m2	142,5

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	142,5
14	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)		
		Obmiar: 51*2,5+(5+2,5)/2*4	m2	142,5
		razem	m2	142,5
15	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(55)*0,30	m2	33
		razem	m2	33
16	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza		
		Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(55)*0,30	m2	33
		razem	m2	33
		1.5. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa		
17	KNR 2-31 0704/01	Barьеры jednostronne o masie 1m 24kg - bariera z demontażu		
		3*4	m	12
		razem	m	12
		2. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1420 odcinek 60mb, szerokość 3,00m		
		2.1 Roboty przygotowawcze		
18	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		0,1	km	0,1
		razem	km	0,1
19	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych - kanalizacja sanitarna		
		Obmiar: 3	szt	3
		razem	szt	3
20	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy oraz pasa środkowego		
		48*4,0	m2	192
		odnoga w lewo w kier dz. nr ew. 1425 (7+4)/2*10	m2	55
		Zjazdy do bud. nr 244, 246 2*(3,0+5,0)*5	m2	80
		razem	m2	327
		2.2 Odwodnienie		
21	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp		
		25	m	25
		razem	m	25
22	KNR 6 0605/06	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami - rura HDPE fi 400mm	m	6
23	KNR 6 0602/04	Wyloty kolektorów wykonane z kamienia - umocnienie wlotu/wylotu przepustu kamieniem technicznym na zaprawie		
		2*0,2	m3	0,4
		razem	m3	0,4
		2.3 Podbudowa		
24	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		Obmiar: 48*3,1	m2	148,8
		odnoga w lewo w kier dz. nr ew. 1425 (6,1+3,1)/2*10	m2	46
		Zjazdy do bud. nr 244, 246 2*(3,0+5,0)*5	m2	80
		razem	m2	274,8
25	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		48*3,1	m2	148,8
		odnoga w lewo w kier dz. nr ew. 1425 (6,1+3,1)/2*10	m2	46
		Zjazdy do bud. nr 244, 246 2*(3,0+5,0)*5	m2	80
		razem	m2	274,8

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm Obmiar: 48*3,1 odnoga w lewo w kier dz. nr ew. 1425 (6,1+3,1)/2*10 Zjazdy do bud. nr 244, 246 2*(3,0+5,0)*5	m2 m2 m2	148,8 46 80
		razem	m2	274,8
27	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Obmiar: 48*3,1 odnoga w lewo w kier dz. nr ew. 1425 (6,1+3,1)/2*10 Zjazdy do bud. nr 244, 246 2*(3,0+5,0)*5	m2 m2 m2	148,8 46 80
		razem	m2	274,8
28	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie) Obmiar: 48*3,1 odnoga w lewo w kier dz. nr ew. 1425 (6,1+3,1)/2*10 Zjazdy do bud. nr 244, 246 2*(3,0+5,0)*5	m2 m2 m2	148,8 46 80
		razem	m2	274,8
1.3. Nawierzchnie				
29	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Obmiar: 48*3,0 odnoga w lewo w kier dz. nr ew. 1425 (6,0+3,0)/2*10 Zjazdy do bud. nr 244, 246 2*(3,0+5,0)*5	m2 m2 m2	144 45 80
		razem	m2	269
30	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Obmiar: 48*3,0 odnoga w lewo w kier dz. nr ew. 1425 (6,0+3,0)/2*10 Zjazdy do bud. nr 244, 246 2*(3,0+5,0)*5	m2 m2 m2	144 45 80
		razem	m2	269
31	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie) Obmiar: 48*3,0 odnoga w lewo w kier dz. nr ew. 1425 (6,0+3,0)/2*10 Zjazdy do bud. nr 244, 246 2*(3,0+5,0)*5	m2 m2 m2	144 45 80
		razem	m2	269
32	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(58)*0,30	m2	34,8
		razem	m2	34,8
33	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(58)*0,30	m2	34,8
		razem	m2	34,8
1.4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego				
34	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1
35	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - D-46; D-47	szt	2
		3. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1250/2, odcinek 20mb, szerokość 3,00m		
3.1 Roboty przygotowawcze				
36	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy oraz pasa środkowego 20*3*25%	m2	15

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	15
37	KNNR 6 1005/02	Ręczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki (betonowa płyta pomostu na przepuście) 4,50*3,2	m2	14,4
		razem	m2	14,4
		3.2 Podbudowa		
38	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Odcinek przed przepustem oraz za przepustem do bramy na posesje nr 55 (3,1*2,0)+(9*3,1) Zjazd w kier posesji nr 54 (5,1+3,1)/2*5	m2 m2	34,1 20,5
		razem	m2	54,6
39	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 3x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm(dla 15cm do 35cm łącznie) Odcinek przed przepustem oraz za przepustem do bramy na posesje nr 55 (3,1*2,0)+(9*3,1) Zjazd w kier posesji nr 54 (5,1+3,1)/2*5	m2 m2	34,1 20,5
		razem	m2	54,6
40	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Odcinek przed przepustem oraz za przepustem do bramy na posesje nr 55 (3,1*2,0)+(9*3,1) Zjazd w kier posesji nr 54 (5,1+3,1)/2*5	m2 m2	34,1 20,5
		razem	m2	54,6
41	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm Odcinek przed przepustem oraz za przepustem do bramy na posesje nr 55 (3,1*2,0)+(9*3,1) Zjazd w kier posesji nr 54 (5,1+3,1)/2*5	m2 m2	34,1 20,5
		razem	m2	54,6
42	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Obmiar: Odcinek przed przepustem oraz za przepustem do bramy na posesje nr 55 (3,1*2,0)+(9*3,1) Zjazd w kier posesji nr 54 (5,1+3,1)/2*5	m2 m2	34,1 20,5
		razem	m2	54,6
43	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie) Obmiar: Odcinek przed przepustem oraz za przepustem do bramy na posesje nr 55 (3,1*2,0)+(9*3,1) Zjazd w kier posesji nr 54 (5,1+3,1)/2*5	m2 m2	34,1 20,5
		razem	m2	54,6
		3.3. Nawierzchnie		
44	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Obmiar: 3,0*15,0+(5+3)/2*5	m2	65
		razem	m2	65
45	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Obmiar: 3,0*15,0+(5+3)/2*5	m2	65
		razem	m2	65
46	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie) Obmiar: 3,0*15,0+(5+3)/2*5	m2	65
		razem	m2	65
47	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza Pobocza o średniej szerokości 50cm 2*(16)*0,50	m2	16
		razem	m2	16
		3.4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego		

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
48	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1
49	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ² - D-46; D-47	szt	2
50	KNR 2-31 0704/01 analogia	Porecze z rur fi 60mm o grubości ścianki 2mm kotwiona do żelbetowej płyty pomostu - odbojnice liniowe żółto-czarne ocynkowane niskie	m	8
		4. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1579, odcinek 64mb, szerokość 3,00m		
		4.1 Roboty przygotowawcze		
51	KNR 2-31 0817/05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5
52	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
		Odcinek początkowy do zjazdu do posesji nr 272a $(7*(3,6+8)/2+17*3,6)*20\%$	m ²	20,36
		Odcinek powyżej zjazdu do posesji nr 272a $40*3,6*100\%$	m ²	144
		razem	m ²	164,36
		4.2 Odwodnienie		
53	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki - ława pod odwodnienie liniowe		
		5*0,065	m ³	0,33
		razem	m ³	0,33
54	KNR K-48 0101/02	Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o średnicy 150mm - klasa B125		
		5	m	5
		razem	m	5
		4.3 Podbudowa		
55	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
		Odcinek powyżej zjazdu do posesji nr 272a $40*3,1$	m ²	124
		Zjazdy $2*4+5*2$	m ²	18
		razem	m ²	142
56	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		Odcinek do zjazdu do posesji nr 272a $7*(3,1+8)/2+17*3,1$	m ²	91,55
		Odcinek powyżej zjazdu do posesji nr 272a $40*3,1$	m ²	124
		Zjazdy $2*4+5*2$	m ²	18
		razem	m ²	233,55
57	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm		
		Odcinek powyżej zjazdu do posesji nr 272a $40*3,1$	m ²	124
		Zjazdy $2*4+5*2$	m ²	18
		razem	m ²	142
58	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		Odcinek do zjazdu do posesji nr 272a $7*(3,1+8)/2+17*3,1$	m ²	91,55
		Odcinek powyżej zjazdu do posesji nr 272a $40*3,1$	m ²	124
		Zjazdy $2*4+5*2$	m ²	18
		razem	m ²	233,55
59	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie)		
		Obmiar:		
		Odcinek powyżej zjazdu do posesji nr 272a $40*3,1$	m ²	124
		Zjazdy $2*4+5*2$	m ²	18
		razem	m ²	142
		4.4. Nawierzchnie		
		<i>Droga</i>		
60	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		Odcinek do zjazdu do posesji nr 272a $7*(3,0+8)/2+17*3,0$	m ²	89,5
		Odcinek powyżej zjazdu do posesji nr 272a $40*3,0$	m ²	120
		razem	m ²	209,5

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Odcinek do zjazdu do posesji nr 272a $7*(3,0+8)/2+17*3,0$ Odcinek powyżej zjazdu do posesji nr 272a $40*3,0$ razem	m2 m2 m2	89,5 120 209,5
62	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie) Odcinek do zjazdu do posesji nr 272a $7*(3,0+8)/2+17*3,0$ Odcinek powyżej zjazdu do posesji nr 272a $40*3,0$ razem	m2 m2 m2	89,5 120 209,5
63	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza Pobocza o średniej szerokości 30cm $2*(64)*0,30$ razem	m2 m2	38,4 38,4
64	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza Pobocza o średniej szerokości 30cm $2*(64)*0,30$ razem	m2 m2	38,4 38,4
		<i>Zjazdy</i>		
65	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Zjazdy $2*4+5*2$ razem	m2 m2	18 18
66	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie) Zjazdy $2*4+5*2$ razem	m2 m2	18 18
		<i>5. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1392, odcinek długości 23m i szerokości 3,0m</i>		
		5.1 Roboty przygotowawcze		
67	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki $23*3,6$ razem	m2 m2	82,8 82,8
68	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włązów kanałowych razem	szt m2	2 71,3
		5.2 Podbudowa		
69	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Odcinek od bramy do granicy PD $23*3,1$ razem	m2 m2	71,3 71,3
70	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Odcinek od bramy do granicy PD $23*3,1$ razem	m2 m2	71,3 71,3
71	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm Odcinek od bramy do granicy PD $23*3,1$ razem	m2 m2	71,3 71,3
72	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Odcinek od bramy do granicy PD $23*3,1$ razem	m2 m2	71,3 71,3
73	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie) Odcinek od bramy do granicy PD $23*3,1$ razem	m2 m2	71,3 71,3

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.3. Nawierzchnie				
74	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 23*3,0	m2	69
		razem	m2	69
75	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm Odcinek od bramy do granicy PD 23*3,0	m2	69
		razem	m2	69
76	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1 cm do 4cm łącznie) Odcinek od bramy do granicy PD 23*3,0	m2	69
		razem	m2	69
77	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza Pobocza o średniej szerokości 30cm 2*(23)*0,30	m2	13,8
		razem	m2	13,8
5.4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego				
78	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1
79	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - D-46; D-47 2	szt	2
		razem	szt	2

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<i>1. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1068, odcinek 55mb, szerokość 2,50m</i>				
		1.1 Roboty przygotowawcze				0,00
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy oraz pasa środkowego	m2	110	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm - dla fi 30cm	m	5	0,00	0,00
3	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych - kanalizacja sanitarna	szt	2	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0818/06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	8	0,00	0,00
5	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,01	0,00	0,00
		1.2 Odwodnienie				0,00
6	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	60	0,00	0,00
7	KNNR 6 0605/07 analogia	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów pod zjazdami - rura HDPE fi 500mm	m	8	0,00	0,00
8	KNKRB 6 0602/04	Wyloty kolektorów wykonane z kamienia - umocnienie wlotu/wylotu przepustu kamieniem technicznym na zaprawie	m3	0,4	0,00	0,00
		1.3. Podbudowy				0,00
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	147,8	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	147,8	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 4x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 4cm do 12cm łącznie)	m2	147,8	0,00	0,00
		1.4. Nawierzchnie				0,00
		<i>Droga</i>				
12	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	142,5	0,00	0,00
13	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	142,5	0,00	0,00
14	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	142,5	0,00	0,00
15	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	33	0,00	0,00
16	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	33	0,00	0,00
		1.5. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa				0,00
17	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - bariera z demontażu	m	12	0,00	0,00
		<i>2. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1420 odcinek 60mb, szerokość 3,00m</i>				
		2.1 Roboty przygotowawcze				0,00
18	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1	0,00	0,00
19	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych - kanalizacja sanitarna	szt	3	0,00	0,00
20	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy oraz pasa środkowego	m2	327	0,00	0,00
		2.2 Odwodnienie				0,00
21	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	25	0,00	0,00
22	KNNR 6 0605/06	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami - rura HDPE fi 400mm	m	6	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
23	KNKRB 6 0602/04	Wyloty kolektorów wykonane z kamienia - umocnienie wlotu/wylotu przepustu kamieniem technicznym na zaprawie	m3	0,4	0,00	0,00
		2.3 Podbudowa				0,00
24	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	274,8	0,00	0,00
25	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	274,8	0,00	0,00
26	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	274,8	0,00	0,00
27	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	274,8	0,00	0,00
28	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie)	m2	274,8	0,00	0,00
		1.3. Nawierzchnie				0,00
29	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	269	0,00	0,00
30	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	269	0,00	0,00
31	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	269	0,00	0,00
32	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	34,8	0,00	0,00
33	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	34,8	0,00	0,00
		1.4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego				0,00
34	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1	0,00	0,00
35	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - D-46; D-47	szt	2	0,00	0,00
		<i>3. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1250/2, odcinek 20mb, szerokość 3,00m</i>				
		3.1 Roboty przygotowawcze				0,00
36	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - dotyczy poboczy oraz pasa środkowego	m2	15	0,00	0,00
37	KNNR 6 1005/02	Ręczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki (betonowa płyta pomostu na przepuście)	m2	14,4	0,00	0,00
		3.2 Podbudowa				0,00
38	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	54,6	0,00	0,00
39	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 3x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm(dla 15cm do 35cm łącznie)	m2	54,6	0,00	0,00
40	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	54,6	0,00	0,00
41	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	54,6	0,00	0,00
42	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	54,6	0,00	0,00
43	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie)	m2	54,6	0,00	0,00
		3.3. Nawierzchnie				0,00

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
44	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	65	0,00	0,00
45	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	65	0,00	0,00
46	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	65	0,00	0,00
47	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	16	0,00	0,00
3.4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego						0,00
48	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1	0,00	0,00
49	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - D-46; D-47	szt	2	0,00	0,00
50	KNR 2-31 0704/01 analogia	Porecze z rur fi 60mm o grubości ścianki 2mm kotwiona do żelbetowej płyty pomostu - odbojnice liniowe żółto-czarne ocynkowane niskie	m	8	0,00	0,00
<i>4. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1579, odcinek 64mb, szerokość 3,00m</i>						
4.1 Roboty przygotowawcze						0,00
51	KNR 2-31 0817/05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5	0,00	0,00
52	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	164,36	0,00	0,00
4.2 Odwodnienie						0,00
53	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki - ława pod odwodnienie liniowe	m3	0,33	0,00	0,00
54	KNR K-48 0101/02	Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o średnicy 150mm - klasa B125	m	5	0,00	0,00
4.3 Podbudowa						0,00
55	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	142	0,00	0,00
56	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	233,55	0,00	0,00
57	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	142	0,00	0,00
58	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	233,55	0,00	0,00
59	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie)	m2	142	0,00	0,00
4.4. Nawierzchnie						0,00
<i>Droga</i>						
60	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	209,5	0,00	0,00
61	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	209,5	0,00	0,00
62	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	209,5	0,00	0,00
63	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	38,4	0,00	0,00
64	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 8x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 8cm do 15cm łącznie) - pobocza	m2	38,4	0,00	0,00
<i>Zjazdy</i>						
65	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	18	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
66	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm do 5cm łącznie)	m2	18	0,00	0,00
		<i>5. Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina na dz. nr ew. 1392, odcinek długości 23m i szerokości 3,0m</i>				
		5.1 Roboty przygotowawcze				0,00
67	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	82,8	0,00	0,00
68	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	2	0,00	0,00
		5.2 Podbudowa				0,00
69	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	71,3	0,00	0,00
70	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	71,3	0,00	0,00
71	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	71,3	0,00	0,00
72	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	71,3	0,00	0,00
73	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm do 15cm łącznie)	m2	71,3	0,00	0,00
		5.3. Nawierzchnie				0,00
74	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	69	0,00	0,00
75	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	69	0,00	0,00
76	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm do 4cm łącznie)	m2	69	0,00	0,00
77	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - pobocza	m2	13,8	0,00	0,00
		5.4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego				0,00
78	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1	0,00	0,00
79	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - D-46; D-47	szt	2	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 23%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Zestawienie robocizny

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Betoniarze gr.II	r-g	42,91		0,00
2	Betoniarze gr.III	r-g	20,72		0,00
3	Bituminiarze gr.II	r-g	43,34		0,00
4	Bituminiarze gr.III	r-g	5,15		0,00
5	Brukarze gr.II	r-g	16,01		0,00
6	Monterzy gr.II	r-g	14,7		0,00
7	Robotnicy	r-g	43,73		0,00
8	Robotnicy gr.I	r-g	169,52		0,00
9	Robotnicy gr.II	r-g	111,77		0,00
	Razem		467,85	0,00	

Zestawienie materiałów

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
 Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 35	t	0,24		
2	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,1		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,17		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,01		
5	Gruz	m3	0,76		
6	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,87		
7	Kamień łamany	m3	1,04		
8	Kliniec kamienny	t	4,19		
9	Korytka polimerobetonowe o długości 100cm	szt	5,1		
10	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	32,04		
11	Miał kamienny	t	13,99		
12	Mieszanka betonowa	m3	1,84		
13	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej	t	73,54		
14	Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta do warstwy ścieralnej	t	77,78		
15	Odbojnice liniowe żółto-czarne ocynkowane niskie	m	8,16		
16	Piasek	m3	0,78		
17	Pospółka	m3	133,22		
18	Pręty stalowe gładkie 10mm	kg	13,84		
19	Rury HDPE fi 500mm	m	8,24		
20	Rury HDPE SN8 fi 400mm	m	6,18		
21	Ruszt zwykły odwodnienia liniowego	m	5,1		
22	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01		
23	Słupki z rur stalowych 70mm	kg	58,89		
24	Tablice znaków drogowych	szt	6		
25	Thuczeń kamienny niesortowany	t	225,77		
26	Thuczeń kamienny sortowany	t	38,19		
27	Woda	m3	28,27		

Zestawienie sprzętu

Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 75 w miejscowości Strachocina
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 oraz 246 w miejscowości Strachocina
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 54 oraz 55 w miejscowości Strachocina
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 272a w miejscowości Strachocina
Remont drogi gminnej w kier. budynku nr 244 w miejscowości Strachocina

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	10,96		0,00
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	4,25		0,00
3	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,75		0,00
4	Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,25		0,00
5	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	3,05		0,00
6	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	3,81		0,00
7	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	46,56		0,00
8	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	15,2		0,00
9	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	8,02		0,00
10	Żuraw samochodowy 4t	m-g	0,65		0,00
	Razem		93,5	0,00	