

PARTER

<i>pomieszczenie</i>	<i>pow. użytkowa</i>	<i>podłoga</i>	<i>ściany</i>	<i>sufit</i>
0.1 KLATKA SCHODOWA	25,45 m2	płytki kamienne (granitowe)	malowane na kolor jasnoszary lamperia z bezbarwnego, matowego lakieru na h=120cm	tynkowany, malowany na kolor biały
0.2 KORYTARZ	4,35 m2	gres techniczny	malowane na kolor jasnoszary	tynkowany, malowany na kolor biały
0.3 POM. PORZĄDKOWE	5,90 m2	gres techniczny	malowane na kolor jasnoszary	tynkowany, malowany na kolor biały
0.4 POM. GOSPODARCZE	29,20 m2	gres techniczny	malowane na kolor jasnoszary	tynkowany, malowany na kolor biały
0.5 POM. NA ODPADY STAŁE	3,10 m2	gres techniczny	malowane na kolor jasnoszary	tynkowany, malowany na kolor biały

PODDASZE

<i>pomieszczenie</i>	<i>pow. użytkowa</i>	<i>podłoga</i>	<i>ściany</i>	<i>sufit</i>
1.1 KLATKA SCHODOWA	25,45 m2	płytki kamienne (granitowe)	malowane na kolor jasnoszary lamperia z bezbarwnego, matowego lakieru na h=120cm	płyty GKF malowane w kolorze białym
1.2 POCZEKALNIA	31,05 m2	panele winylowe drewnopodobne	malowane na kolor jasnoszary	płyty GKF malowane w kolorze białym
1.3 WC OGÓLNODOSTĘPNE	5,60 m2	płytki gresowe	glazura na H=250cm	płyty GKF malowane w kolorze białym
1.4 BIURO	38,80 m2	panele winylowe drewnopodobne	malowane na kolor jasnoszary	płyty GKF malowane w kolorze białym
1.5 BIURO	14,50 m2	panele winylowe drewnopodobne	malowane na kolor jasnoszary	płyty GKF malowane w kolorze białym
1.6 BIURO	13,20 m2	panele winylowe drewnopodobne	malowane na kolor jasnoszary	płyty GKF malowane w kolorze białym
1.7 BIURO	30,80 m2	panele winylowe drewnopodobne	malowane na kolor jasnoszary	płyty GKF malowane w kolorze białym

UWAGA!!!

- Schody wewnętrzne klatki schodowej należy wyposażyć w balustrady i poręcze przyściennie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Wysokość balustrad mierzona do wierzchu poręczy 110 cm. Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12m.
- Na klatce schodowej i korytarzach, w miejscach w których następuje zmiana poziomu podłogi, powierzchnie spoczników schodów i pochylni należy wykonać z materiałów wyróżniających je odcieniem, barwą bądź fakturą co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów i pochylni.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY architekt Tomasz Golanko

ul. Kościerska 9B/4, 83-300 Kartuzy, kom. 664-715-015

MARZEC
2022r.

RYS. NR A-27

SKALA 1:100

INWESTOR:

POWIAT KARTUSKI

ADRES:

dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) KARTUZY

OBIEKT:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku PCPR w Kartuzach

NAZWA RYSUNKU:

OPIS WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Tomasz Golanko
upr. bud. nr PO/KK/313/2009

SPRAWDZIŁA:

mgr inż. arch. Joanna Stefanowska
upr. bud. nr 100/POOKK/V/2019