

RODZAJ STOLARKI		Stolarka drzwiowa zewnętrzna	Stolarka drzwiowa wewnętrzna							
SYMBOL		D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
		- stalowe, drzwi termoizolacyjne - kolor: grafit - drzwi antywłamaniowe - Umax = 1,3 [W/(m²K)]	- ościeżnica regulowana MDF - skrzydło HDF - drzwi pełne, bezprogowe - kolor: grafit - klamka obustronna - klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze srebrnym mocowanym na śruby i nakrętki stalowe, język zamka stalowy pełny	- ościeżnica regulowana MDF - skrzydło HDF - drzwi pełne, bezprogowe - z naświetlęm 100x50 cm - kolor: grafit - klamka obustronna - klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze srebrnym mocowanym na śruby i nakrętki stalowe, język zamka stalowy pełny	- aluminiowe, przeszklone - kolor: grafit - drzwi wyposażone w samozamykacz - klamka obustronna i zamek z wkładką patentową - klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze srebrnym mocowanym na śruby i nakrętki stalowe, język zamka stalowy pełny - p/pożarowe w klasie odporności ogniowej EI30	- aluminiowe, przeszklone - kolor: grafit - drzwi dwuskrzydłowe, bezprogowe - klamka obustronna i zamek z wkładką patentową - klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze srebrnym mocowanym na śruby i nakrętki stalowe, język zamka stalowy pełny	- ościeżnica regulowana MDF - skrzydło HDF - drzwi pełne, bezprogowe - kolor: grafit - drzwi akustyczne - klamka obustronna - klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze srebrnym mocowanym na śruby i nakrętki stalowe, język zamka stalowy pełny	- ościeżnica regulowana MDF - skrzydło HDF - drzwi pełne, bezprogowe - kolor: grafit - klamka obustronna i zamek łazienkowy - klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze srebrnym mocowanym na śruby i nakrętki stalowe, język zamka stalowy pełny - kratka wentylacyjna (min. 0,022m2)	- ościeżnica regulowana MDF - skrzydło HDF - drzwi pełne, bezprogowe - kolor: grafit - drzwi akustyczne - klamka obustronna - klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze srebrnym mocowanym na śruby i nakrętki stalowe, język zamka stalowy pełny	- ślusarka stalowa - drzwi pełne - drzwi bezprogowe - kolor: grafit - klamka obustronna i zamek z wkładką patentową - klamka stalowa bezpieczna na szyldzie stalowym w kolorze srebrnym mocowanym na śruby i nakrętki stalowe, język zamka stalowy pełny - klasa odporności pożarowej EI30
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	So [mm]	1000	1000	1000	1100	1600	1000	1100	1100	900
	Ho [mm]	2100	2100	2100 + 500	2100	2100	2100	2100	2100	2100
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sr [mm]	900	900	900	1000	1000 + 450	900	1000	1000	800
	Hs [mm]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ILOŚĆ	PARTER	P	1	3	1	-	-	-	-	-
		L	1	2	1	-	-	-	-	-
	PODDASZE	P	-	-	1	1	1	-	1	-
		L	-	1	1	-	2	1	-	-

DRZWI D9 (PRAWIE) ZŁOKALIZOWANE W PIWNICY - 1 SZT.

RODZAJ STOLARKI		Stolarka okienna zewnętrzna (widok od zewnątrz)					
SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	OP
		- PCV - rozwierno - uchylne - kolor grafit ( od wewnątrz kolor biały) - Umax = 0,9 [W/(m²K)]	- PCV - rozwierno - uchylne - kolor grafit ( od wewnątrz kolor biały) - Umax = 0,9 [W/(m²K)]	- PCV - rozwierno - uchylne - kolor grafit ( od wewnątrz kolor biały) - Umax = 0,9 [W/(m²K)]	- PCV - rozwierno - uchylne - kolor grafit ( od wewnątrz kolor biały) - Umax = 0,9 [W/(m²K)]	- witryna z profili aluminiowych - fix+ uchylne - kolor grafit - Umax = 0,9 [W/(m²K)]	- PCV - okno uchylno - obrotowe - Umax = 0,9 [W/(m²K)]
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	So [mm]	1500	1180	1970	1000	2000	780
	Ho [mm]	1400	580	1340	1400	2550	1400
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sr [mm]	-	-	-	-	-	-
	Hs [mm]	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ	PARTER	Szt.	-	-	-	-	-
	PODDASZE	Szt.	3	4	3	1	4

UWAGA !!!

- Zestawienie opracowano dla celów kosztorysowych. Przed zakupem stolarki doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzględnie wykonać pomiar otworów na budowie i na tej podstawie wykonać zestawienie wykonawcze stolarki, a następnie przedstawić je do akceptacji inwestorowi.
- W oknach należy zainstalować higroskopijne nawiewniki powietrza; nawiewniki powinny być zamontowane w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła lub między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik powietrza powinien mieścić się w granicach 20-50m3/h;
- Podczas montażu okien dachowych należy zastosować kołnierze do montażu zespoła okien połaciowych.
- Umax - współczynnik przenikania ciepła

<b>AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY</b> <b>architekt Tomasz Golanko</b>  ul. Kościerska 9B/4, 83-300 Kartuzy, kom. 664-715-015		MARZEC 2022r.
		RYS. NRA-25
		SKALA 1:100
INWESTOR:	POWIAT KARTUSKI	
ADRES:	dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) KARTUZY	
OBIEKT:	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku PCPR w Kartuzach	
NAZWA RYSUNKU:	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Tomasz Golanko upr. bud. nr PO/KK/313/2009	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. Joanna Stefanowska upr. bud. nr 100/POOKK/V/2019	