

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Stanisławski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego położonego przy Skwerze Potworowskiego w Grębaninie i wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm	m		
d.1	0101-02		m	22,00	
		22		RAZEM	22,00
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0803-03		m ²	1 057,10	
	0803-04			RAZEM	1 057,10
		1057,1			
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0815-07		m ²	190,20	
		190,2		RAZEM	190,20
4	KNR 2-31	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-06		m	25,00	
		25		RAZEM	25,00
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03		m	134,00	
		134		RAZEM	134,00
6	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02		m	21,00	
		21		RAZEM	21,00
7	KNR 2-31	Rozebranie ław z betonu	m ³		
d.1	0812-03		m ³	2,00	
		<krawężnik kamienny>poz.4*0,08	m ³	9,38	
		<krawężnik betonowy>poz.5*0,07	m ³	0,84	
		<obrzeża>poz.6*0,04		RAZEM	12,22
8	kalk.indywid.	Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy wraz z kosztami ich zagospodarowania	m ³		
d.1	Scalona		m ³	114,96	
		<gruz bitumiczny>poz.2*0,1+185*0,05	m ³	32,07	
		<gruz betonowy>poz.3*0,07+poz.5*0,15+0,3+poz.6*0,08*0,3+poz.7	m ³	22,41	
		<złom kamienny>40*0,18+253,5*0,06		RAZEM	169,44
2		ROBOTY ZIEMNE			
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2	0205-04		m ³	685,19	
	0214-04			RAZEM	685,19
		1057,1*0,5+157,2*0,5+195,1*0,4			
10	dane rynko-	Koszty składowania i zagospodarowania urobku	t		
d.2	we		t	1 267,60	
		poz.9*1,85		RAZEM	1 267,60
11	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103		m ²	1 409,50	
	Scalona			RAZEM	1 409,50
		1057,1+120,1+157,1+75,2			
3		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
12	KNR 2-31	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m ²		
d.3	0109-03		m ²	1 057,20	
	0109-04			RAZEM	1 057,20
		1057,2			
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm stabilizowana mechanicznie	m ²		
d.3	0114-05		m ²	1 214,40	
	0114-06			RAZEM	1 214,40
		1057,2+157,2			
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm stabilizowana mechanicznie	m ²		
d.3	0114-07		m ²	1 409,60	
	0114-08			RAZEM	1 409,60
		1057,2+157,2+120,1+75,1			
15	kalk.indywid.	Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 9x11 o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej; kostka cięta z płyt płomieniowanych wraz z kosztem dowozu kostki	m ²		
d.3	Scalona		m ²	1 334,50	
		1057,2+157,2+120,1		RAZEM	1 334,50
16	KW	Nawierzchnia mineralna typu TERA-WAY na warstwie przepuszczalnej	m ²		
d.3			m ²	75,20	
		75,2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KW	Spoinowanie żywicą kostki podjazdu	m ²	RAZEM	75,20
d.3		157,2	m ²	157,20	
				RAZEM	157,20
18	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.3	0218-01	1131,2	m ³	1 131,20	
				RAZEM	1 131,20
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-04	1131,2	m ²	1 131,20	
				RAZEM	1 131,20
20	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwa-	m ²		
d.3	0702-01	rancji	m ²	1 131,20	
		1131,2		RAZEM	1 131,20
4		ELEMENTY ULIC			
21	kalk.indywid.	Krawężniki kamienne 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z	m		
d.4	Scalona	kosztem dowozu krawężników i wykonaniem ławy	m	167,00	
		167		RAZEM	167,00
22	kalk.indywid.	Obrzeża kamienne o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oprem	m		
d.4	Scalona	wraz z kosztem dowozu obrzeży i wykonaniem ławy	m	112,00	
		112		RAZEM	112,00
23		Ścieki uliczne z kostki granitowej szarej 18x20cm o wysokości 10 cm na ławie	m		
d.4	Scalona	z betonu C12/15 - 2 rzędy; kostka cięta z płyt płomieniowanych wraz z kosztem	m	56,00	
		dowozu kostki i wykonaniem ławy		RAZEM	56,00
		56			
5		ORGANIZACJA RUCHU			
5.1		OZNAKOWANIE PIONOWE			
24	KNR 2-31	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
d.5.1	0818-08	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-	szt.		
d.5.1	0703-03	macyjnych	szt.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
26	KNR 2-31	Przeniesienie znaków drogowych (demontaż i ponowny montaż w nowej lokali-	szt.		
d.5.1	0703	zacji)	szt.	1,00	
	Scalona	1		RAZEM	1,00
27	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5.1	0702-02	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.5.1	0703-02	formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice znaków D mini	szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
29	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.5.1	0703-01	formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabliczki informacyjne typu T	szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
5.2		OZNAKOWANIE POZIOME			
30	dane rynko-	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe koloru białego bez mikrokulek	m ²		
d.5.2	we	49	m ²	49,00	
				RAZEM	49,00
6		OGRODZENIE			
31	KW	Remont bramy wjazdowej (elementy murowane, tynkowane i stalowe) wg opisu	m ²		
d.6		w projekcie	m ²	82,10	
		82,1		RAZEM	82,10