

WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ O POWIERZCHNI ok. 297,5 m²

**na odcinku długości 85 metrów bieżących i szerokości 3,50 m
ul. Sportowej (droga gminna nr 598 079 S)**

**kontynuacja - wykonanej w 2022 roku nakładki w kierunku wschodnim,
w m. MICHAŁÓW RUDNICKI, działka nr 2029, obr. Chorzenice**

Opis i zakres prac

lokalizacja:

Przedmiotem zadania wykonanie nakładki bitumicznej odcinka gminnej drogi publicznej nr 598079 S na terenie zabudowanym ul. Sportowej w m. Michałów Rudnicki, gmina Kłomnice na długości ok 85 mb licząc od wykonanej w 2022r. nakładki w kierunku wschodnim, działka nr 2029, obr. Chorzenice.

stan istniejący:

Przedmiotowa droga została utwardzona około 10 lat temu metodą powierzchniowego utrwalania na podłożu z kruszywa drogowego. Nawierzchnia jezdni jest w stanie dobrym, występujące ubytki w jezdni są na bieżąco usuwane przy pomocy Patchera. Nawierzchnia nie jest równa, występują niewielkie i łagodne zagłębienia nawierzchni. Istniejąca jezdnia z nawierzchni bitumicznej posiada szerokość ok. 3,5m.

Stan istniejącej nawierzchni przedstawiają załączone fotografie. Fotografie zostały wykonane w roku 2022 jednak stan istniejącej nawierzchni nie odbiega znacząco od stanu z roku 2022.

zakres zlecenia:

Zlecenie dotyczy wykonania nakładki bitumicznej grubości **min. 4,0 cm na odcinku 85 mb ul. Sportowej** licząc o licząc od wykonanej w 2022r. nakładki w kierunku wschodnim. Nakładkę bitumiczną wykonać z masy ścieralnej o **grubości min. 4,0cm i szerokości około 3,5 metry** ze spadkiem poprzecznym dwustronnym. Przed wykonaniem nakładki należy skropić istniejącą nawierzchnię jezdni odpowiednią emulsją w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności nakładki do istniejącego podłoża. Właściwe połączenie nakładki bitumicznej z nawierzchnią istniejącą należy wykonać poprzez obustronnie, odpowiednie sfrezowanie połączeń.

Zakres przetargu nie obejmuje utwardzenia nową masą bitumiczną istniejących **dwóch** zjazdów (na załączniku nr 2 zjazdy oznaczone są symbolami „zjazd 1”, „zjazd 2”). **W oferowanej cenie ryczałtowej należy jedynie uwzględnić zniwelowanie masą bitumiczną uskoku pomiędzy wykonaną nakładką, a istniejącym poziomem zjazdu – wykonanie skosu najazdowego na szerokości zjazdu.**

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo użytkowania drogi na czas wykonania nakładki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwą organizację ruchu w przypadku ewentualnego, czasowego wyłączeniu drogi z ruchu. Należy nadmienić, że końcowy odcinek ul. Sportowej skomunikowany jest z innymi drogami publicznymi poprzez gminne drogi wewnętrzne o nawierzchni z kruszywa drogowego, które można wykorzystać jako czasowy dojazd do posesji.

załączniki:

1. mapa – orientacja,
2. mapa – zaznaczony zakres zamówienia
3. foto – 11 szt.

INSPEKTOR
ds. Drogownictwa i Remontów
mgr inż. Jacek Tittl

marzec 2024 r.