

Wykaz
parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:
„Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 464 od rzeki Odry do skrzyżowania z
DW 457 w m. Chróścice, DW 457 w m. Chróścice i Dobrzeń Wielki, DW 454 w m.
Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały na terenie gminy Dobrzeń Wielki”

L.p.	Umiejscowienie odwiertu	Minimalna ilość odwiertów *	Minimalna głębokość odwiertu **
1	w obrębie obiektów mostowych	8	15,00m
2	w obrębie obiektów inżynierskich	20	10,00m
3	pod kanalizacją deszczową	10	2,50m
4	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	27	2,50m
5	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w lewo	14	2,50m
6	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w prawo	13	2,50m
7	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni	13	2,50m
8	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni	14	2,50m
9	w ciągu drogi na poboczu przy lewej krawędzi jezdni	14	2,50m
10	w ciągu drogi na poboczu przy prawej krawędzi jezdni	13	2,50m
	Łącznie sztuk:	146	-

* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

** ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu