STOLARKA ZEWNĘTRZNA – DRZWI

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7
SYMBOL ZESTAWU OZNACZONY NA RYSUNKACH	Dz1	Dz-2	Dz-3	Dz-4	Dz-5	Dz-6	Dz-7
SCHEMAT							
WYM. W ŚWIETLE MURU	100 x 205	150 x 205	150 x 205	156 X 208	156 X 208	90 x 205	150 x 205
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90 x 200	100+40 X 200	100+40 X 200	100+40 X 200	100+40 X 200	80 x 200	90+40 x 200
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ SZTUK	1	3	1	1	1	1	1
SKRZYDŁO – TYP	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE, SZKŁO LAMINOWANE 33.1	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE, SZKŁO LAMINOWANE 33.1	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE, SZKŁO LAMINOWANE 33.1	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE, SZKŁO P.POŻ.	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE, SZKŁO P.POŻ.	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE, SZKŁO LAMINOWANE 33.1	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE, SZKŁO LAMINOWANE 33.1
OŚCIEŻNICA – TYP	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA
KOLOR	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
ZAMKI, OKUCIA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M	DRZWI ZEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M	DRZWI ZEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M, WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ	DRZWI ZEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M, WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	EI60	EI60	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE
DYMOSZCZELNOŚĆ	——	——	——	——	——	——	——
WSPÓŁCZYNNIK Uw [W/(m2*K)]	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

STOLARKA WEWNĘTRZNA – DRZWI

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SYMBOL ZESTAWU OZNACZONY NA RYSUNKACH	Dw1	Dw2	Dw3	Dw-4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	Dw11	Dw12	Dw13
SCHEMAT													
WYM. W ŚWIETLE MURU	150 x 205	200 x 205	206 x 208	160 x 210	160 x 210	100 x 205	100 x 205	90 x 205	90 x 205	100 x 205	100 x 205	156 x 208	106 x 208
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	100+40 x 200	95+95 x 200	95+95 x 200	100+40 x 200	100+40 x 200	90 x 200	90 x 200	80 x 200	80 x 200	90 x 200	90 x 200	90+50 x 200	90 x 200
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ SZTUK	2	1	1	1	1	15	15	2	2	6	4	1	2
SKRZYDŁO – TYP	PVC, WYPEŁNIENIE SZKLANE, SZKŁO LAMINOWANE 33.1	PVC	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE P.POŻ.	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE P.POŻ.	PVC, WYPEŁNIENIE SZKLANE, SZKŁO LAMINOWANE 33.1	PŁYTOWE, MDF	PŁYTOWE, MDF	PŁYTOWE, MDF	PŁYTOWE, MDF	PŁYTOWE, MDF	PŁYTOWE, MDF	STALOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE P.POŻ.	STALOWE
OŚCIEŻNICA – TYP	PVC	PVC	STALOWA	STALOWA	PVC	REGULOWANA, MDF	REGULOWANA, MDF	REGULOWANA, MDF	REGULOWANA, MDF	REGULOWANA, MDF	REGULOWANA, MDF	STALOWA	STALOWA
KOLOR	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM	DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
ZAMKI, OKUCIA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, POCHWYT METALOWY, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA	ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, KLAMKA METALOWA, KOLOR WG ZALECEŃ INWESTORA
UWAGI	DRZWI WEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M	DRZWI WEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M	DRZWI WEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M, WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M, WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE, ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM	DRZWI WEWNĘTRZNE, ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM, PORĘCZ PROSTA O DŁUGOŚCI OK. 60CM NA WYSOKOŚCI 85CM, UŁATWIAJĄCA OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI	DRZWI WEWNĘTRZNE, ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM, PORĘCZ PROSTA O DŁUGOŚCI OK. 60CM NA WYSOKOŚCI 85CM, UŁATWIAJĄCA OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI	DRZWI WEWNĘTRZNE, ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM, PORĘCZ PROSTA O DŁUGOŚCI OK. 60CM NA WYSOKOŚCI 85CM, UŁATWIAJĄCA OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI	DRZWI WEWNĘTRZNE, ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM, PORĘCZ PROSTA O DŁUGOŚCI OK. 60CM NA WYSOKOŚCI 85CM, UŁATWIAJĄCA OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI	DRZWI WEWNĘTRZNE, DRZWI AUTOMATYCZNE OTWIERANE PRZYCISKIEM DO OTWIERANIA DRZWI, ZAMONTOWANYM NA WYSOKOŚCI OK. 1,0 M, WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE, WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	EI60	EI60	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	EI60	EI60
DYMOSZCZELNOŚĆ	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGI:

1) PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WINIEN DOKONAĆ WŁASNYCH POMIARÓW SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI W NATURZE.

PODANE ZMIERZONE WYMIARY DRZWI NA RZUTACH SĄ/ SĄ MIERZONE OD WEWNĄTRZ

Warunki wykonania stolarki:

- Rozmiar stolarki, wymiary wysokościowe i szerokości sprawdzić w naturze przez producenta stolarki.
- Stosować warunki i wymogi producenta stolarki oraz przy wykonywaniu uszczelnień, zasad montażu.
- Stosować warunki układania w reżimie producenta pod względem temperatury powietrza oraz wilgotności.
- W uzgodnieniu z Inwestorem ustalono mocowanie ram stolarki w miejscu istniejącej stolarki. Spowoduje to zmniejszenie kucia i tynkowania przy osadzeniu okien w szpaletach.
- W szpaletach zewnętrznych wykonać docieplenie styropianem EPS 70 grubości 2 cm.
- Wymiar zewnętrzny stolarki Producent winien dostosować do następujących wymogów:
  - istniejący otwór,
  - docieplenie szpalety
  - minimalizacja kucia

Jednostka projektowa: ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
ul. Śląska 2 lok. 1-4, 06-400 Ciechanów
tel. kom.: +48 508 119 694, tel/fax +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor: Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Obiekt: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 12/3, obręb 0008 Bramki, ul. Północna 18, 05-870 Bramki

Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant Architektura	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski	MA/040/18	
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. Jacek Jaśkiewicz	Cie-75/91	

Stadium	Specjalność	Data	Skala	Nr rys.
Projekt techniczny	Architektura	5 czerwca 2023r.	1:50	PT-A14