

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

RZUT PIWNICY

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ELEMENTY NOŚNE

- ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr. 24cm
- ELEMENTY ŻELBETOWE

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

- ŚCIANY Z BLOCZKA SILIKATOWEGO gr. 12cm
- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- REI60/120 — ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI60/120

ELEMENTY IZOLACYJNE

- IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN gr. 20cm
- IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA gr. 18cm

TECHNOLOGIA KUCHNI

- PRZYŁĄCZE W.C. I W.Z. DO BATERII SZTORCOWEJ NA WYSOKOŚCI 30CM
- PRZYŁĄCZE W.C. I W.Z. DO BATERII SZTORCOWEJ Z NATRYSKIEM NA NA WYSOKOŚCI 30cm
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20 (W.Z.) NA WYSOKOŚCI 30cm
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA DN20 (W.C.) NA WYSOKOŚCI 30cm
- WPUST PODŁOGOWY ZE WSTĘPNYM ŁAPACZEM ODPADÓW (KOSZYCZKIEM)
- GNIAZDO PRĄDU 1 FAZOWEGO Z BOLCEM OCHRONNYM NA H=110 cm
- GNIAZDO PRĄDU 3 FAZOWEGO ZESPOLONEGO Z WYŁĄCZNIKIEM ODCINAJĄCYM NA H=140 cm
- ZASILANIE 230V (WYPUST NA H=10cm Z WYŁĄCZNIKIEM ODCINAJĄCYM) DŁUGOŚĆ KABLA 2m
- ZASILANIE 230V (WYPUST NA H=10cm Z WYŁĄCZNIKIEM ODCINAJĄCYM) DŁUGOŚĆ KABLA 2m
- DOPROWADZENIE GAZU ZAKOŃCZONE ZAWOREM ODCINAJĄCYM

1. Odpływy z basenów i zlewów na h=30cm względem osi symetrii.
2. Na rzucie zaznaczono gniazda wtykowe wymagające instalacji na innej wysokości niż podana w legendzie
3. Przed zamówieniem i instalacją wyposażenia należy sprawdzić wymiary pomieszczeń i traktu komunikacyjnego do transportu wyposażenia w obiekcie

Schemat podłączeń wod-kan do umywalki



Technologia

Nr pom.	Lp.	Nazwa urządzenia/mebla	Wymiary [mm]	Szt.	Moc [kW]
-1/4	1	Szafka szatniowa dwudzielna z ławką	400x500x1800	11	–
-1/5	1	Szafka szatniowa dwudzielna z ławką	400x500x1800	11	–
	1	Paleta magazynowa	1200x800x150	2	–
-1/9	2	Regał magazynowy z półkami pełnymi	1300x600x1800	1	–
	3	Regał magazynowy z półkami pełnymi	1400x600x1800	1	–
-1/10	1	Szafa chłodnicza 2–drzwiowa	1358x856x2106	2	0,38
-1/11	1	Regał magazynowy	1500x600x1800	5	–
	1	Paleta magazynowa		3	–
-1/15	1	Szafka szatniowa dwudzielna z ławką	400x500x1800	4	–
-1/22	1	Szafka szatniowa dwudzielna z ławką	400x500x1800	4	–
-1/23	1	Regał magazynowy	1500x600x1800	3	–
-1/26	1	Paleta magazynowa	1200x800x150	2	–
	2	Regał magazynowy	1500x600x1800	1	–
	3	Witryna chłodnicza	600x600x1850	2	–
-1/28	1	Umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych + bateria sztorcowa i uchwyty podnaszone	typowa	1	–
	2	Stół bez półki (regulowana wysokość)	1000x600x850	1	–
	3	Waga magazynowa, platformowa do 150kg	–	2	0,8
	4	Wózek transportowy	800x600x850	1	–

WYKAZ POWIERZCHNI PIWNICY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA SCHŁ.	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA UDZIŁ.	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNA POM.	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ (SUFIT PODWIESZANY-*)	WYKOŃCZENIE PODŁOGI
-1/1	WC dla kobiet niepełnosprawnych	0,00	5,56	5,56	5,56	2,70	gres antypośl.
-1/2	Umywalnia dla kobiet niepełnosprawnych	0,00	7,08	7,08	7,08	2,70	gres antypośl.
-1/3	Pom. natryskowe dla kobiet niepełnosprawnych	0,00	12,66	12,66	12,66	2,70	gres antypośl.
-1/4	Szatnia damska dla kobiet niepełnosprawnych	0,00	15,62	15,62	15,62	2,70	gres antypośl.
-1/5	Szatnia męska dla mężczyzn niepełnosprawnych	0,00	13,44	13,44	13,44	2,70	gres antypośl.
-1/6	WC dla mężczyzn niepełnosprawnych	0,00	5,49	5,49	5,49	2,70	gres antypośl.
-1/7	Umywalnia dla mężczyzn niepełnosprawnych	0,00	6,99	6,99	6,99	2,70	gres antypośl.
-1/8	Pom. natryskowe dla mężczyzn niepełnosprawnych	0,00	12,49	12,49	12,49	2,70	gres antypośl.
-1/9	Magazyn ziemniaków warzyw okopowych	0,00	8,66	8,66	8,66	2,70	gres antypośl.
-1/10	Magazyn warzyw i owoców nietrwałych	0,00	7,26	7,26	7,26	2,70	gres antypośl.
-1/11	Magazyn artykułów suchych	0,00	28,03	28,03	28,03	2,70	gres antypośl.
-1/12	Pom. hydroforni	0,00	26,68	26,68	26,68	2,70	gres antypośl.
-1/13	Komunikacja	0,00	19,22	19,22	19,22	2,70	gres antypośl.
-1/14	Komunikacja	0,00	84,92	84,92	84,92	2,70	gres antypośl.
-1/15	Szatnia męska	0,00	4,10	4,10	4,10	2,70	gres antypośl.
-1/16	Umywalnia męska	0,00	3,08	3,08	3,08	2,70	gres antypośl.
-1/17	Pom. natrysku męskiego	0,00	1,59	1,59	1,59	2,70	gres antypośl.
-1/18	WC męskie	0,00	1,30	1,30	1,30	2,70	gres antypośl.
-1/19	WC damskie	0,00	1,30	1,30	1,30	2,70	gres antypośl.
-1/20	Umywalnia damska	0,00	3,08	3,08	3,08	2,70	gres antypośl.
-1/21	Pom. natrysku damskiego	0,00	1,59	1,59	1,59	2,70	gres antypośl.
-1/22	Szatnia damska	0,00	4,10	4,10	4,10	2,70	gres antypośl.
-1/23	Magazyn zasobów	0,00	19,34	19,34	19,34	2,70	gres antypośl.
-1/24	Przedsionek	0,00	6,12	6,12	6,12	2,70	gres antypośl.
-1/25	Szyb windowy	0,00	0,00	0,00	6,28	–	gres antypośl.
-1/26	Magazyn napojów	0,00	13,64	13,64	13,64	2,70	gres antypośl.
-1/27	Szyb windowy	0,00	0,00	0,00	0,87	–	gres antypośl.
-1/28	Magazyn przyjęcia towaru/rozładunek	0,00	33,23	33,23	33,23	2,70	gres antypośl.
	Suma powierzchni m²	0,00	346,57	346,57	353,72		
	Łączna powierzchnia użytkowa parteru m²			346,57			

Powierzchnie liczone zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 (wprowadzoną w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. 2018 poz. 1935)

Jednostka projektowa:

ALFA PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

ul. Śląska 2, lok. 1-4, 06-400 Ciechanów
tel. kom.: +48 505 119 694, telfax: +48 (23) 307 07 67
www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
NIP: 566-188-00-87, REGON: 141078501

Inwestor: Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki

Obiekt: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, na potrzeby funkcjonowania Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 12/3, obręb 0008 Bramki, ul. Północna 18, 05–870 Bramki

Nazwa rysunku: **RZUT PIWNICY – TECHNOLOGIA**

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant: Architektura:	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski	MA/040/18	
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Biernat	–	

Stadium:	Specjalność:	Data:	Skala:	Nr rys.
Projekt techniczny	Technologia	5 czerwca 2023r.	1:100	PT–T01