l.p.	1.	2.	3.	4.
nazwa	BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY SCHODACH WEJŚCIA GŁÓWNEGO oraz POCHWYTY MOCOWANE DO SŁUPÓW			BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY SCHODACH WEJŚCIA GŁÓWNEGO do PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
schemat				
DŁUGOŚĆ (CM) POZIOM 0.00	1,46+2,42=3,88	2,42	2,68m+2,68m=5,36m	10,91+2,5=13,41m
DŁUGOŚĆ (CM) POZIOM 0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM SZT/MB	3,88+2,42= **6,3mb**		**5,36mb**	**13,41 mb**
uwagi	-wysokość balustrady 110cm, mocować do boku biegu schodowego -całość wykonać ze stali nierdzewnej chromoniklowej -Pochwyt fi 45mm -słupki fi 40mm -wypełnienie fi 20mm, maksymalny prześwit 12cm		-wysokość balustrady 110cm, mocować do słupków daszka oraz poprzez słupek z do biegu -całość wykonać ze stali nierdzewnej chromoniklowej -Pochwyt fi 45mm -słupki fi 40mm	-wysokość balustrady 110cm, mocować do boku biegu schodowego -całość wykonać ze stali nierdzewnej chromoniklowej -Pochwyt fi 45mm -słupki fi 40mm -wypełnienie fi 20mm, maksymalny prześwit 12cm

l.p.	5.	6.	7.
nazwa	BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY SCHODACH WEJŚCIA od ZACHODU		BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY SCHODACH WEJŚCIA od piwnicy
schemat			
DŁUGOŚĆ (CM) POZIOM	1,21+0,86	2,0+1,18+2,34+1,31	1,2+1,18
DŁUGOŚĆ (CM) POZIOM	-	-	-
OGÓŁEM SZT/MB	**2,07 mb**	**6,83 mb**	**2,38 mb**
uwagi	-wysokość balustrady 110cm, mocować do boku biegu schodowego -całość wykonać ze stali nierdzewnej chromoniklowej -Pochwyt fi 45mm -słupki fi 40mm -wypełnienie fi 20mm, maksymalny prześwit 12cm		

PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A - 01 / 03

PROJEKTANT:

SPRAWDZIŁ:

PODPIS:

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul.Krakowska 11, 38-230 Nowy Żmigród

NAZWA ZADANIA: Projekt termomodernizacji budynku "A"Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie

zestawienie ślusarki ARK.1

LOKALIZACJA	DZ. NR EWID.	762		MIEJSCOWOŚĆ	Nowy Żmigród	
POWIAT	jasielski	GMINA	Nowy Żmigród	OBRĘB	Nowy Żmigród	1:75
NAZWA RYS.	zestawienie ślusarki ARK.1				BRANŻA	Architektura
NUMER RYS.	14	DATA	12.2023 r.			

PRACOWNIA ARCHITEKTURY