

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem:

1. Rolet okiennych w kasecie z prowadnicami typu dzień i noc
2. Rolet okiennych w kasecie z prowadnicami
3. Moskitier okiennych ramkowych – siatki przeciw owadom
4. Foliai zaciemniających naklejanych na szyby w oknach łazienkowych
5. Foliai dekoracyjnych na szybach w drzwiach
6. Tapet dekoracyjnych

Wszystkie powyższe elementy mają być zamontowane wewnątrz pomieszczeń.

Wszystkie dostarczone elementy muszą spełniać wszelkie wymagania określone normami, przepisami BHP, przeciwpożarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

### 1. Rolety okienne w kasecie z prowadnicami typu dzień i noc

Przedmiotem zamówienia są wewnętrzne rolety okienne. Wszystkie rolety na oknach powinny być tego samego typu i być spójne pod względem wyglądu i obsługi.

Wymiary otworów po listwach wewnętrznych szklących (w centymetrach)

Okno	Wysokość	Szerokość	Łączna liczba szt.
Okno A	125	60	403
Okno B	125	30	131
Okno C	60	70	33

Rolety w kasecie (materiał osłonięty) z prowadnicami bocznymi, sterowane ręcznie, wyposażone w obciążnik stalowy materiału, montowane do listwy szklącej.

Kaseta aluminiowa, kolor biały o maksymalnej wysokości do 35 mm.

Prowadnice „płaskie” PCW w kolorze białym o minimalnej szerokości 36 mm

Obciążnik materiału stalowy o przekroju 6 mm, lakierowany

Sterowanie ręczne koralikami

Mechanizm samo pozycjonujący się w dowolnym miejscu.

Materiał typu „dzień i noc”

- materiał 100% PES

- gładki, transparentny

- orientacyjna szerokość pasa ciemnego wg jasnego 75 / 50 mm

- gramatura - 108 g/m<sup>2</sup> +/- 5 %

- grubość 0,33 mm +/- 5%

- kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy: do wyboru z min. 20 kolorów
- atest higieniczny
- okres gwarancji w miesiącach - minimum 36

Montaż rolet do listwy szklącej bez naruszenia struktury okna

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za okna i ich uszkodzenia w trakcie montażu lub w związku z montażem rolet.

## 2. Rolet okiennych w kasecie z prowadnicami

Przedmiotem zamówienia są wewnętrzne rolety okienne. Wszystkie rolety na oknach powinny być tego samego typu i być spójne pod względem wyglądu i obsługi.

Wymiary otworów po listwach wewnętrznych szklących (w centymetrach)

Okno	Wysokość	Szerokość	Łączna liczba szt.
Okno D	125	60	29
Okno E	60	70	8
Okno F	125	30	9

Rolety w kasecie (materiał osłonięty) z prowadnicami bocznymi, sterowane ręcznie, wyposażone w obciążnik stalowy materiału, montowane do listwy szklącej.

Kaseta aluminiowa, kolor biały o maksymalnej wysokości do 35 mm.

Prowadnice „płaskie” PCW w kolorze białym o minimalnej szerokości 36 mm dla tkaniny transparentnej.

Obciążnik materiału stalowy, lakierowany

Sterowanie ręczne koralikami

Mechanizm samo pozycjonujący się w dowolnym miejscu.

Materiał Transparentny

- materiał 100% PES
- gładki, dwustronny
- gramatura 175 g/m<sup>2</sup> +/- 5 %
- grubość 0,32 – 0,34 mm +/- 5%
- kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy: do wyboru z min. 20 kolorów
- atest higieniczny
- okres gwarancji w miesiącach - minimum 36

Montaż rolet bez naruszenia struktury okna do listwy szklącej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za okna i ich uszkodzenia w trakcie montażu lub w związku z montażem rolet.

## 3. Moskitiery okienne ramkowe – siatki przeciw owadom

Przedmiotem zamówienia są wewnętrzne moskitiery okienne. Wszystkie moskitiery na oknach powinny być tego samego typu i być spójne pod względem wyglądu i obsługi.

Wymiary otworów po listwach wewnętrznych szklących (w centymetrach)

Okno	Wysokość	Szerokość	Łączna liczba szt.
Okno G	130	70	10
Okno H	70	80	6
Okno I	130	30	12

Moskitiery ramkowe – siatki przeciw owadom

Profil ramki ekstrudowany „ciągniony” z możliwością montażu szczotek uszczelniających

Kolor profilu – biały

Uszczelka zapobiegająca w znacznym stopniu zrywaniu siatki – okrągła

Siatka

- elastyczne włókno szklane powlekane PCW

- splot 17 x 15

- kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy: do wyboru z min. 5 kolorów

- montaż - blaszki montażowe dostosowane do grubości ramy

- okres gwarancji w miesiącach - minimum 36

Montaż moskitier bez naruszenia struktury okna do listwy szklącej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za okna i ich uszkodzenia w trakcie montażu lub w związku z montażem moskitier.

#### **4. Folia zaciemniająca naklejana na szyby w oknach łazienkowych**

Wymiary otworów po listwach wewnętrznych szklących (w centymetrach)

Okno	Wysokość	Szerokość	Łączna liczba szt.
Okno J	125	60	3
Okno K	125	30	1
Okno L	60	70	10

Folia matowa nieprzezierna

Montaż folii bez naruszenia struktury okna do listwy szklącej

- kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy: do wyboru z min. 3 kolorów

- okres gwarancji w miesiącach - minimum 36



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za okna i ich uszkodzenia w trakcie montażu lub w związku z montażem folii.

## 5. Folia dekoracyjna na szybach w drzwiach

Wymiary otworów po listwach wewnętrznych szklących (w centymetrach)

Drzwi	Wysokość	Szerokość	Łączna liczba szt.
Drzwi Ł	190	100	2
Drzwi M	190	30	2

Folia dekoracyjna ploterowa

Projekt i wykonanie znaków graficznych i napisów metodą plotowania

Montaż folii bez naruszenia struktury drzwi do listwy szklącej

- kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy: do wyboru z min. 3 kolorów
- okres gwarancji w miesiącach - minimum 36

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za drzwi i ich uszkodzenia w trakcie montażu lub w związku z montażem folii.

## 6. Tapeta dekoracyjna

Wymiary ściany (w centymetrach)

Ściana	Wysokość	Szerokość	Łączna liczba szt.
Ściana 1	220	300	1
Ściana 2	250	160	1
Ściana 3	170	420	1

Tapeta dekoracyjna ścienna

- typu Extreme Seamless Canvas min. 270g/m<sup>2</sup>
- tapeta obiektowa o teksturze canvasu (plótna),
- na podkładzie z poliestru,
- drukowana cyfrowo.
- właściwości: odporna na uszkodzenia mechaniczne i zmywanie,
- tapeta drukowana w 1 kawalku o wysokości i szerokości dostosowanej do ściany
- brak łączeń,
- odporna na światło,
- odporność ogniowa klasy B1.
- stopień połysku: półmat.
- gramatura: min. 270g/m<sup>2</sup>.

Wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego w formie cyfrowej.