

Zestawienie podstawowych elementów wentylacyjnych

LOKAL HANDLOWY NR 12 – ul. Warszawska 7

I. Linia nawiewna

1. Centrala wentylacyjna typ VVS-005s – cena 15.600 netto 1 szt.
2. Tłumik kanałowy typ CA-050, fi 200, l=1500, Trox – 1 szt.
3. Tłumik kanałowy typ MSF/200x200x1000/1x100 - Trox
4. Nawiewnik wirowy typ VDW 500x24 Trox 1szt.
5. Anemostat okrągły typ LF125 Gryfit 1 szt.
6. Przepustnica fi 200 1 szt.
7. Przepustnica fi 125 1 szt.
8. Czerpnia ścienna 300x200 – 1 szt.
9. Kanał 200x200, l=2m z izolacją pianka kauczukowa 2cm + 5cm wełna mineralna w płaszczu folii aluminiowej
10. Kanał fi 200, l=10m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
11. Kanał fi 125, l=1m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
12. Przewód elastyczny typu flex fi 200 1m
13. Przewód elastyczny typu flex fi 125 1m

II. Linia wywiewna

1. Anemostat wywiewny typ CDD 500x500 wraz z skrzynką rozprężną 1 szt.
2. Tłumik kanałowy typ CA-050 fi 200, l=1500, Trox – 1 szt.
3. Tłumik kanałowy typ CA-050 fi 200, l=1000, Trox – 1 szt.
4. Kłapa zwrotną fi 200 1 szt.
5. Kanał fi 200, l=26m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
6. Przewód elastyczny typu flex fi 200 1m

Część wspólna z lokalem nr 13

7. Kanał fi 315, l=2m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
8. Kanał fi 315, l=18m z izolacją 5cm wełna mineralne płaszcz blacha aluminiowa
9. Wyrzutnia dachowa typ WDO-e fi 315

III. Linia wywiewna z WC

1. Wentylator kanałowy typ K100EC
2. Tłumik kanałowy typ CA-050, l=500, Trox – 1 szt.
3. Tłumik kanałowy typ CA-050, l=1000, Trox – 1 szt.
4. Anemostat wywiewny typ LS125 – Gryfit 1 szt.
5. Kłapa zwrotna fi 100 1 szt.
6. Kanał fi 125, l=1m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
7. Kanał fi 100, l=15m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa

Część wspólna z lokalem nr 13

8. Wyrzutnia dachowa typ WDO-e 125, Karpol 1 szt.
9. Kanał fi 125, l=17m z izolacją 5cm wełna mineralne płaszcz blacha aluminiowa

LOKAL HANDLOWY NR 13 – ul. Warszawska 7

I. Linia nawiewna

1. Centrala wentylacyjna typ VVS-015s – cena 22.300 netto 1 szt.
2. Tłumik kanałowy typ CA-050, fi 250, l=1000, Trox – 1 szt.
3. Tłumik kanałowy typ CA-050, fi 250, l=500, Trox – 1 szt.
4. Tłumik kanałowy typ MSF/500x250x1500/3x100 – Trox
5. Tłumik kanałowy typ MSF/500x250x1000/3x100 – Trox
6. Regulator przepływu typ RND 250 z siłownikiem – Trox 1 szt.
7. Regulator przepływu typ VFC 250 – Trox 1 szt.
8. Nawiewnik wirowy typ VDW 500x24 Trox 2szt.
9. Nawiewnik wirowy typ VDW 600x24 Trox 2szt.
10. Anemostat okrągły typ LF125 Gryfit 2 szt.
11. Anemostat okrągły typ LF100 Gryfit 1 szt.
12. Przepustnica fi 250 4 szt.
13. Przepustnica fi 125 2 szt.
14. Przepustnica fi 100 1 szt.
15. Czerpnia ścienna 800x300 – 1 szt.
16. Kanał 500x250, l=5m z izolacją pianka kauczukowa 2cm + 5cm wełna mineralna w płaszczu folii aluminiowej
17. Kanał 500x250, l=3m z izolacją 4cm wełna mineralna w płaszczu folii aluminiowej
18. Kanał fi 250, l=8m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
- 19 Kanał fi 125, l=13m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
20. Przewód elastyczny typu flex fi 250 1m – 4szt.
21. Przewód elastyczny typu flex fi 125 1m – 2szt.
22. Przewód elastyczny typu flex fi 100 1m – 1szt.

II. Linia wywiewna

1. Anemostat wywiewny typ CDD 600x600 wraz z skrzynką rozprężną 2 szt.
2. Anemostat wywiewny typ CDD 300x300 wraz z skrzynką rozprężną 1 szt.
3. Anemostat wywiewny typ LS125 Gryfit 1 szt.
4. Anemostat wywiewny typ LS100 Gryfit 1 szt.
5. Tłumik kanałowy typ MS-F/300x250x1500/1x200 Trox,
6. Tłumik kanałowy typ CA-050 fi 250, l=1000, Trox – 1 szt.
7. Kłapa zwrotną fi 250 1 szt.
8. Kanał 300x250, l=4m,
9. Kanał fi 250, l=3m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
10. Kanał fi 250, l=4m z izolacją 5cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
11. Kanał fi 125, l=11m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
12. Kanał fi 100, l=3m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
13. Przewód elastyczny typu flex fi 250 1m – 2szt.
14. Przewód elastyczny typu flex fi 125 1m – 2szt.
15. Przewód elastyczny typu flex fi 100 1m – 1szt.

III. Linia wywiewna z WC

1. Wentylator kanałowy typ K100EC
2. Tłumik kanałowy typ CA-050, l=500, Trox – 1 szt.
3. Tłumik kanałowy typ CA-050, l=1000, Trox – 1 szt.
4. Anemostat wywiewny typ LS125 – Gryfit 1 szt.
5. Kłapa zwrotna fi 100 1 szt.
6. Kanał fi 125, l=1m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
7. Kanał fi 100, l=8m z izolacją 4cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa

IV. Linia wywiewna z okapu

1. Okap z wentylatorem dostawa przez Najemcę
2. Kanał fi 250, l=3m z izolacją 5cm wełna mineralne płaszcz folia aluminiowa
3. Tłumik kanałowy fi 250, l=1000, z możliwością czyszczenia – 1 szt.
4. Kanał fi 250, l=18m z izolacją 5cm wełna mineralne płaszcz blacha aluminiowa
5. Wyrzutnia dachowa typ WDO-e fi 250