Przycisk dla pieszych i system akustyczny



Sygnalizator akustyczny bez funkcji komunikatów słownych
Sygnalizator nie może zakłócać układów kontroli sygnałów świetlnych
Częstotliwości podstawowe 880Hz, 550Hz i 1550Hz
Akustyczne i wibracyjne potwierdzenie naciśnięcia przycisku



Oznaczenia urządzeń bezpieczeństwa drogowego

K... - sygnalizatory kołowe
P... - sygnalizatory dla pieszych
S... - sygnalizatory skrętu warunkowego w prawo
PP... - przyciski dla pieszych i/lub rowerzystw
Dz... - sygnalizatory akustyczne
V... - kamery detekcji

Oznaczenia przewodw

E - Kabel YKSY 7x1,5 mm2; 0,6/1kV
F - Kabel YKSY 10x1,5 mm2; 0,6/1kV
X - F690BV+żel + YKY3x1,5 - kamery detekcji

UWAGI

1. Kamery detekcji montować na wysięgnikach i masztach zgodnie z DTR
2. Zasilanie sterownika wg w. t. z. RE
3. Długość przewodów podano na odc. między listwami zaciskowymi lub na odc. między listwami zaciskowymi sterownika a kamerą

TN-C/S

Obiekt: *SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PRZY PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ ULICĘ RADOMSKĄ (DW699) PRZY SKRZYŻOWANIU Z ULICĄ 1 MAJA W JEDLNI-LETNISKU*	*Adres inwestycji :* *Gmina Jedlnia-Letnisko ul. Radomska (DW 699) obręb 0001 Jedlnia-Letnisko ark. 4; dz. nr 778/11*		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	*Skala:*	*Data:*	*Nr rys.*
PLAN SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ		*10.2023*	*E2*
Projektował: Robert Nowak upr. bud. nr GP-III-7342/184/94 sieci i instalacje elektryczne	*Podpis:*		