


OŚWIETLENIE I MONITORING ZBIORNIKA LODU

MONTAŻ LAMPY PODWODNEJ IP68  
16szt.



- 1.Wymiary max 70x85mm
- 2.min 600lm, 24VDC, III klasa
- 3.IP68 (lampa podwodna)
- 4.Zmiana kolorów RGB
- 5.Dostawa z zasilaczem i sterownikiem RGB
- 6.Zasilanie z rozdzielnic RBMS P02/1

Przewody ułożone  
w konstrukcji 4x1,5mm

Zestaw dwóch lamp  
Montaż na wys. 1m oraz 4m

Zestaw dwóch lamp  
Montaż na wys. 1m oraz 4m

Przewody ułożone  
w konstrukcji 4x1,5mm

Przewody ułożone  
w konstrukcji 4x1,5mm

Zestaw dwóch lamp  
Montaż na wys. 1m oraz 4m

Zestaw dwóch lamp  
Montaż na wys. 1m oraz 4m

Przewody ułożone  
w konstrukcji 4x1,5mm

Montaż kamery podwodnej IP68  
min. 4Mpix  
WDR 120 dB  
Zasilanie PoE  
integracja w systemie BMS  
oraz przesyłanie strumienia do SMS  
Podłączenie do szafy IFD22

