
Km PP = 0+300.01
Wsp.N = 5900673.8466
Wsp.E = 5602038.8710
R = 20.0
L = 27.54
△ = 78.88
Styczna = 16.5
Sieczna = 5.90
0+300.00
L=12.513
KLK: 0+312.09
R=1200.000
PLK: 0+323.61
L=12.250
KLK: 0+348.40
L=60.111
PZ: 0+360.65
0+400.00
L=54.677
PZ: 0+428.76
Km PP = 0+336.00
Wsp.N = 5900654.6658
Wsp.E = 5602075.5178
R = 1200.0
L = 24.79
△ = 1.18
Styczna = 12.4
Sieczna = 0.06
PŁK: 0+283.56
R=20.000
PZ: 0+241.99
L=41.571
Km PP = 0+508.30
Wsp.N = 5900571.0772
Wsp.E = 5602226.1817
R = 350.0
L = 8.10
△ = 1.33
Styczna = 4.1
Sieczna = 0.02
L=28.813
PZ: 0+475.44
0+500.00
R=350.000
PLK: 0+504.25
L=22.285
KLK: 0+512.35
Km PP = 0+564.45
Wsp.N = 5900543.0847
Wsp.E = 5602274.8605
R = 18.0
L = 22.35
△ = 71.14
Styczna = 12.9
Sieczna = 4.13
L=16.947
PZ: 0+534.63
0+550.76
R=18.000
PŁK: 0+551.98
0+585.00
KONIEC OPRACOWANIA: 0+585.00
KO: Km=0+585.00
KLK: 0+573.93
L=11.069
POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=0.765
PŁK: 0+000.76
R=15.000
L=12.018
KLK: 0+009.89
R=350.000
PLK: 0+021.91
L=14.230
KLK: 0+037.35
KONIEC OPRACOWANIA: 0+051.58
KO: Km=0+051.58
Wszystkie roboty w obrębie istn. kabla aS należy wykonać ręcznie
R18
R60
R8
2% 2%
3.50
0.75
0.25
0.50
0.375
0.625
1.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
12.25
12.50
12.75
13.00
13.25
13.50