

ERRATA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. SPOKOJNEJ PRUSZCZU GDAŃSKIM

Opis parametrów technicznych materiałów, dla których przyjęto nazwy własne: ilekroć w materiałach (przedmiar i/lub dokumentacja) jest przywołana nazwa własna należy ją rozumieć, jako materiał o parametrach nie gorszych niż:

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać atesty i aprobaty na dopuszczenie do stosowania w obiektach na stały pobyt ludzi. Materiały wbudować w rozwiązaniach systemowych.

1. Jeżeli w projekcie, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót wpisano „rury ochronne typu Arota, SRS”, należy przez to rozumieć rury ochronne/osłonowe o odpowiedniej średnicy, posiadające atesty, aprobaty dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie.
2. Jeżeli w projekcie, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót wpisano „rury ochronne typu DVK”, należy przez to rozumieć rury ochronne dwuścienne karbowane o odpowiedniej średnicy, posiadające atesty, aprobaty dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie.

Ireneusz Sosnowski
upr. proj.-bud. drogowe 3898/Gd/99
budowlane 5449/Gd/92
wod.-kan. 5706/Gd/93

