

Arkusz1

PRZEDMIAR				
Lp	Opis	j	ilości składowe	ilość robót
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.			
	0,9 km		0,90	0,90
1.2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie			
	140 m2		140,00	140,00
1.3	Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem i utylizacją			
	2 660,000 m2		2 660,00	2 660,00
1.4	Rozebranie i ponowne ułożenie chodników na podsypce cementowo-piaskowej			
	246 m2		246,00	246,00
1.5	Rozebranie krawężników i obrzeży na podsypce piaskowej wraz z transportem i utylizacją			
	1924 m		1 924,00	1 924,00
1.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telefonicznych			
	Ryczałt 1 ryczałt		1,00	1,00
2	PARKING BA			
2.1	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników			
	40 m2		40,00	40,00
2.2	Transport ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)			
	0,52*40 m3		20,80	20,80
2.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	40 m2		40,00	40,00
2.4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,			
	40 m2		40,00	40,00
2.5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm			
	40 m2		40,00	40,00
2.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)			
	40 m2		40,00	40,00
2.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)			
	40 m2		40,00	40,00
3	CHODNIK			
3.1	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników			
	2620 m2		2 620,00	2 620,00
3.2	Transport ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)			
	0.37*2620 m3		969,40	969,40
3.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	2620 m2		2 620,00	2 620,00
3.4	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm			
	2620 m2		2 620,00	2 620,00
3.5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm			
	2620 m2		2 620,00	2 620,00
3.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
	2620 m2		2 620,00	2 620,00

Arkusz1

4	ZJAZD			
4.1	Koryta wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników			
	40 m2	40,00	40,00	
4.2	Transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)			
	0,47*40 m3	18,80	18,80	
4.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	40 m2	40,00	40,00	
4.4	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm			
	40 m2	40,00	40,00	
4.5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20cm			
	40 m2	40,00	40,00	
4.6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
	40 m2	40,00	40,00	
5	ELEMENTY DRÓG I ULIC			
5.1	Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV			
	32+1200+415+196 m	1 843,00	1 843,00	
5.2	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej			
	415+196 m	611,00	611,00	
5.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej			
	1200 m	1 200,00	1 200,00	
5.4	Krawężniki typu Wiedeńskiego z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej			
	32 m	32,00	32,00	
6	ZIELEŃ			
6.1	Humusowanie z obsianiem			
	65 m2	65,00	65,00	