

PRZEDMIAR ROBÓT

"Opracowanie projektu budowy odcinka ulicy gminnej nr 164518N (ul. Kolejowa) w miejscowości Barczewo"

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
DROGOWA			
1	Usunięcie kolizji z niezinventaryzowaną infrastrukturą techniczną	mb	45,00
2	Przebudowa niezinventaryzowanych drenaży	mb	15,00
3	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,49
4	Zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 10cm z wywiezieniem	m ²	4 299,00
5	Usunięcie drzewa wraz z usunięciem karpin	szt.	40,00
8	Wykonanie wykopów	m ³	2 934,00
9	Wykonanie nasypów	m ³	43,00
10	Podbudowa z kruszywa C50/30 o gr. 20cm - zjazdy	m ²	240,00
10	Podbudowa z kruszywa C50/30 o gr. 15cm - chodniki	m ²	420,00
13	Podbudowa z kruszywa C50/30 o gr. 22cm - nawierzchnia	m ²	2 820,00
11	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o gr.20cm - nawierzchnia	m ²	2 820,00
16	Warstwa mrozochronna z piasku grubego / pospółki, zaw. ziaren poniżej 0,063mm nie więcej niż 6% o gr 20cm - zjazdy	m ²	240,00
16	Warstwa mrozochronna z piasku grubego / pospółki, zaw. ziaren poniżej 0,063mm nie więcej niż 6% o gr 10cm - chodniki	m ²	420,00
16	Warstwa mrozochronna z piasku grubego / pospółki, zaw. ziaren poniżej 0,063mm nie więcej niż 6% o gr 25cm - nawierzchnia	m ²	2 820,00
21	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 3cm wraz z regulacją urządzeń - zjazdy, nawierzchnia	m ²	3 060,00
22	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 3cm wraz z regulacją urządzeń - chodniki	m ²	420,00
10	Pobocza z kruszywa C50/30 o gr. 15 cm - pobocza	m ²	840,00
23	Umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm	m ²	1 500,00
25	Montaż nowych znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą	kpl	1,00
26	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z oporem	mb	902,00
27	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z oporem	mb	242,00
28	Ustawienie obrzeży betonowych 25x8x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z oporem	mb	235,00
29	Pomiar powykonawczy geodezyjny	km	0,49
ELEKTROENERGETYCZNA			
30	Montaż rur dwudzielnych osłonowych typu AROT	mb	75,00
TELETECHNICZNA			
31	Montaż rur dwudzielnych osłonowych typu AROT	mb	95,00
32	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR w gruncie kategorii III wraz z wykopem	szt.	9,00
33	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.	9,00
34	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. wraz z wykopem	mb	450,00
35	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) -	mb	450,00
36	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) - pakiet mikrorur	mb	450,00