
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45443000-4	Roboty elewacyjne
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELWACJI PAŁACU W KOŁACZKOWIE
PAŁAC im. WŁADYSŁAWA REYMONTA W KOŁACZKOWIE

ADRES INWESTYCJI: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁACZKOWIE
pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo,
obręb Kołaczkowo, ark.1, dz.nr 153/16

NAZWA INWESTORA: Gmina Kołaczkowo
ADRES INWESTORA: Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo
WYKONAWCA: Piotr Staszewski

BRANŻE: ROBOTY BUDOWLANE; PRACE KONSERWATORSKIE; PZT

DATA OPRACOWANIA: 29.02.2024

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYS: REMONT ELEWACJI PAŁACU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: KOSZTORYS: REMONT ELEWACJI PAŁACU						
1		REMONT ELEWACJI				
1.1		Elewacja tynkowa				
1 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	156,300	0,00	0,00
2 d.1.1		Demontaż i ponowny montaż wszystkich elementów wyposażenia elewacji (kamery, czujniki, elementy instalacji dozorowych)	kmpl	1,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR B002-06-06- 01-00	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	615,660	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR B002-02-04- 05-00	Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych powłokami malarskimi - tynk (analogia)	m2	615,660	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR B002-01-21- 01-00	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku, przyjęto 30% (głównie w strefie cokołowej)	m2	184,698	0,00	0,00
6 d.1.1	ZKNR C-2 0601-04	Naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą	m2	80,000	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły - przyjęto 30%	m2	55,409	0,00	0,00
8 d.1.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna - przyjęto 50% (głównie w strefie cokołowej i pod okapami)	m2	307,830	0,00	0,00
9 d.1.1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - wzmacnianie i gruntowanie podłoża warstwa szczepna	m2	615,660	0,00	0,00
10 d.1.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki mineralne wapienno - trasowe na ścianach nakładane ręcznie grubość 1,5cm	m2	184,698	0,00	0,00
11 d.1.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm - na tynkach istniejących	m2	615,660	0,00	0,00
12 d.1.1	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm Krotność = 3	m2	615,660	0,00	0,00
13 d.1.1	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m2	615,660	0,00	0,00
14 d.1.1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2	615,660	0,00	0,00
15 d.1.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2	615,660	0,00	0,00
16 d.1.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie ściany strefy wejścia - powłoka zabezpieczająca hydrofobowa i hydrofilowa łatwa w czyszczeniu - aplikacja ręczna [STREFA WEJŚCIA]	m2	12,000	0,00	0,00
Razem dział: Elewacja tynkowa						0,00
1.2		Detale architektoniczne i sztukatorskie				
17 d.1.2	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m2	588,443	0,00	0,00
18 d.1.2	ZKNR C-2 0808-12	Reprofilacja podłoża.	m2	588,443	0,00	0,00
19 d.1.2	TZKNBK IX 56-5b	Naprawa i odtworzenie detali architektonicznych i sztukatorskich - 20%	m2	117,689	0,00	0,00
20 d.1.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2	588,443	0,00	0,00
21 d.1.2	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające szpachlowe	m2	588,443	0,00	0,00
22 d.1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna Krotność = 1,2	m2	588,443	0,00	0,00

KOSZTORYS: REMONT ELEWACJI PAŁACU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
23 d.1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie ściany strefy wejścia - powłoka zabezpieczająca hydrofobowa i hydrofilowa łatwa w czyszczeniu - aplikacja ręczna - podokienniki, gzyms międzykondygnacyjny, kolumny i bazy w strefie wejścia	m2	138,443	0,00	0,00
Razem dział: Detale architektoniczne i sztukatorskie						0,00
1.3		Elewacje - detal kamienny - schody, bazy pilastrów				
24 d.1.3	KNR B002-02-04-05-00	Czyszczenie chemiczne powierzchni pionowych pokrytych powłokami malarskimi - cegła (analogia)	m2	51,402	0,00	0,00
25 d.1.3	TZKNC N-K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - przyjęto 1,5%	dm2	77,103	0,00	0,00
26 d.1.3	KNR B002-01-29-06-00	Hydrofobizacja przez natrysk podłoża mineralnych powierzchni z kamienia przy renowacji starego budownictwa	m2	51,402	0,00	0,00
Razem dział: Elewacje - detal kamienny - schody, bazy pilastrów						0,00
1.4		Renowacja krat				
27 d.1.4	KNR-W 4-01 1212-08	Demontaż krat	m2	34,700	0,00	0,00
28 d.1.4	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą epoksydową krat i balustrad z prętów ozdobnych z oczyszczeniem i montażem	m2	34,700	0,00	0,00
Razem dział: Renowacja krat						0,00
1.5		Stolarka zewnętrzna				
29 d.1.5		Dostawa i montaż stolarki drzwiowej, wymiana drzwi stalowych na drewniane z naswietłem (rekonstrukcja wg drzwi istniejących), wyposażenia wg zestawienia stolarki, wraz z ościeżnicą drewnianą - drzwi wejściowe boczne w elewacji południowej	m2	3,100	0,00	0,00
30 d.1.5		Elementy drewniane drzwi - ZABIEGI WG. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH	m2	27,300	0,00	0,00
31 d.1.5		Elementy metalowe drzwi- ZABIEGI WG. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH	m2	0,546	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka zewnętrzna						0,00
1.6		Instalacja odwodnienia dachu				
32 d.1.6		Demontaż i ponowny montaż systemu odwodnienia dachu - rury spustowe	m	49,200	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja odwodnienia dachu						0,00
1.7		Instalacja odgromowa				
33 d.1.7	KNR 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. 8 mm	m	45,000	0,00	0,00
34 d.1.7	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	10,000	0,00	0,00
35 d.1.7	KNR 5-08 0619-01 analogia	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	5,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja odgromowa						0,00
1.8		Rusztowanie				
36 d.1.8	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m - pokrycie elewacji 50%	m2	602,052	0,00	0,00
37 d.1.8	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m2	602,052	0,00	0,00
38 d.1.8	KNR 2-02r.16z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań	m-g	1 600,000	0,00	0,00
39 d.1.8	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	13,500	0,00	0,00
Razem dział: Rusztowanie						0,00
1.9		Roboty dodatkowe w obrębie elewacji				

KOSZTORYS: REMONT ELEWACJI PAŁACU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
40 d.1.9	analiza indywidualna	Wkucie wszystkich instalacji natynkowych na elewacji	m	10,000	0,00	0,00
41 d.1.9	analiza indywidualna	Demontaż, oczyszczenie, konserwacja i montaż lamp zewnętrznych	kmpl	4,000	0,00	0,00
42 d.1.9	analiza indywidualna	Wymiana lamp zewnętrznych	kmpl	4,000	0,00	0,00
43 d.1.9	analiza indywidualna	Wymiana krtek wentylacyjnych i drzwi szafek instalacyjnych - stalowe, wyposażone w okucia, zamek, kolor - malowanie indywidualne, zgodne ze standardem MKZ dla starego miasta - dostawa, montaż	szt	2,000	0,00	0,00
44 d.1.9	analiza indywidualna	Wymiana drzwiczek szafki gazowej - stalowa, wyposażone w okucia, zamek, kolor - malowanie indywidualne, zgodne ze standardem konserwatorskim - dostawa, montaż	szt	1,000	0,00	0,00
45 d.1.9	analiza indywidualna	Wymiana szyldów informacyjnych na elewacji - dostawa, montaż	szt	2,000	0,00	0,00
46 d.1.9	KNR-W 2-02 1804-13 analogia	Zabezpieczenie przeciw ptakom	m	209,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty dodatkowe w obrębie elewacji						0,00
Razem dział: REMONT ELEWACJI						0,00
2		IZOLACJE ZEWNĘTRZNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH				
2.1		Wykonanie izolacji ścian fundamentowych				
47 d.2.1	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie	m2	144,000	0,00	0,00
48 d.2.1	KNR 13-12 0101-02	Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych - schody i rampy	m3	1,328	0,00	0,00
49 d.2.1	KNR 4-01 0807-04	Demontaż balustrady do ponownego montażu - rampa dla niepełnosprawnych	m2	20,900	0,00	0,00
50 d.2.1	KNR 4-01 0807-04	Demontaż okładzin z płyt kamiennych z zachowaniem okładziny - analogia - rampa dla niepełnosprawnych	m2	22,800	0,00	0,00
51 d.2.1	KNR 13-12 0101-02	Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych - RAMPA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	m3	5,130	0,00	0,00
52 d.2.1	KNNR-W 3 0106-05	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie mokrym kat. III na odkład	m3	124,416	0,00	0,00
53 d.2.1	KNR 19-01 0117-07	Zabezpieczenie wykopów	m2	115,200	0,00	0,00
54 d.2.1	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II	t	53,533	0,00	0,00
55 d.2.1	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II	kurs	5	0,00	0,00
56 d.2.1	KNR AT-06 0108-05	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9	kurs	5,000	0,00	0,00
57 d.2.1		Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 września 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2017r.	t	53,533	0,00	0,00
58 d.2.1	TZKNBK VII -251	Dezynfekcja murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2	115,200	0,00	0,00
59 d.2.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie mechaniczne murów gładkich	m2	115,200	0,00	0,00
60 d.2.1		Analiza własna: uzupełniające badania konserwatorskie, architektoniczne, stopnia zasolenia	kpl.	1	0,00	0,00
61 d.2.1	TZKNBK VIII 05-161	Wykonanie spadków z zaprawy trasowo wapiennej - na odsadce	m2	9,600	0,00	0,00

KOSZTORYS: REMONT ELEWACJI PAŁACU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
62 d.2.1	TZKNBK IV -89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg. - ZAŁOŻONO 10% POWIERZCHNI MURÓW	m	11,520	0,00	0,00
63 d.2.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego za pomocą preparatu krzemionkowego	m2	124,800	0,00	0,00
64 d.2.1	KNR AT-32 0601-01	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm	m2	124,800	0,00	0,00
65 d.2.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - Warstwa szczepna	m2	124,800	0,00	0,00
66 d.2.1	KNR AT-27 0201-02	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2	124,800	0,00	0,00
67 d.2.1	TZKNBK VII -119 analogia	Izolacja pionowa z maty bentonitowej (klasy ST, 3,3kg/m2 granulatu bentonitowego)	m2	124,800	0,00	0,00
68 d.2.1	kalk. własna	Wymiana sztućców kanalizacji deszczowej ze sprawdzeniem szczelności połączeń do studni deszczowych, uszczelnieniem lub wymianą	kmpl	6,000	0,00	0,00
69 d.2.1	KNKRB 1 0213-05 analogia	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem gruntu 40 cm zagęszczarkami	m3	124,416	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie izolacji ścian fundamentowych						0,00
2.2	45111291-4	Odtworzenie nawierzchni pieszych i opasek				
70 d.2.2	KNR 2-11 0210-07	Betonowe schody gruntowe - podbudowa schodów - odtworzenie	m3	0,745	0,00	0,00
71 d.2.2	KNR 2-21 0605-03	Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego	m3	0,734	0,00	0,00
72 d.2.2	KNR 2-31 0105-03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	175,000	0,00	0,00
73 d.2.2	KNR 2-31 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Krotność = 7	m2	0,745	0,00	0,00
74 d.2.2	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	0,745	0,00	0,00
75 d.2.2	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	0,745	0,00	0,00
76 d.2.2	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	0,745	0,00	0,00
77 d.2.2	KNR 2-31 0114-08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 3	m2	0,745	0,00	0,00
78 d.2.2	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	0,745	0,00	0,00
79 d.2.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki granitowe o wymiarach 8/25/100 cm na ławie betonowej	m	77,000	0,00	0,00
80 d.2.2	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm do 10szt kostki na 1m2 - elewacja północna	m2	32,000	0,00	0,00
81 d.2.2	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnie z płyt granitowych o grubości 8cm do 10szt kostki na 1m2 - odtworzenie taras i schody	m2	65,000	0,00	0,00
82 d.2.2	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - Geowłóknina TYPAR SF 32, 110g/m2, 7.1kN/m2 -zagęszczenie gruntu Is-096 - na zakład i obrzeże (+10%)	m2	36,000	0,00	0,00

KOSZTORYS: REMONT ELEWACJI PAŁACU

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
83 d.2.2	KNK 2-06 0404-02	Opaski z kamienia narzutowego (analogia) - wykonanie wypełnienia opaski wokół budynku ze żwiru frakcji 8-16mm gr. 10cm	m2	30,000	0,00	0,00
Razem dział: Odtworzenie nawierzchni pieszych i opasek						0,00
2.3	45111291-4	Odtworzenie rampy dla niepełnosprawnych				
84 d.2.3	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m3	3,420	0,00	0,00
85 d.2.3	KNR 2-31 0105-03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	175,000	0,00	0,00
86 d.2.3	KNR 2-31 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Krotność = 7	m2	3,420	0,00	0,00
87 d.2.3	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	3,420	0,00	0,00
88 d.2.3	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	3,420	0,00	0,00
89 d.2.3	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	3,420	0,00	0,00
90 d.2.3	KNR 2-31 0114-08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 3	m2	3,420	0,00	0,00
91 d.2.3	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3,420	0,00	0,00
92 d.2.3	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m2	11,400	0,00	0,00
93 d.2.3	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm Krotność = 5	m2	11,400	0,00	0,00
94 d.2.3	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnie z płyt granitowych o grubości do 4cm - odtworzenie	m2	22,800	0,00	0,00
95 d.2.3	KNR 4-01 0807-04	Montaż balustrady - rampa dla niepełnosprawnych	m2	20,900	0,00	0,00
Razem dział: Odtworzenie rampy dla niepełnosprawnych						0,00
2.4		Zieleń i nasadzenia - odtworzenie i uporządkowanie zielni wokół wykopu				
96 d.2.4	KNR 2-01 0505-04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	98,400	0,00	0,00
97 d.2.4	KNR 2-21 0401-02	Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	98,400	0,00	0,00
98 d.2.4	KNR 2-21 0703-01	Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim	m2	98,400	0,00	0,00
99 d.2.4	KNR 2-21 0105-05	Wykopanie krzewów młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.51-1.00 m w celu przesadzenia	szt.	3,000	0,00	0,00
100 d.2.4	KNR 10 0604-07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III	szt.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Zieleń i nasadzenia - odtworzenie i uporządkowanie zielni wokół wykopu						0,00
Razem dział: IZOLACJE ZEWNĘTRZNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH						0,00
Kosztorys razem						0,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Kosztorys ofertowy	2
1 REMONT ELEWACJI	2
1.1 Elewacja tynkowa	2
1.2 Detale architektoniczne i sztukatorskie	2
1.3 Elewacje - detal kamienny - schody, bazy pilastrów	3
1.4 Renowacja krat	3
1.5 Stolarka zewnętrzna	3
1.6 Instalacja odwodnienia dachu	3
1.7 Instalacja odgromowa	3
1.8 Rusztowanie	3
1.9 Roboty dodatkowe w obrębie elewacji	3
2 IZOLACJE ZEWNĘTRZNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	4
2.1 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych	4
2.2 Odtworzenie nawierzchni pieszych i opasek	5
2.3 Odtworzenie rampy dla niepełnosprawnych	6
2.4 Zieleń i nasadzenia - odtworzenie i uporządkowanie zieleni wokół wykopu	6
Spis treści	7