




Powierzchniowe wykonczeniowa posadzki	2,0 cm
Wylewka betonowa C16/20 zbrojona siatką zbrojarską dyktowana obwodowo	5,0 cm
Folia PE gr. 0,2 mm połączona taśmą	0,02 cm
Styropian parkingowy EPS 200	15,0 cm
Folia PE gr.0,5 mm połączona taśmą	0,05 cm
Płyta żelbetowa C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym	20,0 cm
Papa bitumiczna elastomerowa na ośnowie z poliestru KVE 45K	0,5 cm
Beton podkładowy C12/15	14,0 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków średnich z domieszką frakcji żwirowej o stopniu zagęszczenia I > 0,70 (Wskaźnik zagęszczenia I = 0,95)	40,0 cm



10 70 10
Nr 1 - 9x2 szt. L=90
A-IIIN

STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

skala 1:20

ZESTAWIENIE STALI

ELEMENT KONSTRUKC.	NR PRĘTA	Φ (mm)	DŁUG. PRĘTA (cm)	ILOŚĆ PRĘTÓW (szt)/1mb	DŁUGOŚĆ RAZEM (m)	
					A - IIIN	Φ 12
STOPA SF - 2	1	12	90	18	16,20	
RAZEM DŁUGOŚĆ					- (m)	16,20
MASA JEDNOSTKOWA					- (kg/m)	0,888
MASA CAŁKOWITA					- (kg)	14,39
RAZEM STALI NA 1 szt					- (kg)	14,39

BETON C25/30
BETON C12/15
STAL A-IIIN N
STAL A-I (ST3S)

PROJEKT BUDOWLANY		INWESTYCJA BUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNIU		PROJEKTANT : inż. Marek Łysiak upr.proj.nr 296/8/ILo w specjalności konstrukcyjnej	
RYNEK 2 63-800 GOSTYŃ		INWESTOR GMINA GOSTYŃ		PROJEKTANT SPRACOWIZJANCY: mgr inż. Magdalena Kozłowska upr.proj.nr 14025/POC/18 w specjalności konstrukcyjnej	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		OBIEKT		BRANŻA KONSTRUKCJA	
GOSTYŃ DZ. NR 208/21		LOKALIZACJA		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	
STOPA FUNDAMENTOWA SF-2		DATA 03-2021		STRONA SKALA 104 1:50	
RYSUNEK		ZBIORNIK 43114110 - NR 00/208/21-00		NR RYS. K-08	