



RO.271.4.2021

Zblewo, 22.03.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą – etap II**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00014002/01 z dnia 2021-03-05)

WYJAŚNIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. *Prosimy o informację, czy stolarka okienna ma zostać wykonana w konstrukcji PCV, czy aluminiowej? Jest rozbieżność pomiędzy opisem technicznym a zestawieniem (rysunek A-9), TOM I – branża budowlana.*

Ad. 1 Stolarka wykonana w konstrukcji aluminiowej

2. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opis i specyfikację elementów wyposażenia i urządzeń pokazanych na rysunku A-3, TOM I - branża budowlana.*

Ad. 2 Poniżej zaktualizowane zestawienie wyposażenia i urządzeń

Do urządzeń zlokalizowanych na wyspie w pomieszczeniu nr 25 (kuchnia) Wykonawca wykona dodatkowe podejścia i wypusty zasilające 3-faz 400V zakończone puszką szczelną IP65. Jednocześnie informujemy, że urządzenie Wilk zostało zamienione na Robot planetarny 10 l. W wycenie należy uwzględnić młynek koloidalny odpadów oraz patelnie elektryczną uchylną.

Nazwa produktu	Charakterystyka (wymagania minimalne)	Ilość
Regał magazynowy chromowany 4 półki o wymiarach 0,9x0,455x1,8	<ul style="list-style-type: none">4 regulowane półki4 regulowane nóżkiudźwig jednej półki regału do 150 kgprzeznaczony do magazynów, sklepów, kuchni gastronomicznych, itp.Materiał wykonania : stal chromowanaSzerokość - W : 900 mmGłębokość - D : 450 mmWysokość - H : 1800 mmWaga - M : 10.6 kg <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	5
Stół z basenem jednokomorowym spawany w komplecie z baterią sztorcową	Stół z basenem jednokomorowym 700×700×850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej – ferrytycznej AISI 304. Produkt spawany – wykonany w całości. Głębokość basenu to 30 centymetrów. Nierdzewny basen gastronomiczny to mebel dla profesjonalnych kuchni restauracyjnych, hotelowych, stołówek zakładowych i szkolnych.	3



	<p>Bateria z wyciąganym prysznicem Wykonana z wymienionych materiałów: • Mosiądz • Chrom • Stal nierdzewna AISI 304 • Stal chromowana C72 UNI3823 • Żaroodporne tworzywo • Guma EPDM P</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	
<p>Blat roboczy z 2 półkami 400x700x850 spawany</p>	<p>Stół przyścienny z dwiema półkami szerokość 400, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, • dwie półki wzmocnione usztywnieniem <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	1
<p>Blat roboczy z 2 półkami 600x700x850</p>	<p>Stół przyścienny z dwiema półkami szerokość 600, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, • dwie półki wzmocnione usztywnieniem <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	2
<p>Blat roboczy z 2 półkami 800x700x850</p>	<p>Stół przyścienny z dwiema półkami szerokość 800, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, • dwie półki wzmocnione usztywnieniem, <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty</p>	1

<p>Blat roboczy z 2 półkami 1000x700x850</p>	<p>Gwarancja minimum 24 miesiące</p> <p>Stół przyścienny z dwiema półkami szerokość 1000, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, • dwie półki wzmocnione usztywnieniem, <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty</p> <p>Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	<p>4</p>
<p>Blat roboczy z 2 półkami 1200x700x850</p>	<p>Gwarancja minimum 24 miesiące</p> <p>Stół przyścienny z dwiema półkami szerokość 1200, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, • dwie półki wzmocnione usztywnieniem, <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty</p> <p>Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	<p>3</p>
<p>Blat roboczy z 2 półkami 1500x700x850</p>	<p>Gwarancja minimum 24 miesiące</p> <p>Stół przyścienny z dwiema półkami szerokość 1500, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, • dwie półki wzmocnione usztywnieniem, <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty</p> <p>Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	<p>1</p>
<p>Blat roboczy ze zlewem dwukomorowym 1600x700x850 z blokiem dwóch szuflad i półką</p>	<p>Gwarancja minimum 24 miesiące</p> <p>Stół przyścienny ze zlewem dwukomorowym szerokość 1600, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną 	<p>1</p>

	<p>wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych,</p> <ul style="list-style-type: none"> • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, • dwie półki wzmocnione usztywnieniem, • komory zlewu prawa strona <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	
Bateria zlewozmywakowa sztorcowa	<p>Jednootworowa, wylewka obrotowa Otwór w stole o śr. 30 mm Wężyki przyłączeniowe: 1/2" Obrotowa regulacja strumienia poprzez zawory Wysięg 250 mm</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	2
Blat roboczy z 2 półkami 1900x700x850	<p>Stół przyścienny z dwiema półkami szerokość 1600, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, • dwie półki wzmocnione usztywnieniem, <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	2
Robot planetarny 10l.	<p>Profesjonalny mikser planetarny o pojemności 10L to urządzenie pozwalające na szybkie rozcieranie, urabianie, ubijanie produktów spożywczych. W zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, różga, mieszadło i hak do ciasta. Minimalny wsad mąki: 2,5 kg. 3 prędkości: 148/244/480 obr./min. Moc elektryczna - 650 - 750W</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja minimum 24 miesiące</p>	1
Szatkownica do warzyw	<p>Szatkownica do warzyw polecana do restauracji, szkół i przedszkoli oraz punktów gastronomicznych, asynchroniczny silnik, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy łatwe czyszczenie dzięki demontowalnej komorze roboczej i podajnikowi, zwarta konstrukcja, nie zajmująca wiele miejsca Zestaw tarcz: plastry 2mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x6mm,</p>	1

	<p>tarte ziemniaki - 714073 dwa otwory wsadowe 158x64mm, Ø 58 mm możliwość krojenia od 8 mm do 12 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wydajność na godzinę : 180 kg/h • Napięcie - U : 230 V • Szerokość - W : 320 mm • Głębokość - D : 304 mm • Wysokość - H : 590 mm • Moc elektryczna : 0.55 kW • Prędkość obrotów : min.- 500 obr/min <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja 24 miesiące</p>	
<p>Stół roboczy bez półki spawany o wymiarach 600x700x850</p>	<p>Stół przyścienny o szerokości 600, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja 24 miesiące</p>	3
<p>Stół roboczy bez półki spawany o wymiarach 800x700x850</p>	<p>Stół przyścienny o szerokości 800, głębokość 700mm, wysokość 850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół do pracy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm, • wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, zapewniającą solidną jakość mebli gastronomicznych, • nogi stołu wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • blat stołu wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja 24 miesiące</p>	1
<p>Kosz na odpadki jezdny gastronomiczny 350x350x680</p>	<p>Pojemnik na odpadki 350x350x680 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, spawany. Kółka skrętne w obudowie ze stali nierdzewnej. Uchwyt boczny po jednej stronie pojemnika.</p> <p>Długość - 350mm Szerokość - 350mm Wysokość - 680mm Pojemność - 40l. Materiał - stal nierdzewna</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja 24 miesiące</p>	3

Kratka ściekowa z syfonem	<p>Stal nierdzewna siatka 143×143×5 mm Regulowana wysokość gardzieli 37–110 mm Szeroki kołnierz izolacyjny do połączenia z hydroizolacją budynku Kołnierz drugiego poziomu izolacji do połączenia z warstwą izolacyjną pod płytkami Kołnierz ze stali nierdzewnej do mocowania membrany wodoszczelnej lub wodoodpornej tkaniny Odływ boczny Ø75/50 mm Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową Opcjonalne wykorzystanie syfonu mokrego lub suchego Syfony zapobiegają przenikaniu zapachów z kanalizacji Kompatybilność z częściami do kratki ściekowej włączając syfony: mokry, suchy i SMART Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja 24 miesiące</p>	5
Obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn	<p>Obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn i jednorazowym wsadem do 12 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Wydajność na godzinę : 120 kg/h • Napięcie - U : 400 V • Wysokość - H : 920 mm • Szerokość - W : 450 mm • Głębokość - D : 820 mm • Moc elektryczna : 0.55 kW <p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednorazowy wsad do 12 kg • poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa • czasomierz z regulacją do 5 minut • separator obierzyn pod urządzeniem • prosta zwarta obudowa • cicha praca <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja 24 miesiące</p>	1
Umywalka stalowa 550x450x155	<p>Umywalka pojedyncza do montażu ściennego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 1 mm. Komora bezspoinowo wstawiana w blat. Prostokątny kształt. Półka na armaturę o głębokości 120 mm. Przelew. Zatyczkowy zestaw odpływowo–przelewowy G 1 1/4 B, odpływ tylny środkowy. Fartuch przedni ze ściętymi pod kątem 45° narożami. Przyspawane wsporniki ściennie. Mocowanie zgodnie z EN 31. W komplecie: wkręty i kołki rozporowe. Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 550 × 155 × 450 mm</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja 24 miesiące</p>	4

Dozownik do mydła łokciowy 0,27x0,81x0,16	Toaletowy dyspenser na mydło dolewane stal szlachetna polerowana <ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: 1 litr • Materiał obudowy: stal nierdzewna • Wykończenie: połysk • Sposób uruchamiania: przycisk • Przeznaczenie: mydło w płynie • Wizjer do kontroli poziomu mydła • Rodzaj montażu: naścienny • Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać mydłem w płynie z kanistra <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja 24 miesiące</p>	4
Kosz na śmieci Ø0,315x0,444	Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej <ul style="list-style-type: none"> - kosz na pedał pojemność: 7 l - kolor: chrom - wewnątrz znajduje się dodatkowy pojemnik z rączką <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja 24 miesiące</p>	4
Dozownik do ręczników papierowych	Metalowy polerowany podajnik jednorazowych ręczników papierowych w składce ZZ <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obudowy: stal nierdzewna • Wykończenie: połysk • Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ • Pojemność: 600 listków • Wielkość listka: do 25×23 cm • Wymiary: wysokość - 27 cm, szerokość - 27 cm, głębokość - 13 cm • Wizjer umożliwiający kontrolowanie liczby ręczników w środku pojemnika • Rodzaj montażu: naścienny <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja 24 miesiące</p>	4
Szafa chłodnicza	Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej GN2/1 nowoczesna technologia, cichy agregat, obudowa i wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, automatyczne odszranianie /rozmrzanie, automatyczne odparowanie skroplin, izolacja z pianki poliuretanowej, grubość korpusu izolowanego 70mm, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, 3 półki GN2/1 z kompletem prowadnic, samo domykające się drzwiczki z zamkiem na klucz, uchwyt drzwi profilowany z blachy nierdzewnej, wymiary półek 530x650 mm, ilość czynnika chłodniczego : R134a/380g, dedykowane prowadnice 840643, temp. maksymalna 8°C, temperatura minimalna -2°C, napięcie U:230V, wymiary 0,6/0,6/1,85, moc elektryczna: 0,33kW	4
Stół ze zlewem dwukomorowym, z półką	Stół wykonany z wysokiej jakości blachy nierdzewnej o grubości 0,8mm, z regulowanymi nóżkami wykonanymi z	1

1000x700x850 spawany komplecie z baterią	<p>mocnych i stabilnych profili 40mm. Pomiędzy komorami 0 wymiarach 400x500x250 otwór po baterię. Konstrukcja stołu spawana Materiał wykonania: stal nierdzewna Wymiary stołu (mm) 1000x700x850</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty Gwarancja: minimum 24 miesiące.</p>	
Naświetlacz UV	<p>Naświetlacz do dezynfekcji jaj. Obudowa i kratka wykonana ze stali nierdzewnej. Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund. Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie. Zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem lamp UV. Dezynfekcję zapewniają lampy emitujące promieniowanie UV. Jednorazowo dezynfekuje 30 sztuk jaj. DANE TECHNICZNE: DŁUGOŚĆ - 358 MM SZEROKOŚĆ - 512 MM WYSOKOŚĆ - 255 MM MOC CAŁKOWITA - 0, 078KW NAPIĘCIE - 230V MATERIAŁ - STAL NIERDZEWNA ZASILANIE - ELEKTRYCZNE</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	1
Sterylizator do noży	<p>Sterylizator do noży Cechy produktu: - Pojemność do 14 sztuk - Wykonany ze stali nierdzewnej, drzwi z pleksi - Wyposażony w uchwyt noży ze stali nierdzewnej - Dezynfekcja za pomocą bakteriobójczego promieniowania UV - Mikrowyłącznik zabezpieczający przed włączeniem lamp przy otwartych drzwiach - Wbudowany timer z regulacją do 60 minut - Moc 25 W, - napięcie 230 V</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	1
Zmywarka do naczyń kapturowa	<p>Zmywarka do naczyń wykonana ze stali nierdzewnej, kapturowa, elektroniczna z funkcją wyparzania, przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników, dozownik płynu myjącego i nablyszczającego w standardzie, czas trwania cyklu myjącego 90/120/180 sekund, 2 pary ramion myjąco - płuczających (górną, dół), zużycie wody 2,5l/cykl, kosze 500x500, w komplecie kosz do talerzy, kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce, wyposażona w pompę zrzutową i pompę wspomagającą płukanie, wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory Moc: 11.42 kW Zasilanie: 400 V</p>	1

	<p>Szerokość maks. 750 mm Wysokość maks. 1903 mm</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	
Regał ociekowy	<p>Regał ociekowy 4-półkowy o wymiarach 70x40x180 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Grubość blachy 0,8 do 1 mm. Regał jest przeznaczony do przechowywania żywności lub naczyń. Solidna konstrukcja i wzmocnione półki o dużej nośności umożliwiają przechowywanie produktów nawet do 75 kg na każdej półce (przy równomiernie rozłożonym ciężarze). Konstrukcja regału opiera się na kształtownikach o przekroju zamkniętym. Półki stałe.</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	2
Blat z otworem na odpadki	<p>Stół roboczy ze stali nierdzewnej o wymiarach 60x60 cm z otworem na kosz na odpadki. Przeznaczony do filetowania, rozbiórki ryb, mięsa. Ułatwia czyszczenie oraz rozdrabnianie warzyw.</p> <p>WYMIAR REALNY [DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ]: 600 x 600 x 850 mm</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	1
Młynek koloidalny odpadów	<p>Młynek koloidalny odpadów wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tarczę rozdrabniającą wykonaną ze stali nierdzewnej, • zestaw montażowy Quick-Lock, gwarantujący szybką instalację, • zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie • pojemność komory mielenia od 1 do 1,7 litra • wbudowany włącznik pneumatyczny • rozdrabnianie, rozbijanie odpadków w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadzanie ich do kanalizacji • silnik o mocy 0.75 HP • Materiał wykonania : stal nierdzewna • Średnica : 205 mm • Napięcie - U : 230 V • Wysokość - H : 312 mm • Waga - M : 8.8 kg • Moc elektryczna : 0.4 kW <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	1
Szafa przelotowa	<p>Szafa przelotowa dwudzielna o wymiarach 1000/600/2000 z drzwiami przesuwanymi – otwarta z dwóch stron (przód i tył) – wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wymiary 100x60x200 cm. Przeznaczona do przechowywania umytych naczyń. Oddziela pomieszczenie zmywalni od miejsca wydawania</p>	1

	<p>posiłków. Stopki nóżek pozwalają na regulację w zakresie od -1 do +2 cm. Grubość blachy: 0,8 - 1mm. 3 przestawne półki</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	
Kociołki warzelne	<p>Zestaw kociołków przechylnych elektrycznych o pojemności 3 x 30 l. Trzy przechylne kotły zamontowane są na wspólnej podstawie. Zestaw posiada własną wytwornicę pary która zasila wszystkie trzy kotły. Wyposażona jest w ogranicznik temperatury zabezpieczający grzałki oraz elektroniczny system kontroli poziomu wody z sygnalizacją świetlną i dźwiękową umieszczoną na skrzynce sterowniczej. Intensywność gotowania reguluje się dopływem pary do każdego zbiornika niezależnie. Układ sterowania umożliwia trzystopniową regulację mocy grzewczej przez załączenie odpowiednich sekcji grzejnych. Skrzynka sterownicza w zestawie razem z kociołkami. Standardowym wyposażeniem kotła jest także armatura bezpieczeństwa zabezpieczająca przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Ilość zbiorników warzelnych: 3 szt. Pojemność kotła: 3x30 dm³ Średnica zbiornika warzelnego: 350 mm Wysokość całkowita: 1400 mm Wymiary gabarytowe(szerokość x głębokość): 1600x560 mm Moc znamionowa: 18 kW Zasilanie: 3N ~ 400V 50Hz Przyłącze wody ciepłej i zimnej: G1/2" Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej: 0,05 MPa.</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	1
Taboret gazowy	<p>Taboret gazowy podwójny 2 x 9kW, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy), płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przeciwyfływowe, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l regulowane nóżki ~ 20 mm</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc gazowa : 18 kW • Przystosowane do gazu ziemnego: G20(2E;2H) 20 mbar • Zasilanie : gaz • Szerokość - W : 1140 mm • Głębokość - D : 605 mm • Wysokość - H : 380 mm • Moc kW - 7 	1

	<p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	
<p>Kuchnia gazowa 4 - palnikowa z piekarnikiem elektrycznym.</p>	<p>Kuchnia gazowa 4 palnikowa G-20 (gaz ziemny) z piekarnikiem elektrycznym - kuchnia profesjonalna, gastronomiczna, wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: 800x700x850 mm. Przeznaczona do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego.</p> <p>Nowoczesny design, ergonomiczne pokrętła, kontrolki pracy oraz zasilania System zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania. Konfiguracja palników: 3,5+5+2x7 kW. Redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy do 20% maksymalnego zużycia gazu). Zabezpieczenie przeciwpyłowe, przeszklone drzwi piekarnika. Wymiary piekarnika elektrycznego 600x400 /GN 1/1) - z termoobiegiem, grzanie góra - dół, moc piekarnika 7kW, 3 poziomy prowadnic, oświetlenie komory piekarnika.</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	
<p>Piec konwekcyjno - parowy z podstawą</p>	<p>Piec konwekcyjno-parowy manualny 9,2kW o wymiarach zewnętrznych: (WxDxH) [mm]: 780x850x810. Piec przeznaczony do gastronomii, umożliwia: pieczenie, smażenie, grillowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, rozmrażanie, regenerację</p> <p>3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja pary i gorącego powietrza</p> <p>manualny panel sterujący</p> <p>wentylatory posiadające zmienne kierunki obrotów</p> <p>równomierny rozkład temperatur w komorze</p> <p>3 prędkości wentylatorów umożliwiają obróbkę delikatnych produktów, wnętrze pieca wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, obudowa oraz komora w całości wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, prowadnice umożliwiające korzystanie z blach GN1/1 oraz blach cukierniczo-piekarniczych 600x400</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterowanie: manualne • pojemność: 6xGN1/1 lub 600x400 • wymiary zewnętrzne (WxDxH) [mm]: 780x850x810 • odległość między prowadnicami [mm]: 80 • waga [kg]: 110 • moc [kW]: 9,2 • zasilanie [V]: 400 • temperatura [°C]: 30-260 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • rekomendowana liczba porcji: 60-110 <p>W zestawie podstawa pod piec z przewodnicami na tace. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	
Patelnia elektryczna uchylna	<p>Patelnia uchylna elektryczna o pojemności miski 36 litrów, wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: 3 NPE 400V 50Hz</p> <p>Dane techniczne: Szerokość: 700mm Głębokość: 760mm Wysokość: 850mm Moc całkowita - 6kW Rodzaj przechyłu - mechaniczny</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	1
Stół chłodniczy 4 - szufladowy	<p>Stół chłodniczy z blatem roboczym wyposażony w 4 szuflady. Blat wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201, wypełniony płytą wiórową dla wzmocnienia jego konstrukcji. Komora chłodnicza poniżej blatu przeznaczona do przechowywania większej ilości półproduktów lub gotowych produktów.</p> <p>Parametry Pojemność (l): 247 Wymiary (mm): komora: 830x595x(H)455 Zakres temp. (°C): 2 ÷ 8 Wymiary zewnętrzne w mm.: 900x700x(H)850 Moc (W): 143 Napięcie (V): 230</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	1
Szafa do przechowywania zamknięta	<p>Szafa do przechowywania zamknięta o wymiarach 900x700x1800 wykonana ze stali nierdzewnej. W skład szafy wchodzi półki przestawne o nośności 800N/m². Konstrukcja spawana, stal nierdzewna z gatunku AISI 441, 1.4509. Wymiary: L 900 x B 700 x H 1800 mm.</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	2
Wózek gastronomiczny	<p>Wózek gastronomiczny 3- półkowy o wymiarach 850x450x900(H) wykonany ze stali nierdzewnej. Kompaktowy, zwrotny model, przeznaczony do rozwożenia posiłków i zbierania naczyń, gumowane kółka, odległość między półkami: 250 mm</p> <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	4
Okienko podawcze 0,8x1,40 z półką odkładczą		1
Okienko podawcze 1,0x1,40 z półką odkładczą		1
Roleta podnoszona		1

0,90x2,00			
Odwodnienie 0,13x0,105x3,78	liniowe	KOMPLET ODWODNIENIE LINIOWE Korytka 3, 78m + Akcesoria -	2
Zawór ze złączką ½"		Zawór odcinający z końcówką do łączenia rur wielowarstwowych w instalacjach c.o., c.w.u. lub ogrzewania podłogowego. Złączki pasują m.in. do podłączenia rozdzielaczy mosiężnych i stalowych. Dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna temperatura robocza: 120° C • Rozmiar gwintu: 1/2" • Rozmiar rury pex: 16 mm • Ciśnienie max: 16 bar • Zdejmowana końcówka zaworu • Zawór z dławikiem <p>Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty. Gwarancja: Minimum 24 miesiące</p>	4
Stół z 4 krzesłami		Stół o wymiarach 140x80 stabilny i 4 bezpieczne krzesła. Sprzęty powinny być minimalistyczne i łatwe w utrzymaniu czystości. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty.	1 kpl.
Szafa porządkowa		Szafa porządkowa z przeznaczeniem na: odzież roboczą i zewnętrzną, szafki indywidualne pracowników - zamykane. Wykonana na zamówienie, z płyty MDF, wg pomiarów. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty.	1

3. Prosimy o uzupełnienie projektu aranżacji wnętrz o specyfikacje techniczne materiałów wykończeniowych, które objęte są postępowaniem.

Ad. 3 Materiały wykończeniowe ujęte w 1 etapie aranżacji wnętrz, tj. posadzki, tapety itd. zostały opisane w tabelach znajdujących się na arkuszach z projektem

4. Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w formacie .dwg.

Ad. 4 Rysunki w formacie .dwg zostaną umieszczone

5. Załącznik nr 8 do SWZ opisuje zakres prac do wykonania. W jednym z punktów Zamawiający wskazuje "montaż wybranych elementów aranżacji wg odrębnego opracowania". Prosimy o wyszczególnienie elementów zawartych w projekcie aranżacji, które objęte są postępowaniem, i których wykonanie wykonawca musi zawrzeć w wycenie.

Ad. 5 Do wyceny należy ująć wszystkie elementy z rysunków dotyczących aranżacji (od nr 1 do nr 11), na pozostałe elementy m.in. meble zostanie ogłoszone odrębne postępowanie

6. Prosimy o uzupełnienie projektu aranżacji wnętrz o kładę ścian wszystkich projektowanych pomieszczeń.

Ad. 6 Rysunki aranżacji wnętrz zostały umieszczone na platformie w dniu 12.03.2021

7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie postępowania jest wykończenie ścian, sufitów i podłóg sal dydaktycznych, holu i korytarzy, zgodnie z projektem aranżacji. Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie projektu aranżacji.

Ad. 7 Tak, również łazienki. Rysunki aranżacji wnętrz zostały umieszczone na platformie w dniu

12.03.2021

8. Załącznik nr 8 do SWZ opisuje zakres prac do wykonania. W jednym z punktów Zamawiający wskazuje wykonanie placu zabaw w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Jednocześnie Zamawiający udostępnił dokumentację koncepcyjną projektu placu zabaw. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca zobligowany jest do wyceny wykonania placu zabaw wraz z projektem?

Ad. 8 Plac zabaw zostaje wyłączony z tego postępowania.

9. Prosimy o podanie ilości, rozmiarów oraz specyfikacji urządzeń zabawkowych placu zabaw oraz parametrów nawierzchni bezpiecznych.

Ad. 9 Plac zabaw zostaje wyłączony z tego postępowania.

10. Załącznik nr 8 do SWZ opisuje zakres prac do wykonania. W jednym z punktów Zamawiający wskazuje wykonanie systemu naprowadzającego dźwiękowego osoby niewidome i słabowidzące. Prosimy o przedstawienie wytycznych i oczekiwań Zamawiającego ww. systemu, tak aby wszyscy wykonawcy w sposób jednoznaczny mogli skalkulować koszty.

Ad. 10. Wyłączony z tego postępowania.

11. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie oprawy oświetleniowe wewnętrzne widoczne w projekcie aranżacji są w zakresie postępowania. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie specyfikacji ww. opraw.

Ad. 11 Wszystkie oprawy oświetleniowe zawarte w 1 etapie projektu na rzucie sufitów i opraw są w zakresie postępowania. Opisane zostały w tabelach znajdujących się na arkuszach z projektem

12. Prosimy o zmianę kryteriów badania ofert dot. udzielanej gwarancji określonych w p. 21 SWZ, z 60, 84 i 120 miesięcy na odpowiednio 36, 48 i 60 miesięcy. Mniemamy, iż Zamawiającemu zależy na zagwarantowaniu przez wykonawcę należytej jakości wykonania, jednak uważamy, iż w przypadku okresu gwarancji wynoszącej powyżej 60 miesięcy, Zamawiający otrzyma tylko pozorną jakość i wykonawcy będą się uchylać z obowiązku usunięcia usterek, powołując się m.in, na nieodpowiednią eksploatację budynku i urządzeń. Jednocześnie chcemy zauważyć, iż w przypadku urządzeń, osprzętu, stolarki, automatyki, wykonawcę obowiązuje gwarancja producenta, która z reguły wynosi 24 miesiące. Zamawiający musi mieć również na uwadze, iż udzielenie przez wykonawcę gwarancji powyżej 60 miesięcy, będzie wiązało się ze znaczącym wzrostem ceny składanej oferty, ponieważ będzie on musiał założyć wymianę zużytego osprzętu sanitarnego, elektrycznego, elementów sterowania automatyką, itp. na nowy.

Ad. 12

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w zakresie dot. opisu kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.

Punkt 21.2. SWZ tj. otrzymuje brzmienie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
Cena ofertowa brutto	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100\text{pkt} \times 60\%$

Okres gwarancji	40%	40	<p>w zakresie kryterium okres gwarancji ofercie zostanie przyznana następująca liczba punktów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za zaoferowany okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt. - za zaoferowany okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt. - za zaoferowany okres gwarancji 60 miesięcy i więcej – 40 pkt. <p>UWAGA - Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu gwarancji niż 36 miesięcy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przypisze ofercie okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.</p>
-----------------	-----	----	--

W związku z powyższym Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy oraz Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia ulegają zmianie.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETAŃZ GMINY
Daniel Szpręga

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy – Aktualizacja z dnia 22.03.2021 r.
2. Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia – Aktualizacja z dnia 22.03.2021 r.

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT