
449
448
447
446
445
444
443
442
441
440
445,54
poziom por.439,00 m n.p.m.
Studnia deszcz. z osad. Dn500
Studzienka betonowa fi 1,0 m
2tD h–nieznane
Studzienka betonowa fi 1,0 m
proj g h–nieznane
Studzienka betonowa fi 1,0 m
woD h–nieznane
proj. kabel telekomunikacyjny h – nieznane
Studzienka betonowa fi 1,0 m
cnD142 h–nieznane
cD–n h–nieznane
woD h – nieznane
cD–n h–nieznane
OKSYDAN–PB 25/125–2,5
Kanał fi250
441,94
Fundament zbrojony pod separator koalescencyjny
St. beton. istniejąca
270
90
48
Węzeł
W1
Sd1
Sd2
Sd3
Sd4
SEP
Kanał
Sdi
Rzędna terenu [m n.p.m.]
447,90
447,90
446,35
445,96
445,35
445,18
445,18
444,48
Rzędna dna rury [m n.p.m.]
445,54
446,54
446,50
446,32
445,05
444,70
444,35
444,34
444,21
443,97
443,81
443,80
443,75
443,69
443,67
443,66
443,60
443,55
442,90
442,32
Zagłębienie dna [m]
2,56
1,56
1,60
1,45
1,62
1,60
1,58
1,63
1,58
2,16
Materiał,Średnica/Spadek [%]
1,0
PVC200
9,0
PVC200
3,0
PVC250
2,0
PVC250
2,5
PVC250
3,5
PVC250
Długość [m]
3,68
16,11
23,62
27,00
8,10
2,50
18,66
Odległość [m]
0,00
3,68
5,68
19,79
31,59
43,41
50,01
62,11
70,41
72,71
74,91
75,61
76,31
78,51
81,01
99,67
Kąt załamania [°]
270,0°
59,0°
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]
448,10
448,10
446,50
445,96
445,40
445,18
445,18
444,48
Hektometr
0,00
+1,00
Skala Y: 1:100
1m
Skala X: 1:100


451
450
449
448
447
446
445
444
443
442
270
90
444,12
Studzienka betonowa fi 1,0 m
woD100 h – nieznane
Studnia deszcz. z osad. Dn500
poziom por.441,00 m n.p.m.
Sd2
W2
446,35
446,35
445,05
445,08
444,12
445,12
1,45
2,38
1,38
PVC200
2,0
3,32
0,00
1,20
3,32
270,0°
446,50
446,50
[m]
0,00
1
2
3+0,32
1m
Skala X: 1:100


270
90
444,07
Studzienka betonowa fi 1,0 m
St. deszcz. z osad. Dn500
poziom por.441,00 m n.p.m.
Sd2
W3
446,35
446,35
445,05
444,07
445,07
1,45
2,43
1,43
PVC200
2,0
1,00
0,00
1,00
90,0°
446,50
446,50
[m]
0,00
1
1m
Skala X: 1:100


450
449
448
447
446
445
444
443
442
441
270
90
443,42
Studzienka betonowa fi 1,0 m
woD100 h–nieznane
St. deszcz. z osad. Dn500
poziom por.440,00 m n.p.m.
Sd3
W4
445,96
445,96
444,35
444,34
444,36
443,42
444,41
1,62
2,55
1,55
PVC200
2,0
3,50
0,00
0,80
3,50
270,0°
445,96
445,96
[m]
0,00
1
2
3+0,50
1m
Skala X: 1:100


270
90
443,37
Studzienka betonowa fi 1,0 m
St. deszcz. z osad. Dn500
poziom por.440,00 m n.p.m.
Sd3
W5
445,96
445,96
444,35
444,34
443,37
444,36
1,62
2,60
1,60
PVC200
2,0
1,00
0,00
1,00
90,0°
445,96
445,96
[m]
0,00
1
1m
Skala X: 1:100


48
442,84
Studzienka betonowa fi 1,0 m
St. deszcz. z osad. Dn500
poziom por.440,00 m n.p.m.
Sd4
W6
445,35
445,35
443,81
443,80
442,84
443,83
1,60
2,57
1,57
PVC200
2,0
1,50
0,00
1,50
48,0°
445,40
445,40
[m]
0,00
1+0,50
1m
Skala X: 1:100

MK-Projekt Projektowanie i Nadzór Inwestorski Michał Kurcoń
38-500 Sanok ul. Kochanowskiego 30/8
Tel:607 950 715 e-mail: michal.kurcon@op.pl

Stadium	PROJEKT_TECHNICZNY	Branża	SANITARNA	
Temat: Adres:	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej jako element infrastruktury technicznej na działce ewid. nr 1243 z podłączeniem do studni kanalizacji deszczowej usytuowanej na działce ewid. nr 2776 w m. Ustrzyki Dolne			Data MAJ 2022
Treść Opracowania	Profil kanalizacji deszczowej z separatorem koalescencyjnym			Skala 1:100/100
Projektant	mgr inż. Michał Kurcoń	Podpis:		Nr rys. 3
Nr uprawnień	PDK/0031/POOS/10			
Sprawdzający	mgr inż. Jan Miśniakiewicz	Podpis:		
Nr uprawnień	46/75			