

Przedmiar robót - AKTUALIZACJA

Przebudowa drogi gminnej w m. Jatki, gm. Świerzno

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,311
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - z 70% nawierzchni		
		1555*0,7	m2	1.088,5
		razem	m2	1.088,5
3	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach wywóz na odl. do 5 km	m3	163,275
4	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - wywóz w miejsce wskazane przez Wykonawcę S=4		
		1555*0,15*0,7	m3	163,275
		razem	m3	163,275
5	KNNR 6 0802/06	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości do 10cm - dojście do remizy - z wywozem gruzu R=0.75 S=0.75		
		22	m2	22
		razem	m2	22
6	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4
II. JEZDNIA - KONSTRUKCJA, NAWIERZCHNIA				
7	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem nadmiaru uobku - jezdni, zjazdy		
		JEZDNIA 311*6,30	m2	1.959,3
		razem	m2	1.959,3
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV zjazdy i skrzyżowania	m2	1.959,3
9	KNNR 6 0106/02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	1.959,3
10	KNNR 6 0113/03	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	2.152,85
11	KNNR 6 0110/03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm R=0.88 M=0.88 S=0.88		
		2152,85	m2	2.152,85
		razem	m2	2.152,85
12	KNNR 6 0308/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm R=0.83 M=0.83 S=0.83	m2	2.152,85
13	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.152,85
III. ZJAZDY - KONSTRUKCJA, NAWIERZCHNIA				
14	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem nadmiaru uobku - zjazdy		
		ZJAZDY 156	m2	156
		razem	m2	156
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV zjazdy i skrzyżowania	m2	156
16	KNNR 6 0106/06	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm R=1.5 M=1.5 S=1.5	m2	156
17	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	156
18	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	156
CHODNIKI - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIA				
19	KNNR 6 0102/02	Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV	m2	78
20	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	78
21	KNNR 6 0106/01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	78

Przedmiar robót - AKTUALIZACJA

Przebudowa drogi gminnej w m. Jatki , gm. Świeržno

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	78
23	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	78
IV. KRAWĘŻNIKI				
24	KNR 2-31 0403/05	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	875
		875	razem	875
25	KNNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	80
V. POBOCZA				
26	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę - obrobienie na czysto przeciskarpy	m2	1.091
27	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	1.091
OZNAKOWANIE				
28	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2
29	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 (znak B-43,44)	szt	2
30	KNNR 6 0705/03	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - malowanie grubowarstwowe zgodnie z PZT	m2	25,5
31	Kalkulacja indywidualna	Montaż progów spowalniających - płytowych z godnie z PZT	kpl	2
32	Kalkulacja indywidualna	Montaż ławek	kpl	3
33	Kalkulacja indywidualna	Montaż koszy na śmieci	kpl	3