
MOTYW
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHŁOPEK, WITOLD PANDZIAK S.C.
72-600 Kamień Pomorski, ul.Wyszogrodzka 13A2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP: 851-00-04-873
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/PROTECTED BY COPYRIGHT
Przedmiotowy projekt budowlany jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i powielanie projektu bez zgody autora zabronione. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
AKCEPTUJĘ
BUDYNEK KLUB POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Trzebiatów Promenada, ul.B.Chrobrego, dz. nr 417/1, 415 obręb Trzebiatów Pom.0011, gm.Trzebiatów Pom.
AUTOR OPRACOWANIA
Mysłowicka Sabina Podgórska Ilustrowanego
ul. Makarska 1-50 32, 71-011 Szczecin
BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | PODPIS
KONSTRUKCJI | mgr inż. Piotr Wątorczak | 2/WY/139/PODE/13
PROJEKTANT | mgr inż. Dawid Wiśniewski | 2/WY/159/PWOE/15
SPRAWDZAŁ | mgr inż. Kacper Kurdek
TYTUŁ
PLAN INSTALACJI CCTV, PEL, TELEFONICZNEJ ORAZ NAGŁOŚNIENIA - RZUT PARTERU
07.2021 | 1:100 | E04
PROJEKT ELEKTRYCZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
LEGENDA
– CCTV, kamera analogowa CCTV IP 1Mpx
kamery Kx-1,5,7,12,14-19 w wykonaniu zewnętrznym
Switch U/UTP 4x2x0,5 CAT 6
Dławnica wewnętrzna
– NADZÓR/NE:
–montowane na wysokości na ściance na wys. 2,2m, mysz kamera
–montowane na wysokości na ścianach,
–montowane na wysokości na sufitach,
Przewody łączone w podejściu (rzędy), np. 2x1,5mm2 –6U,7,11,12 – zewnętrzny, np. TC-XAH, 100V, IP66,
–wewnętrzny, np. BC 0108, 100V
Telefon VoIP
Switch U/UTP 4x2x0,5 CAT. 6
– TELEFON VoIP-
LEGENDA
Zestaw detekcji ruchu WE na pasmo 169–171MHz
– INSTALACJA ANTENOWA NA POTRZEBY KOMUNIKACJI RADIOWEJ.
4x kotwi konstrukcyjny T1-1,0/E GEL CU (zewnętrzny) lub równoważny
2 rurce ochronnej typ RK0522/25 lub równoważnej
Przepust ponowy czołowicowy rzędu 180°
LEGENDA
– INSTALACJA MONITORINGU LAN
PEL-1 – 2x gniazdo RJ45 CAT 6, 2x gniazdo 230V DATA
PEL-1
PEL-2 – 8x gniazdo RJ45 CAT 6, 8x gniazdo 230V DATA
PEL-2
Switch U/UTP 4x2x0,5 CAT. 6
Kopyto stalowe o szerokości 200m ; wysokości 35mm
na podrzędy instalacji niskoprądowych
Kopyto stalowe o szerokości 200m ; wysokości 35mm
na podrzędy instalacji elektrycznych
Kopyto stalowe o szerokości 300m ; wysokości 35mm
na podrzędy instalacji elektrycznych
IMAG:
1. Instalacja sygnalizacja w stanie 100x wysokość przewodów ekwipmy w podejmy izolacji stanu 2x1,5mm2
2. Detektor wewnętrzne do sterowania na wys. 2,2m, mysz kamera
3. Kamery wewnętrzne montowane na sufitach,
4. Kamery zewnętrzne montowane na wysokości na ściany nie 2,2m nad zewnę.
5. Detektorowe kamer zewnętrznych wysokość sygnał zbiorczość kamery wew.–sygnał zwykły w rurach pcv p/t
6. Czasomocja ostrzeże na kamer no dedykowanym stanowisku wymuszonym w 0,6s. podej czwarte.
Szczegół - rzut dachu - lokalizacja przepustu oraz zasięgu antenowego
Przełącznik linia kablowa/przewód –6wom 1x1,5mm2 na skrzyncy (optycznie) –2xU/UTP 4x2x0,5 CAT6 (RZYŻ) –4xU/UTP 4x2x0,5 CAT6 (Switch VOIP) –4mT 115PE CU DZ 4A skrzyncy (rzędy HV) –2xU/UTP 4x2x0,5 CAT6 (PEL)
Przełącznik linia kablowa/przewód –7dwom 1x1,5mm2 na skrzyncy (optycznie) –4xU/UTP 4x2x0,5 CAT6 (RZYŻ) –4xU/UTP 4x2x0,5 CAT6 (Switch VOIP) –4mT 115PE CU DZ 4A skrzyncy (rzędy HV) –2xU/UTP 4x2x0,5 CAT6 (PEL)
Kamera zewnętrzna 2x8MP/3
N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5