

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	<b>KNR 0401 0818-0500</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	224,840	m2
			Obmiar: 224,840		
2	<b>KNR 0202 1115-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Warstwy wykładające z masy pcw na poliocianie winylu, grubość warstwy 1 do 3 mm.	224,840	m2
			Obmiar: 224,840		
3	<b>KNR 0202 1112-0601</b>		[ MGPIB 1999R ] - Posadzki z wykładziny rulonowej winigam na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej. z wywinięciem na ścianę 10 cm	240,370	m2
			Obmiar: 240,370		
4	<b>KNR 0202 1112-0900</b>		[ MGPIB 1999R ] - Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	240,370	m2
			Obmiar: 240,370		
5	<b>KNRw 0202 1124-0600</b>		[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III ] - Posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzin tekstylnych dywanopodobnych - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych profile. Listwy kątowe pod układane wykładziny	154,840	m
			Obmiar: 154,840		
6	<b>KNR 0401 1202-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany	460,200	m2
			Obmiar: 460,200		
7	<b>KNR 0202 2009-0200</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. ściany	235,360	m2
			Obmiar: 235,360		
8	<b>KNR 0202 2009-0400</b>		[ MGPIB 1999R ] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. sufit	224,840	m2
			Obmiar: 224,840		
9	<b>KNR 0202 1505-0300</b>		[ MGPIB 1999R ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	460,200	m2
			Obmiar: 460,200		
10	<b>KNR 0401 1206-0400</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	258,590	m2
			Obmiar: 258,590		
11	<b>KNR 0401 1209-1000</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	24,750	m2
			Obmiar: 24,750		
12	<b>KNR 0401 1212-1900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	14,290	m2
			Obmiar: 14,290		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
13	<b>KNR 0401 0108-0900</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	6,740	m3
			Obmiar: 6,740		
14	<b>KNR 0401 0108-1000</b>		[ WYD. I 1988R. ] - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	6,740	m3
			Obmiar: 6,740  Krotność: 14,000		
15	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja	6,740	m3
			Obmiar: 6,740		