

Elewacje zostają pokryte panelami z włókien skalnych w kolorze szarym i ciemnoszarym. Forma budynku jest dynamiczna. Wielkość każdej ze stref użytkowych wynika z ich zapotrzebowania. Bryła budynku odzwierciedla jego wewnętrzne ukształtowanie.

9.3.1 Wykończenie elewacji

- Projektuje się okładziny elewacyjne, prefabrykowane prasowane z płyty z wełny skalnej z termoutwardzalnym lepiszczem syntetycznym. Płyty powinny być pokryte czterowarstwową emulsją polimerową. Płyty muszą być pokryte powłoką zabezpieczającą oraz lakierem anti graffiti. Płyty niepalne. Elementy obudowy budynku w formie okładzin należy wykonać z lekkich płyt o jednorodnej strukturze w całym przekroju, grubości przynajmniej 8 mm, malowanych jednostronnie. Maksymalna nominalna masa powierzchniowa 8,4 kg/m², przepuszczalność pary wodnej 3,5 m – zgodnie z EN-ISO 12572: 2001, stabilność wymiarowa przy zmianach temperatury (wg EN 438-2): 0,011 mm/mK, klasa reakcji na ogień (Euroklasa wg EN 13501-1): B-s2, d0. Płyta bezkierunkowa, trwałość kolorów zgodnie ze skalą szarości wg. EN 20105-A02 (5000 godzin naświetlania lampą ksenonową) – ocena 4 lub więcej. Okładziny pokryte powłoką ProtectPlus lub równoważną z właściwościami samoczyszczącymi; zanieczyszczenia powinny być zmywane przez wodę deszczową, a uporczywe plam typu graffiti przy użyciu dodatkowych środków czyszczących bez zagrożenia utraty koloru i połysku. Płyty nie mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

- Cokół wykończyć tynkiem mozaikowym w odcieniach szarości – pokryć powłoką anti graffiti.

Kolorystyka obiektu:

- Płyty elewacyjne w kolorach RAL: 7012 (szary); 7016 (ciemnoszary)
- Tynk mozaikowy melanż kolorów: RAL: 7004 (jasnoszary); 7012 (szary); 7016 (ciemnoszary)
- Wszystkie wykończenia w postaci obróbek blacharskich, parapetów, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, kinkietów wykonać w kolorze RAL 7016.
- Nawierzchnie schodów zewnętrznych oraz komunikacji przed wejściami- beton zatarty na gładko z dodatkiem pigmentu RAL 7016.
- Naklejki elewacyjne kolor czarny. Wykonanie naklejek zlecić producentowi tego typu wykończeni. Zachować format podstawowy podany na rysunkach elewacji. Naklejki muszą być w pełni odporne na działanie warunków atmosferycznych.
- Nad wejściem projektuje się planszę z napisem wykonaną z metaloplastyki montowaną do elewacji z dystansem 5 cm. na budowie należy wykonać projekt warsztatowy.
- Czerpnie/wyrzutnie na elewacjach- kolorystyka w zależności od położenia na elewacji- wykonać zgodnie z rysunkiem elewacji.