

Należy wyciąć poziome szczeliny na głębokość ok. 50mm,
w odstępach co ok. 25cm w pionie (co 3 warstwy cegieł),
spoiny uzupełnić zaprawą cementową tiksotropową.

(Rysunek poglądowy spękań ściany)

	Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz				
OBIEKT/INWESTYCJA	RENOWACJA ZABYTKOWEGO DWORKU W MIERZWINIE				
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA 29/16, OBRĘB MIERZWIN				
INWESTOR	URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWKIE Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie				
	ARCHITEKTURA	PROJEKT TECHNICZNY			
	KONSTRUKCJA				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. Ewa Piątek-Sierek				
NR UPRAWNIEŃ BUD.	KUP/0008/POOK/13				
NAZWA RYSUNKU	DETAL - KLAMROWANIE ŚCIANY	DATA: 3.01.2024r.	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU	04

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020