



LEGENDA

elementy istniejące / projektowane
izolacja termiczna (wg zest. przegród)
beton zbrojony
bloczki silikatowe/ ceramiczne (wg. zest. przegród)
bloki gipsowe

OPIS OGÓLNY
OPIS ELEMENTÓW OCHRONY PPOŻ.
rzędnia (m)
spadek poprzeczny

drzwi wymiarowane w świetle przejścia po otwarciu skrzydła, próg max 2cm (klasa odporności ppoż. EI, S- samozamykacz, wg ozn. na rysunku)

okna wymiarowane w świetle otworu, wysokość podokiennika od wykończonej posadzki

wejście do budynku / wjazd do budynku

przeciwpożarowy wyłącznik prądu przebieg i klasa oddzielenia przeciwpożarowych

hydranty HP-25

wpust podłogowy / złączka węża

Jednostka projektowa: 2123 REMIZA KOŃCZEWICE



Inwestor: Gmina Chelmża
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża

Obiekt:

Świetlica wiejska w Kończewicach działki nr 241/2, 241/7 i 242/2 m. Kończewice, gmina Chelmża

Temat:

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach o remizę Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 241/2, 241/7 i 242/2 m. Kończewice, gmina Chelmża

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Zespół projektowy:

Projektant: mgr inż. arch. Stefan Semka
upr. nr 1746/Gd/84 PO-0450 w spec. arch.

Opracowanie: arch. Piotr Syrocki
arch. Stanisław Szablowski

Tytuł rysunku:

Rzut piwnicy

Branża:

Data: 15.11.2021r.

Skala: 1 : 100

Nr rys.: P.2

ARCHITEKTURA

1. NIE SKALOWAĆ I NIE POBIERAĆ WYMIARÓW BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU
2. NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I WERYFIKOWAĆ Z RYSUNKIEM
3. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POINFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWANIA
4. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI
5. WSZYSTKIE WYMIARY POKAZANE BEZ UWZGLĘDNIENIA WYKOŃCZENIA ŚCIAN I STROPU TYNKIEM
6. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH w "cm"
7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE MEBLI WG. OPRACOWANIA WYKONAWCY
8. OTWOROWANIE DO 8-25cm METODĄ PRZEWIERTU W GOTOWYCH ELEMENTACH
9. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH MOŻLIWE PO UŻYCIU ZGODY PROJEKTANTA
10. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA