

WYKONAWCA PROJEKTU:	Biuro Projektowe FORMA		
INWESTOR/ ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice	
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GŁODNIE		
FAZA OPRACOWANIA:	PRZEDMIAR ROBÓT		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
Branża:	Funkcja:	inż. Bartosz Prałat	Podpis:	Data:
drogowa	OPRACOWAŁ			12.2020

Data 12.2020	nr umowy -	faza PW	tom PR	Egz. 1
-----------------	---------------	------------	-----------	------------------

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Głodnie

ADRES INWESTYCJI : droga gminna Głodno

INWESTOR : Gmina Rakoniewice

ADRES INWESTORA : 62-067 Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1

BRANŻA : drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT				
Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	OPRACOWANIA PROJEKTOWE			
1	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1,000
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,120
3	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych oraz demontaż tablic znaków, zagospodarowanie materiału we własnym zakresie	szt.	3,000
3	ROBOTY ZIEMNE			
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp (z uwzględnieniem odmulenia i oczyszczenia rowów oraz wymianą rury przepustowej) 675*0,46	m ³	311
4	JEZDNIA			
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV	m ²	675,000
6	D-04.05.01	Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	675,000
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm	m ²	675,000
8	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szara) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	675,000
5	KONSTRUKCJA NOWEGO ZJAZDU			
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruntach kat. I-IV;	m ²	60,000
10	D-04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. po zag. 15 cm	m ²	60,000
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	60,000
12	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (grafitowa) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	60,000
6	KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA			
13	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15;	m	297,000

7	OZNAKOWANIE			
14	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe	m ²	4,000
15	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	7,000
16	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu D, folia odblaskowa I generacji	szt.	2,000
17	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu E, folia odblaskowa I generacji	szt.	2,000
18	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu A-D, folia odblaskowa I generacji	szt.	3,000
8	INNE ROBOTY			
19	D-06.03.01a	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 10 cm	m ²	151