

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej nr 200020K Ciężkowice ul. Spacerowa w miejscowości Ciężkowice w km 0 + 100 - 1 + 250					
1. Likwidacja przełomów					
1.	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV -10 cm głębokość koryta 635,00	m ²	635,00	
				RAZEM	635,00
2.	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2 635,00	m ²	635,00	
				RAZEM	635,00
3.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm - odbudowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni 635,00	m ²	635,00	
				RAZEM	635,00
4.	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - odbudowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni Krotność = 5 635,00	m ²	635,00	
				RAZEM	635,00
2. Nawierzchnia drogowa					
5.	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4260,00	m ²	4260,00	
				RAZEM	4260,00
6.	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 4260,00	m ²	4260,00	
				RAZEM	4260,00
7.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 4260,00	m ²	4260,00	
				RAZEM	4260,00
8.	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm – utwardzenie poboczy kruszywem 1150,00	m ²	1150,00	
				RAZEM	1150,00
9.	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 1150,00	m ²	1150,00	
				RAZEM	1150,00