



Nawierzchnia i zjazdy :

- Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 3 cm - szerokość 3.5 m
- Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm - szerokość 3.6 m
- Górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0/31.5 mm grubości 5 cm - szerokość 3.7 m

1

grub. 12 cm

Nawierzchnia poboczy :

- Nawierzchnia z kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm grubości 12 cm

2

grub. 12 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA I ADRES OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C w miejscowości  
Grzywna

INWESTOR

GINA CHEŁMŻA  
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

DROGOWA

PROJEKTANT  
GŁÓWNY

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ DROGOWY

NR RYS.

P-03

STUDIUM

DATA OPRACOWANIA  
LUTY 2023

SKALA  
1:50

STRONA