STREFA NR V
pawilon nr 2 część przyziemia
234,6 m2

PAWILON NR 2
poziom -7,50

STREFA NR IV
pawilon nr 2 i łącznik
4889,5 m2

ŁĄCZNIK
poziom -6,70

STREFA NR III
pawilon nr 1 - lewa strona
4985,1 m2

PAWILON NR 1
poziom -7,00

STREFA NR II
pawilon nr 1 - prawa strona
4094,9 m2

KL. "H"
KL. "F"
KL. "E"
KL. "C"
KL. "B"
KL. "A"

LEGENDA:

CSSP	Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) montowana na wys. 1,5m (poziom wzrokowym)
MCP	Ręczny ostrzegacz z przyciskiem alarmu na wypadek zaistnienia pożaru (IP 24 C, montaż 120 cm nad poziomem posadzki)
SYG	Dzwonek alarmowy (ALDW 24 V) o średnicy 150 mm
	Pojedyncza czujka optyczna dymu montowana na stropie wbudowana w sufit podwieszany z płytami
	Pojedyncza czujka optyczna dymu montowana na stropie wbudowana w podłogę podniesionej z płytami ze wspólnym sufitem podwieszanym
	Pojedyncza czujka cieplna montowana na stropie w gniazdzie
	Sygnalizator głosowy montowany na ścianie (z bazą)
	Moduł monitorujący stanu (linia) z wejściem bezpotencjałowym napięciowe zerowym 230V
	Sekcja izolacji odpowietrzenia wraz z modułem komunikacji sekcyjnej
	Przycisk odpowietrzenia
	Napęd elektryczny zasilany napięciem nominalnym 24V DC
	Sekcja izolacji trójnasiowej pożarowej wraz z modułem komunikacji sekcyjnej
	Trójnasiu pożarowy montowany na ścianie na przeciwko linii pożarowych

KODOWANIE ELEMENTÓW SSP:

2LD1/1
- Kolejny adres elementu na pętli
- Numer linii dozorowej
- Numer centrali

UWAGI:
1. Kable/przewody dla instalacji SSP należy układać z zachowaniem przepisów i zaleceń producenta systemu, a zwłaszcza z zachowaniem odległości bezpiecznych. Należy zastosować kable ognioodporne o parametrach nie gorszych niż YnTKSYekw.
2. Odległość czujek od ścian nie może być mniejsza niż 0,5 m, w przypadku korytarzy, kanałów i podobnych części budynku, których szerokość nie przekracza 3 m, czujki należy umieszczać na środku stropu, ściśle w poprzecznym względem podłogi, linii, lub przesuniętym pod stropem względem tej linii. Odległość czujek od ścian dla tych elementów budynku nie powinna być mniejsza niż 0,5 m.
3. Nie można umieszczać czujek w zbiornikach powietrznych, których powierzchnia jest mniejsza niż 10 m2 oraz których wysokość czujek od krótszej krawędzi wynosi 1,5m.

Kamera czerpna
EIS 120

Czerpnia powietrza
Wysokość 2100mm
Szerokość 1290mm

Zespół nawiewny
WYMIARY OTWORU
1600 x 620mm

Uwaga:
Podczas eksploatacji obiektu, należy zapewnić wolną przestrzeń przed otworem kompensacyjnym. Teren przed otworem ma być utwardzony oraz wolny od śniegu lub lodu.

Moduł zasilająco - sterujący (MZS)

napowietrzanie

trzymacz

PRZYZIEMIE

PAWILON 1		
POW. UŻYTKOWA	1596,8	m2
KUBATURA	7200	m3
ŁĄCZNIK		
POW. UŻYTKOWA	295,6	m2
KUBATURA	980	m2
PAWILON 2		
POW. UŻYTKOWA	682,1	m2
KUBATURA	2670	m3
RAZEM PRZYZIEMIE:		

Inwestor:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjne – Uzdrowiskowe Sp. z o.o. 34-700 Rabka-Zdrój	Projektował: mgr inż. Jarosław Stolarski, tel. 601 847 033 / PWE/0119	Rysunek: Skala: 1:100
Obiekt:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjne – Uzdrowiskowe Sp. z o.o. 34-700 Rabka-Zdrój	Sprawdził: mgr inż. Jarosław Adam Adamczyk, tel. 601 847 033 / PWE/0119	Data: 11-2018
Temat Projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ	Etap: Projekt wykonawczy	Numer rysunku: ES/2.2/
Tytuł:	RZUT PRZYZIEMIE – PLAN INSTALACJI SSP		1/1/2018
		SYSTEM-1 SP. Z O.O. ul. Strzelców Bytomskich 9, 41-200 Sosnowiec tel./fax: 32 266 40 71 kom. 600 080 510 / 511 / 604 251 155 / 154 e-mail: system1@system1.pl	