

Tabela ogólna – zestawienie pomieszczeń

	PARTER MODUŁ A		
0.77	MP GABINET LEKARSKI	<p>Podłoga – ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa gładka z wielokolorowymi granulami do obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO</p> <p>specyfikacja: grubość: 3 mm ciężar całkowity: 4800 gr/m²</p> <p>Ściany – tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus wygląd betonopodobny , nośnik bawełniany, szerokość± 130 cm, gramatura ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹, współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501,</p> <p>Sufit – higieniczny z niewidoczną konstrukcją nośną 120 x 60 ,</p> <p>Stolarka drzwiowa kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle, Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej ,umywalka 60 z półpostumentem, bateria bezdotykowa.</p>	11,78
0.78	MP GABINET LEKARSKI	<p>Podłoga – ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa gładka z wielokolorowymi granulami do obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO</p> <p>specyfikacja: grubość: 3 mm ciężar całkowity: 4800 gr/m²</p> <p>Ściany – tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus wygląd betonopodobny , nośnik bawełniany, szerokość± 130 cm, gramatura ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹, współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501,</p> <p>Sufit – higieniczny z niewidoczną konstrukcją nośną 120 x 60 ,</p> <p>Stolarka drzwiowa kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle, Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej ,umywalka 60 z półpostumentem, bateria bezdotykowa.</p>	11,72
0.79	MP GABINET LEKARSKI	<p>Podłoga – ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa gładka z wielokolorowymi granulami do obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO</p> <p>specyfikacja: grubość: 3 mm ciężar całkowity: 4800 gr/m²</p> <p>Ściany – tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus wygląd betonopodobny , nośnik bawełniany, szerokość± 130 cm, gramatura ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹, współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501,</p> <p>Sufit – higieniczny z niewidoczną konstrukcją no-</p>	12,82

		<p>śną 120 x 60 , Stolarka drzwiowa kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle, Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej ,umywalka 60 z półpostumentem, bateria bezdotykowa.</p>	
0.80	GABINET PIEŁĘGNIA-REK	<p>Podłoga – ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa gładka z wielokolorowymi granulami do obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO specyfikacja: grubość: 3 mm ciężar całkowity: 4800 gr/m² Ściany – tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus wygląd betonopodobny , nośnik bawełniany, szerokość± 130 cm, gramatura ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹, współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501, Sufit – higieniczny z niewidoczną konstrukcją nośną 120 x 60 , Stolarka drzwiowa kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle, Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej ,umywalka 60 z półpostumentem, bateria bezdotykowa.</p>	11,67
0.81	GABINET ZABIEGOWY	<p>Podłoga – ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa gładka z wielokolorowymi granulami do obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO specyfikacja: grubość: 3 mm ciężar całkowity: 4800 gr/m² Ściany – tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus wygląd betonopodobny , nośnik bawełniany, szerokość± 130 cm, gramatura ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹, współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501, Sufit – higieniczny z niewidoczną konstrukcją nośną 120 x 60 , Stolarka drzwiowa kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle, Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej ,umywalka 60 z półpostumentem, bateria bezdotykowa.</p>	22,95
0.82	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	<p>Podłoga – ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa gładka z wielokolorowymi granulami do obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO specyfikacja: grubość: 3 mm ciężar całkowity: 4800 gr/m²</p>	11,67

		<p>Ściany – tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus wygląd betonopodobny , nośnik bawełniany, szerokość± 130 cm, gramatura ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹, współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501,</p> <p>Sufit – higieniczny z niewidoczną konstrukcją nośną 120 x 60 ,</p> <p>Stolarka drzwiowa kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle, Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej ,umywalka 60 z półpostumentem, bateria bezdotykowa.</p>	
0.83	PUNKT POBRAŃ	<p>Podłoga – ogólnoużytkowa wykładzina kauczukowa gładka z wielokolowymi granulami do obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO</p> <p>specyfikacja:</p> <p>grubość: 3 mm</p> <p>ciężar całkowity: 4800 gr/m²</p> <p>Ściany – tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus wygląd betonopodobny , nośnik bawełniany, szerokość± 130 cm, gramatura ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹, współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501,</p> <p>Sufit – higieniczny z niewidoczną konstrukcją nośną 120 x 60 ,</p> <p>Stolarka drzwiowa kolor biały , z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbojnice podłogowe, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle, Obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k, Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej ,umywalka 60 z półpostumentem, bateria bezdotykowa.</p>	35,00
0.89	KORYTARZ	<p>Podłoga – płytki granitowe poler 80 x 80 szary melanż, ściany – tapeta winylowa z certyfikatem Vinyl Plus wygląd betonopodobny , nośnik bawełniany, szerokość± 130 cm, gramatura ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹, współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10, odporność ogniowa EN 13501,</p> <p>Sufit – higieniczny z niewidoczną konstrukcją nośną 120 x 60 .</p> <p>Stolarka drzwiowa–wewnętrzna aluminiowa przeszklona. Drzwi wyposażone w samozamykacze.</p>	135,62
RAZEM			253,23 m2