






OZNACZENIE NA RYSUNKU	D6 EIS60	D7 EI60	D8	D11
RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE
ZESTAWIENIE STOLARKI				
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA [mm] ZALECANE WYMIARY OTWORU W MURZE [mm]	1000+400x2000 1700x2100	2000x2400 2300x2500	2000x2900 2100x3000	2000x2900 2100x3000
ILOSC [szt.] – PIWNICA	1sztuka			
ILOSC [szt.] – PARTER		2sztuki	2sztuki	2sztuki
ILOSC [szt.] – ŁĄCZNIE	1sztuka	2sztuki	2sztuki	2sztuki
OPIS WYROBU WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EIS60, wewnętrzne, dymoszczelne, Wykonane z profili aluminiowych Wypożażenie: • wypełnienie: szyba bezpieczna EI60 • zamek zapadkowo-zasuwkowy • zawiasy nawierzchniowe, trzykskrzydłowe, w kolorze skrzydła • samozamykacz z ramieniem Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, kolor – biały RAL 9016	Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI60, wewnętrzne, Wykonane z profili aluminiowych Wypożażenie: • wypełnienie: szyba bezpieczna EI60 • zamek zapadkowo-zasuwkowy • zawiasy nawierzchniowe, trzykskrzydłowe, w kolorze skrzydła • samozamykacz z ramieniem Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, kolor – biały RAL 9016	Drzwi dwuskrzydłowe, wewnętrzne, Wykonane z profili aluminiowych Wypożażenie: • wypełnienie: szyba bezpieczna • zamek zapadkowo-zasuwkowy • zawiasy nawierzchniowe, trzykskrzydłowe, w kolorze skrzydła • samozamykacz z ramieniem Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, kolor – biały RAL 9016	Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne, Wykonane z ciepłych profili aluminiowych Wypożażenie: • wypełnienie: szyba bezpieczna • zamek zapadkowo-zasuwkowy • zawiasy nawierzchniowe, trzykskrzydłowe, w kolorze skrzydła • samozamykacz Umax ≤ 0,9 W/m ² K Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, kolor – RAL 7024

<p>P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILIP 42 - 300 MYSKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl</p>				
				
PROJEKTANT:	<p>OBJEKT: INWESTYCJA: - Etap I: rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPiP w podziale na III etap; - Etap II: rozbudowa bud. WOMP o przychodnię i poradnię dla dzieci / Etap IB: rozbudowa bud. WOMP o registrację - Etap III: przebudowa budynku WOMP o część rehabilitacyjną ADRES: INWESTYCJA: nr ew. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/4, 34/3, 37/2, fragment działki 33/5 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Niełęczowska 27 20-701 Lublin</p>			
RYSUJĄCY:	<p>ZASTĘPCA SIĘ I WZKAZUJE PRACĄ, WYNIKAJĄCĄ Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, PISANIEK NIEMIECZKI NR. NO. ŻE BYĆ PRZETWORZONYM, UZUP. I LUBNY LUB OŚCI APIONY KONKURKUMIER BEZ PRIBRNEJ ZGODY NIEMOJOSI AUTORSKIEJ, PISANIEK OPIRACOWANO W PROGRANIE 2012 - 2012/8/6</p> <p>upr. nr 19/1996</p>	<p>SPRAWDZIŁ:</p> <p>FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA</p>		
<p>ZESTAWIENIE STOLARKI ETAP I B</p>		<p>DATA: 02.2023</p> <p>SKALA: 1:50</p> <p>NUMER RYSUNKU: PL-15</p>	<p>upr. nr 50/1997</p>	