



OZNACZENIE NA RYSUNKU	D3 EI30			
RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	
ZESTAWIENIE STOLARKI				
WYMIARY W ŚWIETLE PRZESŁA [mm] ZALECANE WYMIARY OTWORU W MURZE [mm]	1000x2000 1110x2065		1000x2000 1110x2065	
ILOSC [szt.] – PIWNICA	1xLEWE	7xPRAWE	1xLEWE	0xPRAWE
ILOSC [szt.] – PARTER				
ILOSC [szt.] – ŁĄCZNIE	1xLEWE	7xPRAWE	1xLEWE	0xPRAWE
OPIS WYROBU	Drzwi przeciwpożarowe stalowe EI30, Skrzydło: <ul style="list-style-type: none">wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm,skrzydło przylgoweminimum 2 zawiasy 3–częściowe, w tym 1 sprężynowystółowy czop przeciwyważeniowyizolacja z wełny mineralnejzamek pod wkładkę patentową Ościeżnica: <ul style="list-style-type: none">kątowa, wykonana ze stali 1,5 mmpróg montażowy z blachy stalowej,uszczelka pęczniująca 15x2,5 mm, kolor – biały RAL 9016 Górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej			
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Drzwi przeciwpożarowe stalowe EI60, Skrzydło: <ul style="list-style-type: none">wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm,skrzydło przylgoweminimum 2 zawiasy 3–częściowe, w tym 1 sprężynowystółowy czop przeciwyważeniowyizolacja z wełny mineralnejzamek pod wkładkę patentową Ościeżnica: <ul style="list-style-type: none">kątowa, wykonana ze stali 1,5 mmpróg montażowy z blachy stalowej,uszczelka pęczniująca 15x2,5 mm, kolor – biały RAL 9016 Górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej			
	Drzwi przeciwpożarowe stalowe EI60, Skrzydło: <ul style="list-style-type: none">wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm,skrzydło przylgoweminimum 2 zawiasy 3–częściowe, w tym 1 sprężynowystółowy czop przeciwyważeniowyizolacja z wełny mineralnejzamek pod wkładkę patentową Ościeżnica: <ul style="list-style-type: none">kątowa, wykonana ze stali 1,5 mmpróg montażowy z blachy stalowej,uszczelka pęczniująca 15x2,5 mm, kolor – biały RAL 9016 Górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej			

ilp
architekt studio

OBJEKT	Przebudowa, rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (OPM) w podziale na III etapy
INWESTYTOR:	- Etap I: rozbudowa białd. WOIMP o przychodnię i poranne dla zabiegów - Etap II: rozbudowa białd. WOIMP o część rehabilitacyjną - Etap III: przebudowa istniejącego budynku
ADRES	ul. Nałęczowska 27a, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin
INWESTYCJA:	ul. Nałęczowska 27a, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin m. ew. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment działki 33/5
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałęczowska 27-20-701 Lublin
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA

***Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w celu określenia zakradanych tzw. standardów technicznych i materiałów lub wyglądu estetycznego materiałów wykonawczych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.

***Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

***Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

[illegible]