OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	03 EI60	04 EI60	05 EI60	06 EI60	07 EI60	08 EI60
RODZAJ	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno	Okno
ZESTAWIENIE STOLARKI							
WYMIARY OTWORU W MURZE [mm]	1400x900	1400x500	800x500	1000x1400	1400x1400	1040x1720	1420x1720
ILOSC [szt.] – PIWNICA	2xsztuki	2xsztuki	2xsztuki				
ILOSC [szt.] – PARTER				2xsztuki	3xsztuki	3xsztuki	3xsztuki
ILOSC [szt.] – I PIĘTRO						7xsztuki	6xsztuki
ILOSC [szt.] – ŁĄCZNIE	**2xsztuki**	**2xsztuki**	**2xsztuki**	**2xsztuki**	**3xsztuki**	**10xsztuki**	**9xsztuki**
OPIS WYROBU WYPOSAŻENIE DODATKOWE	Stolarka okienna zewnętrzna PCV otwieralno – uchylna wyposażona w zamki uniemożliwiające otwarcie przez osoby nieupoważnione, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw = 0,90 W/m²K, kolor – RAL 7024	Stolarka okienna p.poż, stała, zgodnie z wymaganiami dla okien aluminiowych p.poż. należy zastosować takie zestawy szybowe, by odporność ogniowa całego okna była min. EI60 kolor – biały RAL 9016	Stolarka okienna p.poż, stała, zgodnie z wymaganiami dla okien aluminiowych p.poż. należy zastosować takie zestawy szybowe, by odporność ogniowa całego okna była min. EI60 kolor – biały RAL 9016	Stolarka okienna p.poż, stała, zgodnie z wymaganiami dla okien aluminiowych p.poż. należy zastosować takie zestawy szybowe, by odporność ogniowa całego okna była min. EI60 kolor – biały RAL 9016	Stolarka okienna p.poż, stała, zgodnie z wymaganiami dla okien aluminiowych p.poż. należy zastosować takie zestawy szybowe, by odporność ogniowa całego okna była min. EI60 kolor – biały RAL 9016	Stolarka okienna p.poż, stała, zgodnie z wymaganiami dla okien aluminiowych p.poż. należy zastosować takie zestawy szybowe, by odporność ogniowa całego okna była min. EI60 kolor – biały RAL 9016	Stolarka okienna p.poż, stała, zgodnie z wymaganiami dla okien aluminiowych p.poż. należy zastosować takie zestawy szybowe, by odporność ogniowa całego okna była min. EI60 kolor – biały RAL 9016

****Wystepujące w tekście nazwy i znaki towrowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw.stanardów technicznych i materiałowych lub wygladu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza sie stosowanie materiałów o prametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.*
****Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.*
****Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.*

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

OBIEKT/ INWESTYCJA:	Przebudowa, rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w podziale na III etapy: - Etap IA rozbudowa bud. WOMP o pozychodnie i poradnie dla dzieci / Etap IB rozbudowa bud. WOMP o rejestrację - Etap II rozbudowa budynku WOMP o część rehabilitacyjną - Etap III przebudowa istniejącego budynku
ADRES INWESTYCJI:	ul. Nałęczowska 27a, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin nr ew. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment działki 33/5
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałęczowska 27 20-701 Lublin
BRANŻA:	ARCHITEKTURA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA

PROJEKTANT:	SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Beata Kalita uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 19/1996	mgr inż. arch. Małgorzata Krupa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upr.nr 50/1997

NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI ETAP I B	DATA: 02.2023	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU:	AR-PL-17

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - AZE:8076