

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1	kol.		
			kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przesławienie kolumny 30	kol.		
			kol.	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości 45 cm 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie- pod nowy tynk 8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01 0725-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 273.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	273.300	
				RAZEM	273.300
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 273.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	273.300	
				RAZEM	273.300
8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 273.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	273.300	
				RAZEM	273.300
9	KNR 4-01 1212-26	Miniowanie rynien i rur spustowych 29.1	m		
			m	29.100	
				RAZEM	29.100
10	KNR 4-01 1212-24	Jednokrotne malowanie farbą chlorokauczkową rynien i rur spustowych 29.1	m		
			m	29.100	
				RAZEM	29.100
11	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące 273.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	273.300	
				RAZEM	273.300
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płyto- we pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć- wałkami 5.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.100	
				RAZEM	5.100
14	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 15.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.200	
				RAZEM	15.200
15	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (cokół) 16.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
16	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (cokół) 16.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
17	KNR 9-13 0101-03	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grubości 3 mm (cokół) 16.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoneące (cokół) 16.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
19	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
20	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 20.5	m m	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
21	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20.5	m m	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
23	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>