

PRZEDMIAR

Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygląd - Storlus Etap II, odcinek od km 0+000,00 do km 0+728,15

Lp.	Symbol specyfikacji	Opis pozycji	Jednostka obmiaru	Ilość
1	2	3	4	5
1	Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drogi w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	km	0,729
2	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i/lub darniny, grubość warstwy - do 15 cm	m ²	2 418,90
3	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami	m ³	1,20
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	20,00
5	D-01.02.04	Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	szt.	1,00
6	D-01.02.04	Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych pionowych	szt.	2,00
7	D-01.03.02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych o średnicy 110 mm	m	13,00
8	D-01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych o średnicy 110 mm	m	6,00
2	Podbudowy			
9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni (odcinek od km 0+000 do km 0+030), w gruncie kategorii I-IV, projektowana głębokość koryta - 26 cm	m ²	187,71
10	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod umocnienie łuku, w gruncie kategorii I-IV, projektowana głębokość koryta - 19 cm	m ²	4,64
11	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na mijankach, w gruncie kategorii I-IV, projektowana głębokość koryta - 15 cm	m ²	100,80
12	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ² (pod warstwę wiążącą na jezdni i mijankach)	m ²	2780,35
13	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ² (pod warstwę ścieralną na zjazdach)	m ²	66,21
14	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² (pod warstwę ścieralną na jezdni i mijankach)	m ²	2654,80
15	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego na jezdni i mijankach, projektowana grubość warstwy po zagęszczeniu - 20 cm	m ²	2940,94
Lp.	Symbol specyfikacji	Wyszczególnienie rodzaju robót	Jednostka obmiaru	Ilość

1	2	3	4	5
16	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego na zjazdach, projektowana grubość warstwy po zagęszczeniu - 25 cm	m ²	79,45
17	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego na umocnionym łuku, projektowana grubość warstwy po zagęszczeniu - 24 cm	m ²	4,64
18	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem na mijankach, projektowana grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm	m ²	114,70
Razem dział - Podbudowy				
3	Nawierzchnie			
19	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm (średnia wysokość kostki - 16 cm)	m ²	2,79
20	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - asfaltowych, grysowych na jezdni i mijankach, projektowana grubość warstwy po zagęszczeniu - 3 cm	m ²	2780,35
21	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych, grysowych na jezdni i mijankach, projektowana grubość warstwy po zagęszczeniu - 3 cm	m ²	2654,80
22	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych, grysowych na zjazdach, projektowana grubość warstwy po zagęszczeniu - 4 cm	m ²	66,21
Razem dział - Nawierzchnie				
4	Roboty wykończeniowe			
23	D-06.03.01	Plantowanie poboczy gruntowych i terenu poprzez uzupełnienie i profilowanie	m ²	1460,24
24	D-06.03.01a	Utwardzenie (ulepszenie) poboczy gruntowych kruszywem kamiennym na szerokości 0,75 m, projektowana grubość warstwy po zagęszczeniu - 20 cm	m ²	1095,18
Razem dział - Roboty wykończeniowe				
5	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
25	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm	szt.	4,00
26	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych małych - trójkątnych o boku 75 cm, folia I generacji	szt.	2,00
27	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych małych - okrągłych o średnicy 60 cm, folia I generacji	szt.	2,00
28	D-07.05.01	Ustawienie stalowych barier energochłonnych, skrajnych typu SP-06, spełniających wymagania N2/W4/A wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi	m	24,00
Razem dział - Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
6	Elementy ulic			
29	D-08.01.01b	Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki	m ³	1,398
30	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 25 x 100 cm, na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm	m	23,30
Razem dział - Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				

