

Przedmiar

Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z budową pochylni dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną 5,04*5,68	m2	28,627
		razem	m2	28,627
15	KNR 0-12 1120/03	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (2*5,04+2*5,68) -(1,54+0,96+0,91+0,80)	m m	21,44 -4,21
		razem	m	17,23
2.3 Stolarka drzwiowa				
16	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne drewniane wraz z obróbką ościeży 0,80*2,00	m2	1,6
		razem	m2	1,6
17	KNR-W 2-02 1027/01	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni do 1,5m2	m2	1,6
18	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wraz z obróbką ościeży 0,90*2,00	m2	1,8
		razem	m2	1,8
2.4 Roboty malarskie				
19	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich z gruntowaniem i wyrównaniem ubytków ściany 2*(3,19*5,68)+2*(3,19*5,04) sufit 5,68*5,04 -1,54*2,05 -0,96*2,05 -0,91*2,04 -0,79*2,02 -1,98*1,44	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	68,394 28,627 -3,157 -1,968 -1,856 -1,596 -2,851
		razem	m2	85,593
20	KNR-W 2-02 1511/01	Analogia. Dwukrotna warstwa bielinki 2*(1,60*5,68)+2*(1,60*5,04) -1,54*1,60 -0,96*1,60 -0,91*1,60 -0,79*1,60	m2 m2 m2 m2 m2	34,304 -2,464 -1,536 -1,456 -1,264
		razem	m2	27,584
2.5 Sufit podwieszany				
21	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD 5,68*5,04	m2	28,627
		razem	m2	28,627
3 Pomieszczenie 3				
3.1 Roboty rozbiórkowe				
22	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek z łąt i rygli	m2	6,24
23	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półpust	m2	17,734
24	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślępych	m2	81,508
25	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 10*8,20	m	82
		razem	m	82
3.2 Roboty posadzkowe				
26	KNR 2-02 0609/03	Isolacje cieplne poziome z płyt styropianowych XPS gr. 5cm na sucho	m2	81,508
27	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	81,508
28	Pozycja złożona	KNR 2-02 1106/01 + KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 60mm	m2	81,508

Przedmiar

Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z budową pochylni dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Pomieszczenie 1				
1.1 Roboty rozbiórkowe				
1	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek z terakoty i cokolika 5,04*5,57 (2*5,04+2*5,57)*0,10 (-0,86-0,80-0,87-0,91)*0,10	m2 m2 m2 razem m2	28,073 2,122 -0,344 29,851
2	KNR-W 4-01 0353/09	Wycięcie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	2
3	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
1.2 Roboty posadzkowe				
4	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną 5,04*5,57	m2 razem m2	28,073 28,073
5	KNR 0-12 1120/03	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (2*5,04+2*5,57) (-0,86-0,80-0,87-0,91)	m m razem m	21,22 -3,44 17,78
1.3 Stolarka drzwiowa				
6	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne drewniane wraz z obróbką ościeży 3*(0,80*2,00)	m2 razem m2	4,8 4,8
7	KNR-W 2-02 1027/01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni do 1,5m2	m2	4,8
8	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wraz z obróbką ościeży 0,90*2,00	m2 razem m2	1,8 1,8
1.4 Roboty malarskie				
9	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich z gruntowaniem i wyrównaniem ubytków ściany 2*(3,17*5,57)+2*(3,17*5,04) sufit 5,57*5,04 -3*(0,88*2,00) -1,8 -1,98*1,44	m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	67,267 28,073 -5,28 -1,8 -2,851 85,409
10	KNR-W 2-02 1511/01	Analogia. Dwukrotna warstwa bielinki 2*(1,60*5,57)+2*(1,60*5,04) -3*(0,88*1,60)	m2 m2 razem m2	33,952 -4,224 29,728
2 Pomieszczenie 2				
2.1 Roboty rozbiórkowe				
11	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek z terakoty i cokolika 5,04*5,68 (2*5,04+2*5,68)*0,10 (-0,96-0,91-0,80-1,54)*0,10	m2 m2 m2 razem m2	28,627 2,144 -0,421 30,35
12	KNR-W 4-01 0353/09	Wycięcie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1
13	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
2.2 Roboty posadzkowe				

Przedmiar

Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z budową pochylni dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	81,508
30	KNR 0-12 1120/03	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek		
		2*8,20+2*9,94 -1,54	m m	36,28 -1,54
		razem	m	34,74
		3.3 Roboty malarskie		
31	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich z gruntowaniem i wyrównaniem ubytków		
		3,05*(2*9,94+2*8,20) 8,20*9,94 -2*(1,44*1,43)-2*(1,98*1,42) -1,54*2,05	m2 m2 m2 m2	110,654 81,508 -9,742 -3,157
		razem	m2	179,263
32	KNR-W 2-02 1511/01	Analogia. Dwukrotna warstwa bielinki		
		1,60*(2*9,94+2*8,20) -1,54*1,60	m2 m2	58,048 -2,464
		razem	m2	55,584
		4 Pomieszczenie 4		
		4.1 Roboty rozbiórkowe		
33	KNR-W 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami		
		0,81*1,21*0,85	m3	0,833
		razem	m3	0,833
34	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek z terakoty i listwy przypodłogowej		
		3,12*5,68	m2	17,722
		razem	m2	17,722
35	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		5,69*0,50	m2	2,845
		razem	m2	2,845
		4.2 Roboty glazurnicze		
36	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną		
		3,12*5,68	m2	17,722
		razem	m2	17,722
37	KNR 0-12 1120/03	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek		
		2*3,12+2*5,68 -0,90	m m	17,6 -0,9
		razem	m	16,7
38	KNR 0-12 0829/11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą kombinowaną	m2	2,845
		4.3 Sufit podwieszany		
39	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD		
		5,68*3,12	m2	17,722
		razem	m2	17,722
40	KNR-W 2-02 1016/07	Analogia. Montaż schodów strychowych Fakro LMK Komfort wraz z klapą rewizyjną (przeciwpożarową EI30)	szt	1
		4.4 Roboty malarskie		
41	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich z gruntowaniem i wyrównaniem ubytków		
		3,12*5,68 3,11*(2*3,12+2*5,68) -1,12*1,13 -0,80*2,00 -0,50*5,69	m2 m2 m2 m2 m2	17,722 54,736 -1,266 -1,6 -2,845
		razem	m2	66,747

Przedmiar

Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z budową pochylni dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR-W 2-02 1511/01	Analogia. Dwukrotna warstwa bielinki 1,30*(2*3,12+2*5,68) -0,80*1,60	m2 m2 razem m2	22,88 -1,28 21,6
5 Pomieszczenie 5				
43	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich z gruntowaniem i wyrównaniem ubytków 2,34*3,12 0,98*(2*2,34+2*3,12)	m2 m2 razem m2	7,301 10,702 18,003
6 Zadaszenie przed wejściem				
6.1 Fundamenty				
44	KNR 2-31 0815/06	Analogia. Rozebrawie nawierzchni kostki brukowej. 6*0,60*0,60	m2 razem m2	2,16 2,16
45	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości ponad 1,5m ze złożeniem urobku na odkład - pod stopy fundamentowe 6*(0,60*0,60*1,52)	m3 razem m3	3,283 3,283
46	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego Beton B-10 o gr. 10 cm 6*(0,60*0,60*0,10)	m3 razem m3	0,216 0,216
47	KNR 2-02 0204/05	Stopy fundamentowe żelbetowe o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu 6*(0,60*0,60*0,50)	m3 razem m3	1,08 1,08
48	KNR 2-02s 0208/01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z układaniem betonu za pomocą pompy 6*(0,30*0,30*1,02)	m3 razem m3	0,551 0,551
49	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10mm	t	0,25
50	KNR 2-02 1218/01	Wsporniki ze stali - osadzenie jarzm metalowych ocynkowanych pod słupy 16x16	szt	6
51	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV - obsypanie słupów żelbetowych	m3	1,652
6.2 Konstrukcja drewniana altany				
52	KNR 2-02 0407/06	Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drzewo czterostronnie strugane i szlifowane 3*(2,47*0,16*0,16) 3*(3,27*0,16*0,16)	m3 m3 razem m3	0,19 0,251 0,441
53	KNR 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drzewo czterostronnie strugane i szlifowane 0,16*0,16*19,60	m3 razem m3	0,502 0,502
54	KNR 2-02 0408/06	Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drzewo czterostronnie strugane i szlifowane 12*(0,16*0,08*6,26)	m3 razem m3	0,962 0,962
55	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 24*(0,16*0,08*5,40)	m3 razem m3	1,659 1,659
56	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drzewo czterostronnie strugane i szlifowane 4*(0,16*0,08*1,44)	m3 razem m3	0,074 0,074

Przedmiar

Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z budową pochylni dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 4-01 0628/04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków - pomalowanie drewna impregnatami kolorowymi	m2	82,745
6.3 Dach altany - pokrycie				
58	KNR K-05 0103/01	Mocowanie na krokwiach membrany dachowej 6,26*9,80	m2	61,348
		razem	m2	61,348
59	KNR 2-02 0410/04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	61,348
60	NNRNKB 6 0535/03	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 100m2	m2	61,348
61	NNRNKB 6 0539/03	Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	12,52
62	NNRNKB 6 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	9,8
63	KNR K-05 0501/02	Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm	m	9,8
64	KNR K-05 0502/02	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm z zastosowaniem obejmy wkręcanej	m	2,79
65	KNR K-05 0501/07	Montaż denek rynny	szt	2
66	KNR K-05 0501/06	Montaż lejów spustowych	szt	1
7 Docielenie stropu				
67	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na suchu gr. 15 cm 10,90*20,97	m2	228,573
		razem	m2	228,573
8 Pochylnia dla niepełnosprawnych				
68		Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych zgodnie z projektem	kpl	1
9 Brama garażowa				
69	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 3,20*2,38	m2	7,616
		razem	m2	7,616
70	KNR-W 2-02 1032/01	Analogia. Bramy garażowe rozwieralne stalowe	m2	7,612

inż. Dorota Papaj
 Uprawniona do projektowania, nadzorowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 Nr upr. KL-114/93
 MAP/BO/0547/08
 32-200 Miechów ul. Polna 3B
 tel. 503 939 425