

KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa: **REMONT DROGI GMINNEJ „SZCZYTOWA – POŁOM NIŻNA” nr działki 470 RYTRO, OBREB RYTRO**

Nazwa obiektu lub robót: **ROBOTY DROGOWE**

Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Zamawiający cy: **GMINA RYTRO**

33-343 RYTRO 265

Stawka r-g: 28.56 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 68.10%(R+S) Zysk

11.20%(R+S+Kp)

VAT 23.00%

Wartość kosztorysowa netto: 39028,00 zł

VAT 28 061,70 zł

Wartość kosztorysowa brutto: 48 004,44 zł

Słownie: czterdzieści osiem tysięcy cztery i 44/00 zł

Data opracowania:
2023-07-01

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
	Kosztorys	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg REMONT DROGI GMINNEJ „SZCZYTOWA – POŁOM			
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1,1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg	km	0,110	
2	Element	ROBOTY DROGOWE			
2,1	KNNR 6/113/5	Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm, po zagęszczeniu 10'cm, stabilizowana mechanicznie			
	Obliczenie:				
		3.00*110.00		330,000	
		RAZEM:		330,000	
			m2	1158,000	
2,2	KNNR 6/308/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grubość po zagęszczeniu 5'cm			
	Obliczenie:				
		3.00*110.00		330,000	
		RAZEM:		330,000	
			m2	330,000	
2,3	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem			
	Obliczenie:				
		3.00*110.00		330,000	
		RAZEM:		330,000	
			m2	330,000	
2,4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4'cm			
	Obliczenie:				
		3.00*110.00		330,000	
		RAZEM:		330,000	
			m2	330,000	
2,5	KNNR 6/113/6	Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, po zagęszczeniu 15'cm			
	Obliczenie:				
		(110.00*0.250)*2		55,000	
		RAZEM:		55,000	
			m2	55,000	
2,6	KNNR 6/1001/2 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysym kamiennym 5-8' mm			
	Obliczenie:				
		(110.00*0.250)*2		55,000	
		RAZEM:		55,000	
			m2	55,000	
2,7	KNNR 6/1001/3 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysym kamiennym 8-11' mm			
	Obliczenie:				
		(110.00*0.250)*2		55,000	
		RAZEM:		55,000	
			m2	55,000	