




Przekroje konstrukcyjne- normalne



	Oznaczenia
1	kostka betonowa szara gr. 6 cm
2	kostka betonowa szara gr. 8cm
3	plyta takturowa B-1 30X30 cm
4	krawężnik drogowy betonowy 15X30 cm
5	obrzeże betonowe 8x30 cm
6	opornika betonowy 12x7,5 cm
7	
8	podstypka cementowo-piśskowa 1:4, gr. 5 cm
9	podbudowa zasadnicza z mieszaneki kruszynwa niezwiązaneo 0/31,5 mm (C90) gr. 15 cm
10	warstwa odcinająca z pospółki gr. 15 cm
11	ława betonowa z betonu
	istniejąca podbudowa jezdni

Temat opracowania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z, polegająca na budowie wysyconego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza oraz remontu chodnika"			
Inwestor:		Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	
Bramka:	Drogiowa	Typul rysunku:	<u>Przekroje konstrukcyjne</u>
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Podpis:	Skala: 1:40
Opracował:	Ilona Zyzda		Data: 07.2021r.
			Nr rys. 3