
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi odcinek II km 0+000,0 - 0+632,0
ADRES INWESTYCJI: Chwalibożyce, gmina Oława
NAZWA INWESTORA: Gmina Oława
ADRES INWESTORA: pl. M. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Kamiński

DATA OPRACOWANIA: 11.05.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.05.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze.			
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,632	km	0,632	
				RAZEM	0,632
2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,005	ha	0,005	
				RAZEM	0,005
3	KNR 5-10 0303-03 kalk. własna	Zabezpieczenie podziemnych, istniejących sieci z rur fi 110, rurami ochronnymi fi 160 AROTA wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi.	m		
		82,00	m	82,00	
				RAZEM	82,00
2	45111000-8	Roboty ziemne.			
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		2642,90	m2	2 642,90	
				RAZEM	2 642,90
5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		2642,90	m2	2 642,90	
				RAZEM	2 642,90
6	KNR 2-01 0202-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m3		
		792,87	m3	792,87	
				RAZEM	792,87
3	45233140-2	Podbudowy.			
7	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2642,90	m2	2 642,90	
				RAZEM	2 642,90
8	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2441,51	m2	2 441,51	
				RAZEM	2 441,51
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2322,97	m2	2 322,97	
				RAZEM	2 322,97
4	45233140-2	Elementy dróg.			
10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		78,60	m	78,60	
				RAZEM	78,60
5	45233220-7	Nawierzchnie.			
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		2322,97	m2	2 322,97	
				RAZEM	2 322,97

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 11 S	m2		
		2263,70	m2	2 263,70	
				RAZEM	2 263,70
6	45233253-7	Pobocza- podbudowy.			
13 d.6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		912,63	m2	912,63	
				RAZEM	912,63

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Roboty przygotowawcze.	0,00	0,00%
2	Roboty ziemne.	0,00	0,00%
3	Podbudowy.	0,00	0,00%
4	Elementy dróg.	0,00	0,00%
5	Nawierzchnie.	0,00	0,00%
6	Pobocza- podbudowy.	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	

Słownie: **zero i 00/100 zł**