


Oprawa awaryjna ITECH



TYP OPRAWY:	iTECH M1 2W 1H NM AT IP65	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:	POWER LED 2W 389lm	
WYMIARY OPRAWY [mm]:	ø170 x 66,5	
OPIS:	<p>Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu dostropowego lub nastrogowego, wykonana ze stabilizowanego uv poliwęglanu (PC). Jako źródła światła zastosowano diodę POWER LED. W trakcie pracy awaryjnej działa ona ze 100% strumieniem świetlnym. Oprawa jednofunkcyjna NM (praca na ciemno), z funkcją Auto Testu AT. Czas świecenia po zaniku napięcia 1h. Zakres temperatury pracy 10-40 °C.</p> <p>Wersje do oświetlenia otwartych przestrzeni M1.</p>	

PXF LIGHTING

Siedziba Firmy: 02-230 Warszawa; ul. Jutrzenki 73; ☎ (022) 33 44 000; 📠 (022) 33 44 033
 Zakład produkcyjny: 05-310 Kałuszyn; ☎ (025) 757 63 25; ☎ (025) 757 63 26; 📠 (025) 757 63 27
<http://www.pxf.pl>