




ONTEC G



--29--



TYP OPRAWY:	ONTEC G 1W 3H M AT	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:	LED 1W ; Luminancja >300 cd/m²	
WYMIARY OPRAWY [mm]:	250x194x29	
OPIS:	<p>Uniwersalna oprawa ewakuacyjna 2-stronna do montażu na suficie, ścianie lub w stropie powieszanym (wymagany dodatkowy uchwyt montażowy). Podstawa wykonana ze stabilizowanego UV poliwęglanu (PC) w kolorze białym, klosz z przezroczystego stabilizowanego uv poliwęglanu (PC) z powierzchnią wewnętrzną rozpraszającą światło. Oprawa dwufunkcyjna M (praca na jasno) z funkcją Auto Testu AT. Czas pracy awaryjnej 3h.</p> <p>Przeznaczenie: oświetlanie wyjść awaryjnych oraz wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.</p>	

PXF LIGHTING

Siedziba Firmy: 02-230 Warszawa; ul. Jutrzenki 73; ☎ (022) 33 44 000; 📠 (022) 33 44 033
Zakład produkcyjny: 05-310 Kałuszyn; ☎ (025) 757 63 25; ☎ (025) 757 63 26; 📠 (025) 757 63 27
<http://www.pxf.pl>